



# FRY-TOPS

FRY-TOPS



**GRAN RENDIMIENTO,  
MENOS CONSUMO.**

HAUT RENDEMENT,  
BASSE CONSOMMATION.



FLE-150/7



FC-150/7

**GRAN RENDIMIENTO - PLACA CROMO DURO - PLACA RECTIFICADA**

## LÍNEA TEPPANYAKI



### Series

## Teppanyaki de cromo duro Gas (FC/7 TY) y Eléctrico (FCE/7 TY) Teppanyaki de placa Rectificada Gas (FL/7 TY) y Eléctrico (FLE/7 TY)

- Placa de cromo duro de 20mm de espesor (FC/7-TY y FCE/7-TY) - Placa rectificada de 20mm de espesor (FL/7-TY y FLE/7-TY) - Cubetas recoge grasas de gran capacidad (GN 1/3x10 h) situadas en el interior de cada pie/soporte. - El peto y la chimenea sobresalen 10 mm por encima de la placa. - Mandos ergonómicos en latón cromado.

🔥 Encendido por tren de chispas a batería. - Válvulas termostáticas EURO-SIT con llama piloto.

⚡ Resistencias blindadas de acero inoxidable.

- Plaque en chrome dur de 20 mm d'épaisseur (FC/7-TY et FCE/7-TY) - Plaque rectifiée de 20mm d'épaisseur (FL/7-TY et FLE/7-TY) - Bacs collecteurs de graisses d'une grande capacité (GN 1/3x10 h) situés à l'intérieur de chaque pied/suport - Le plastron et la cheminée dépassent de 10 mm la plaque. - Commandes ergonomiques en laiton chromé.

🔥 Allumage par train à étincelles à batterie. - Soupapes thermostatiques EURO-SIT avec flamme pilote.

⚡ Résistances blindées en acier inoxydable.

	Modelos	Medidas Exteriores	Superficie útil	Kg	m <sup>2</sup>	Kw	Kcal/h	€
Trifásico 400V,+3N	FC-120/7 TY	120,5x82x85h	120x70	205	1,03	25	21.500	5.554
	FC-150/7 TY	150,5x82x85h	150x70	255	1,28	29,4	25.284	6.450
	FC-180/7 TY	180,5x82x85h	180x70	300	1,53	37,5	32.250	7.211
Trifásico 400V,+3N	FCE-120/7 TY	120,5x82x85h	120x70	205	1,03	12	-	5.679
	FCE-150/7 TY	150,5x82x85h	150x70	255	1,28	15	-	6.681
	FCE-180/7 TY	180,5x82x85h	180x70	300	1,53	18	-	7.360
Trifásico 400V,+3N	FL-120/7 TY	120,5x82x85h	120x70	205	1,03	25	21.500	5.018
	FL-150/7 TY	150,5x82x85h	150x70	255	1,28	29,4	25.284	5.615
	FL-180/7 TY	180,5x82x85h	180x70	300	1,53	37,5	32.250	6.164
Trifásico 400V,+3N	FLE-120/7 TY	120,5x82x85h	120x70	205	1,03	12	-	5.165
	FLE-150/7 TY	150,5x82x85h	150x70	255	1,28	15	-	6.190
	FLE-180/7 TY	180,5x82x85h	180x70	300	1,53	18	-	6.870

## LÍNEA UNI



Chimenea de salida de gases de fácil extracción para mejor limpieza  
*Cheminée de sortie de gaz à extraction facile pour un meilleur nettoyage*

Placa de cromo duro de 20mm de espesor  
*Plaque de chrome dur de 20 mm d'épaisseur*

Placa rectificada de 20mm de espesor  
*Plaque rectifiée de 20 mm d'épaisseur*

Nuevo!



FC-150/7



FLE-150/7

Detalle ubicación cubeta recolectora de residuos



Détail emplacement bac collecteur des déchets

## Series

## Unicrom Gas (FC/7) y Eléctrico (FCE/7) Unisnack Gas (FL/7) y Eléctrico (FLE/7)

- Placa de Cromo duro de 20mm de espesor (FC/7 y FCE/7) - Placa rectificada de 20mm de espesor (FL/7 y FLE/7)
- Cubetas recoge grasas de gran capacidad (GN 1/3x10 h) situadas en el interior de cada pie/soporte. - Mandos ergonómicos en latón cromado.

⚡ Encendido por tren de chispas a batería. - Válvulas termostáticas EURO-SIT con llama piloto.

⚡ Resistencias blindadas de acero inoxidable.

· Plaque en Chrome dur de 20 mm d'épaisseur (FC/7 y FCE/7) - Plaque rectifiée de 20 mm d'épaisseur (FL/7 y FLE/7)  
Bacs collecteur de graisse d'une grande capacité (GN 1/3x10 h) situés à l'intérieur de chaque pied/support. - Commandes ergonomiques en laiton chromé.

⚡ Allumage par train d'étincelles à batterie. - Soupapes thermostatiques EURO-SIT avec flamme pilote.

⚡ Résistances blindées en acier inoxydable.

Modelos	Medidas Exteriores	Superficie útil	Kg	m <sup>2</sup>	Kw	Kcal/h	€
FC-120/7	120,5x82x85h	120x70	205	1,03	25	21.500	5.554
FC-150/7	150,5x82x85h	150x70	255	1,28	29,4	25.284	6.450
FC-180/7	180,5x82x85h	180x70	300	1,53	37,5	32.250	7.211
FCE-120/7	120,5x82x85h	120x70	205	1,03	12	-	5.679
FCE-150/7	150,5x82x85h	150x70	255	1,28	15	-	6.681
FCE-180/7	180,5x82x85h	180x70	300	1,53	18	-	7.360
FL-120/7	120,5x82x85h	120x70	205	1,03	25	21.500	5.018
FL-150/7	150,5x82x85h	150x70	255	1,28	29,4	25.284	5.615
FL-180/7	180,5x82x85h	180x70	300	1,53	37,5	32.250	6.164
FLE-120/7	120,5x82x85h	120x70	205	1,03	12	-	5.165
FLE-150/7	150,5x82x85h	150x70	255	1,28	15	-	6.190
FLE-180/7	180,5x82x85h	180x70	300	1,53	18	-	6.870

LÍNEA EURO



PC-90 ET



PCR-90 N

**Series**  
**Euro-Crom Gas (PC-N) - Euro-Crom Eléctrico (PC-ET)**  
**- Euro-Crom Ranurado (PCR-N)**

Placa de Cromo duro de 20 mm de espesor - Cajones recolectores de grasas en ambos laterales

🔥 Encendido por tren de chispas a batería - Válvulas termostáticas EURO-SIT con llama piloto.

⚡ Resistencias blindadas de acero inoxidable.

RANURADOS: Modelo PCR-60 tiene 30 cm de ranurado. Modelos PCR-90 y PCR-120 tienen 40 cm.

*Plaque en chrome dur de 20 mm d'épaisseur - Tiroirs collecteurs de graisse sur les deux côtés*

*🔥 Allumage par train d'étincelles à batterie - Soupapes thermostatiques EURO-SIT avec flamme pilote.*

*⚡ Résistances blindées en acier inoxydable.*

*RAINURÉS : Le modèle PCR-60 a 30 cm de rainurage. Les modèles PCR-90 et PCR-120 ont 40 cm.*

Trifásico  
400V,+3N



Modelos	Medidas Exteriores	Superficie útil	Kg	m <sup>3</sup>	Kw	Kcal/h	€
PC-60 N	60x60x39h	60x50	87	0,24	11	9.460	1.962
PC-90 N	90x60x39h	90x50	120	0,33	19	16.340	2.654
PC-120 N	120x60x39h	120x50	170	0,43	22	18.820	3.121
PC-60 ET	60x60x39h	60x50	87	0,24	6	-	1.941
PC-90 ET	90x60x39h	90x50	120	0,33	9	-	2.649
PC-120 ET	120x60x39h	120x50	170	0,43	12	-	3.101
PCR-60 N	60x60x39h	60x50	87	0,24	11	9.460	2.133
PCR-90 N	90x60x39h	90x50	120	0,33	19	16.340	2.825
PCR-120 N	120x60x39h	120x50	170	0,43	22	18.820	3.312

## LÍNEA EURO



Chimenea de salida de gases de fácil extracción para mejor limpieza  
*Cheminée de sortie des gaz à facile extraction pour un meilleur nettoyage*

Nuevo!



PL-60 ET



PL-120 N

### Series Euro-Snack Gas (PL-N) - Euro-Snack Eléctrico (PL-ET)

Placa de acero rectificadado de 20 mm de espesor - Cajones recolectores de grasas en ambos laterales

🔥 Encendido por tren de chispas a batería - Válvulas de gas con dos intensidades de calor.

⚡ Resistencias blindadas de acero inoxidable.

*Plaque en acier rectifié de 20 mm d'épaisseur - Tiroirs collecteurs de graisses sur les deux côtés*

*🔥 Allumage par train d'étincelles à batterie - Valves à gaz avec deux intensités de chaleur.*

*⚡ Résistances blindées en acier inoxydable.*

Modelos	Medidas Exteriores	Superficie útil	Kg	m <sup>3</sup>	Kw	Kcal/h	€
PL-60 N	60x60x39h	60x50	87	0,24	11	9.460	1.634
PL-90 N	90x60x39h	90x50	120	0,33	19	16.340	2.183
PL-120 N	120x60x39h	120x50	170	0,43	22	18.820	2.544
PL-60 ET	60x60x39h	60x50	87	0,24	6	-	1.674
PL-90 ET	90x60x39h	90x50	120	0,33	9	-	2.306
PL-120 ET	120x60x39h	120x50	170	0,43	12	-	2.655

Trifásico  
400V,+3N



LÍNEA FULL



**Series**  
**Full-Crom Gas (FC) - Full-Crom eléctrico (FCE) -**  
**Full-Crom ranurado (FCR)**

Placa de Cromo duro de 20 mm de espesor - Cajón recolector delantero.

🔥 Encendido por tren de chispas a batería - Válvulas termostáticas con llama piloto.

⚡ Resistencias blindadas de acero inoxidable.

RANURADOS: Modelo FCR-60 tiene 30 cm de ranurado. Modelos FCR-90 y FCR-120 tienen 40 cm.

Plaque en chrome dur de 20 mm d'épaisseur - Tiroir collecteur avant.

🔥 Allumage par train d'étincelles à batterie - Soupapes thermostatiques avec flamme pilote.

⚡ Résistances blindées en acier inoxydable.

RAINURÉS : Le modèle FCR-60 a 30 cm de rainurage. Les modèles FCR-90 et FCR-120 ont 40 cm.

Trifásico  
400 V, 3+N

Modelos	Medidas Exteriores	Superficie útil	Kg	m <sup>2</sup>	Kw	Kcal/h	€
FC-60	60x55x22h	60x50	75	0,14	10,5	9.084	1.506
FC-90	90x55x22h	90x50	99	0,21	14,6	12.556	2.056
FC-120	120x55x22h	120x50	122	0,28	21	18.168	2.450
FCE-60	60x55x22h	60x50	80	0,14	6	-	1.718
FCE-90	90x55x22h	90x50	105	0,21	9	-	2.341
FCE-120	120x55x22h	120x50	131	0,28	12	-	2.725
FCR-60	60x55x22h	60x50	75	0,14	10,5	9.084	1.650
FCR-90	90x55x22h	90x50	99	0,21	14,6	12.556	2.243
FCR-120	120x55x22h	120x50	122	0,28	21	18.168	2.652

## MESAS Y CHASIS DE SOPORTE

Para Series:  
**EURO-CROM, EURO-SNACK Y FULL-CROM**

**Puertas y estantes opcionales**  
*Portes et étagères optionnelles*



MFT-120

Mesas completas construidas totalmente en acero inoxidable - Desmontables - Altura del equipo: 85 cm. - Patas graduables en 6 cm de altura.

*Tables complètes construites totalement en acier inoxydable - Démontables - Hauteur de l'équipement : 85 cm. - Pattes réglables à 6 cm de hauteur.*

Modelos	Descripción	Compatible con	Medidas Exteriores	Kg	m <sup>3</sup>	€
MFTP-60	Mesa Fry-top 60cm	PC - FC - PL	60x50x60h	17	0,19	350
MFTP-90	Mesa Fry-top 90cm	PC - FC - PL	90x50x60h	21	0,29	400
MFT-120	Mesa Fry-top 120cm	PC - FC - PL	120x50x60h	25	0,37	460
EMFTP-60	Estante Fry-top 60cm	PC - FC - PL	51,5x49x2,5h	4	0,19	100
EMFTP-90	Estante Fry-top 90cm	PC - FC - PL	81,5x49x2,5h	4,5	0,29	109
EMFT-120	Estante Fry-top 120cm	PC - FC - PL	111,5x49x2,5h	5	0,37	120
PMFTP-30	Puerta	Todas las mesas	29,5x47,5x2h	2,5	0,19	125



STP/FC-90

Chasis de soporte construido totalmente en acero inoxidable - Desmontables - Altura del equipo: 85 cm. - Patas graduables en 6 cm de altura.

*Châssis de support construit totalement en acier inoxydable - Démontables - Hauteur de l'équipement : 85 cm. - Pattes réglables à 6 cm de hauteur.*

Modelos	Compatible con	Medidas Exteriores	Kg	m <sup>3</sup>	€
STP/FC-60	PC - FC - PL	60x50x60h	17	0,19	372
STP/FC-90	PC - FC - PL	90x50x60h	21	0,29	401
STE-120	PC - FC - PL	120x50x60h	25	0,37	442