

# Congeladores estáticos verticales blancos

## Bajo mostrador

 **Display digital** de temperatura

 **Cajones extraíbles**



-14°C/-28°C  
-9°C/-26°C

### CARACTERÍSTICAS GENERALES

#### Mod. GGu 1500

- Combinable en columna con el frigorífico FKUv 1610. El Kit de unión se debe solicitar como accesorio.
- Display digital de temperatura.
- 4 placas de evaporación por contacto.
- Señal óptica y acústica por temperatura insuficiente.

#### Mod. GX 823 y G 1223

- Función SuperFrost.
- Pilotos de control para funcionamiento, alarma y SuperFrost.
- Sistema Smart Freezer: Los estantes intermedios de cristal y los cajones transparentes son extraíbles, de esta manera la totalidad del espacio interior puede utilizarse para congelar productos de gran tamaño.
- Sentido de apertura de puerta reversible.
- Patas anteriores regulables.

#### Mod. GP 1376 y GP 1486

- Función SuperFrost.
- Indicación digital de la temperatura en el display MagicEye.
- Pilotos de control para funcionamiento, alarma, SuperFrost, FrostControl y dispositivo protector contra la manipulación por parte de niños.
- Sistema Smart Freezer: Los estantes intermedios de cristal y los cajones transparentes son extraíbles, de esta manera la totalidad del espacio interior puede utilizarse para congelar productos de gran tamaño.
- Sentido de apertura de puerta reversible.
- Patas anteriores regulables.



**GGu 1500**  
3 CAJONES  
+ 1 CESTO  
-9°C / -26°C



**GX 823**  
2 CAJONES / EF.ENERG. A+  
-14°C/-28°C



**G 1223**  
3 CAJONES / EF. ENERG. A+  
-14°C/-28°C



**GP 1376**  
4 CAJONES / EF. ENERG. A++  
-14°C/-28°C



**GP 1486**  
4 CAJONES / EF. ENERG. A+++  
-14°C/-28°C

### CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Modelo	Cap. bruta/ útil (litros)	Dimensiones ext. (mm)	Dimensiones int. (mm)	Consumo energ. (KWh/365 días)	Color carrocería/ puerta	Cerradura	Potencia (A)	Precio (€)
<b>GX 823</b>	70 / 69	553 x 624 x 631	-	181	Blanco	No disponible	0,9	<b>476,00</b>
<b>G 1223</b>	101 / 98	553 x 624 x 851	-	199	Blanco	No disponible	0,9	<b>401,00</b>
<b>GP 1376</b>	106 / 104	553 x 624 x 851	-	152	Blanco	No disponible	0,9	<b>569,00</b>
<b>GP 1486</b>	106 / 104	602 x 663 x 851	-	101	Blanco	No disponible	0,9	<b>661,00</b>
<b>GGu 1500</b>	143 / 133	600 x 615 x 830	474 x 443 x 676	262	Blanco	Incluida	0,6	<b>861,00</b>

# Congeladores estáticos verticales Inox

## Bajo mostrador


**Display digital**  
de temperatura

 -9°C/-26°C  
 -14°C/-28°C  
 -15°C/-32°C

### CARACTERÍSTICAS GENERALES

#### ModS. GGU/GGUesf

- Ecológicos sin CFC.
- Combinables en columna con el frigorífico FKUv1660/1610. El kit de unión se debe solicitar como accesorio (excepto GGUesf).
- 4 placas de evaporación por contacto
- Display digital de temperatura.
- Señal óptica y acústica por temperatura insuficiente.

#### Mod. GPesf 1476

- Sistema Smart Freezer: Los estantes intermedios de cristal y los cajones transparentes son extraíbles, de esta manera la totalidad del espacio interior puede utilizarse para congelar productos de gran tamaño.
- Función SuperFrost automático.
- Indicación digital de la temperatura en el display MagicEye.
- Pilotos de control para funcionamiento, alarma, SuperFrost, FrostControl y dispositivo protector contra la manipulación por parte de niños.


**GGu 1550 INOX**  
 4 CESTOS  
 -9°C/-26°C


Display de temperatura segmentada en los modelos GGUesf 1405 y GGUesf 1405


**GGu 1550 INOX**  
 3 CAJONES + 1 CESTA  
 -9°C/-26°C

**GPesf 1476 puerta INOX**  
 4 CAJONES / EF. ENERG= A++  
 -14°C/-28°C

**GGUesf 1405**  
 3 CAJONES + 1 CESTA  
 -15°C/-32°C

**GGUesf 1405**  
 SIN CAJONES NI CESTAS  
 -15°C/-32°C

### CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Modelo	Cap. bruta/útil (litros)	Dimensiones ext. (mm)	Dimensiones int. (mm)	Consumo energ. (KWh/24h)	Color carrocería/puerta	Cerradura	Potencia (A)	Precio (€)
<b>GGu 1550 cestas</b>	143 / 133	600 x 615 x 830	474 x 443 x 676	0,72	Inox / Inox	Incluida	0,6	<b>909,00</b>
<b>GGu 1550 cajones</b>	143 / 133	600 x 615 x 830	474 x 443 x 676	0,72	Inox / Inox	Incluida	0,6	<b>870,00</b>
<b>GPesf 1476</b>	106 / 104	602 x 663 x 851	-	0,41	Plateado / Inox	No disponible	0,9	<b>901,00</b>
<b>GGUesf 1405 cajones</b>	143 / 133	600 x 615 x 830	474 x 443 x 676	0,72	Plateado / Inox	Incluida	0,6	<b>819,00</b>
<b>GGUesf 1405</b>	143 / 133	600 x 615 x 830	474 x 443 x 676	0,72	Plateado / Inox	Incluida	0,6	<b>775,00</b>

# Congeladores ventilados verticales

## No Frost

 Cajones extraíbles



-15°C/-25°C

### CARACTERÍSTICAS GENERALES

- Acumuladores de frío.
- Sistema VarioSpace (el cajón y el panel intermedio son extraíbles).
- Señal óptica y acústica por temperatura insuficiente.
- Pilotos de control para funcionamiento, alarma y SuperFrost.



Display digital



**GNP 3013**  
8 CAJONES  
EFICIENCIA ENERGÉTICA A++  
-15°C/-25°C



**GNP 2713**  
7 CAJONES  
EFICIENCIA ENERGÉTICA A++  
-15°C/-25°C



**GNP 2313**  
6 CAJONES  
EFICIENCIA ENERGÉTICA A++  
-15°C/-25°C



**GNP 1913**  
5 CAJONES  
EFICIENCIA ENERGÉTICA A++  
-15°C/-25°C

### CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Modelo	Cap. bruta/ útil (litros)	Dimensiones ext. (mm)	Dimensiones int. (mm)	Consumo energ. (KWh/365 días)	Color carrocería/ puerta	Cerradura	Potencia (A)	Precio (€)
<b>GNP 1913</b>	187 / 151	600 x 630 x 1.250	-	249	Blanco	No disponible	1,3	<b>915,00</b>
<b>GNP 2313</b>	226 / 188	600 x 630 x 1.447	-	207	Blanco	No disponible	1,3	<b>957,00</b>
<b>GNP 2713</b>	265 / 224	600 x 630 x 1.644	-	227	Blanco	No disponible	1,3	<b>1.030,00</b>
<b>GNP 3013</b>	304 / 261	600 x 630 x 1.841	-	248	Blanco	No disponible	1,3	<b>1.066,00</b>

# Congeladores ventilados verticales

## No Frost y Frost


**Cajones extraíbles**

**NOVEDAD**

### CARACTERÍSTICAS GENERALES

#### Mods. GN 5215 y SGNPes 4355


- Sistema VarioSpace (el cajón y el panel intermedio son extraíbles).
- 2 acumuladores de frío (mod. SGNPes 4355).
- 7 guías con ruedas en 8 de los cajones. (mod. SGNPes 4355)
- Función SuperFrost automático.
- Alarma visual y acústica en caso de pérdida de temperatura.
- Señal óptica y acústica por temperatura insuficiente.
- Control electrónico MagicEye con display digital.

#### Mods. GP2433 y GP2733

- Smart Frost.
- Sistema Vario Space (el cajón y el panel intermedio son extraíbles).
- Función SuperFrost.
- Indicación digital de la temperatura en el display MagicEye.
- Pilotos de control para funcionamiento, alarma y SuperFrost.



Indicación digital de la temperatura en el display MagicEye.


 Desescarche por resistencia eléctrica


**GN 5215**  
8 cajones  
EFICIENCIA ENERGÉTICA A+++  
-15°C/-25°C

**NOVEDAD**


**SGNPes 4355 INOX**  
8 CAJONES  
EFICIENCIA ENERGÉTICA A+++  
-14°C/-28°C



**GP 2433**  
6 CAJONES  
EFICIENCIA ENERGÉTICA A++  
-15°C/-25°C



**GP 2733**  
7 CAJONES  
EFICIENCIA ENERGÉTICA A++  
-15°C/-21°C

### CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Modelo	Cap. bruta/ útil (litros)	Dimensiones ext. (mm)	Dimensiones int. (mm)	Consumo energ. (KWh/365 días)	Color carrocería/ puerta	Cerradura	Potencia (A)	Precio (€)
<b>GN 5215</b>	- / 360	700 x 750 x 1950	-	201	Blanco	No disponible	-	<b>1.722,00</b>
<b>SGNPes 4355</b>	- / 268	600 x 655 x 1.850	-	168	Inox	No disponible	-	<b>1.698,00</b>
<b>GP 2433</b>	197 / 192	600 x 632 x 1.447	-	277	Blanco	No disponible	1,0	<b>692,00</b>
<b>GP 2733</b>	232 / 226	600 x 632 x 1.644	-	255	Blanco	No disponible	1,0	<b>773,00</b>

# Congeladores industriales

## Estáticos verticales



-9° C/-26° C  
-14° C/-28° C

### CARACTERÍSTICAS GENERALES

- Ecológicos sin CFC.
- Display digital de la temperatura.
- Descongelación manual.

#### Mod. BG 5040

- Espacio interior variable mediante guías regulables en altura cada 25 mm. para uso bandejas pasteleras 600 x 400 mm.
- Capacidad máxima: 22 bandejas
- En dotación 20 guías regulables en L.

#### ModS. GG

- Control digital.
- Puerta con autocierre a <30°.
- Alarma acústica y visual por temperatura y puerta abierta.
- Mod. GG5210-5260 se puede suministrar con cestos o con cajones.
- Mods. GG5210-5260 patas regulables (150-180 mm).

#### Mod. G 5216

- Función SuperFrost.



**GG 5260 INOX - Estático**  
14 CESTOS / CAJONES  
-14°C/-28°C



**BG 5040**  
CONGELADOR ESTÁTICO  
-9°C/-26°C



**G 5216 - Estático**  
14 CAJONES  
-14°C/-28°C



**GG 4010 - Estático**  
3 CESTOS + 4 ESTANTES  
-14°C/-28°C



**GG 5210 - Estático**  
14 CESTOS / CAJONES  
-14°C/-28°C



**GG 4060 INOX - Estático**  
3 CESTOS + 4 ESTANTES  
-14°C/-28°C

### CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Modelo	Cap. bruta/ útil (litros)	Dimensiones ext. (mm)	Dimensiones int. (mm)	Consumo energ. (KWh/24h)	Color carrocería/ puerta	Cerradura	Potencia (W)	Precio (€)
<b>BG 5040</b>	491 / 485	750 x 730 x 1.640	600 x 540 x 1.410	1,68	Blanco	Incluida	200	<b>1.624,00</b>
<b>GG 4010</b>	382 / 348	600 x 680 x 1.900	457 x 480 x 1.686	1,21	Blanco	Incluida	120	<b>1.409,00</b>
<b>GG 4060</b>	382 / 348	600 x 680 x 1.900	457 x 480 x 1.686	1,21	Inox	Incluida	120	<b>1.677,00</b>
<b>G 5216</b>	513 / 472	750 x 750 x 1.725	607 x 560 x 1.510	1,30	Blanco	No disponible	150	<b>1.571,00</b>
<b>GG 5210 cestos</b>	513 / 472	750 x 750 x 1.864	607 x 560 x 1.510	1,15	Blanco	Incluida	150	<b>1.721,00</b>
<b>GG 5210 cajones</b>								<b>1.900,00</b>
<b>GG 5260 cestos</b>	513 / 472	750 x 750 x 1.864	607 x 560 x 1.510	1,15	Inox	Incluida	150	<b>1.710,00</b>
<b>GG 5260 cajones</b>								<b>1.811,00</b>