

Armarios refrigerados con puerta de cristal

Armarios de mantenimiento de congelados con puerta de cristal



APS-251-C

APS-651-C

ANS-601-C

APS-451-I-C



APS-251-C
APS-451-C



ANS-451-C
APS-651-C



ANS-601-C

Armarios mantenimiento de congelados con puerta de cristal

- Exterior fabricado en chapa con recubrimiento en epoxi blanco o en acero inoxidable que le confieren elevada resistencia a los golpes y uso diario.
- Cuerpo interior en material alimentario ABS.
- Cuentan con iluminación interior fluorescente que incrementa el reclamo y exposición de los productos (modelos congelación con iluminación LED).
- Puertas reversibles con marco fabricado en aluminio que le confiere un acabado elegante y muy estético (excepto modelos de congelación).
- Uniones curvas en el interior para facilitar la limpieza.
- Dotados de cerradura con llave
- Refrigerante ecológico R-600a para modelos APS y R404 para modelos ANS.
- Termómetro digital, control de la temperatura y desescarche automático.
- Desagüe en el interior de la cámara.
- Tensión de trabajo: 230 V / 50 Hz.
- **Armarios de conservación:**
 - Puerta de doble cristal con tirador incorporado en el marco.
 - Refrigeración estática, el evaporador está integrado en la pared posterior del armario y un ventilador distribuye el frío obteniendo una temperatura homogénea en el interior.
 - Guías integradas en las paredes del armario con sistema anti-vuelco.
 - Parrillas de varillas plastificadas, fácilmente desmontables para su limpieza.
 - De dotación se suministran 3 parrillas superiores y 1 parrilla para el espacio inferior.
- **Armarios de mantenimiento de congelados:**
 - Puerta de triple cristal con resistencia anti-vaho incorporada.
 - Incorporan 7 estantes fijos.
 - Refrigeración estática mediante estantes evaporadores.
 - Temperatura de trabajo: -25°C - 10°C (Temperatura exterior 32°C)
 - En los modelos 200, 400 y 600 pueden introducirse cestas de plástico que facilitan la selección y el almacenamiento de los productos. (Ver accesorios de armarios refrigerados en página 297).

Modelos ANS



Refrigeración estática mediante estantes evaporadores

MODELOS APS



Guías integradas en las paredes del armario con sistema anti-vuelco

Armarios refrigerados

Modelo	Referencia	Capacidad (litros)	Potencia (W)	Temperatura Trabajo (°C)	Acabado	Dimensiones (mm)	P.V.P. Euros €
APS-251-C	19048045	130	150	-1°C a +6°C	Blanco	626 x 600 x 845	875,00
APS-451-C	19042958	460	200	-1°C a +6°C	Blanco	626 x 742 x 1865	1.075,00
APS-651-C	19042959	600	200	-1°C a +6°C	Blanco	780 x 742 x 1865	1.311,00
APS-251-I-C	19060799	130	150	-1°C a +6°C	Inoxidable	626 x 600 x 845	1.008,00
APS-451-I-C	19060802	460	200	-1°C a +6°C	Inoxidable	626 x 742 x 1865	1.240,00
APS-651-I-C	19060803	600	200	-1°C a +6°C	Inoxidable	780 x 742 x 1865	1.440,00

Armarios de mantenimiento de congelados

Modelo	Referencia	Capacidad (litros)	Potencia (W)	Temperatura Trabajo (°C)	Dimensiones (mm)	P.V.P. Euros €
ANS-401-C HC	19072954	258	380	-25°C a -10°C	600 x 585 x 1855	1.554,00
ANS-601-C HC	19072955	610	520	-25°C a -10°C	775 x 695 x 1885	1.880,00

Armarios refrigerados y armarios mantenimiento de congelados para exposición con cabezal iluminado 1 puerta



RVC-110-P



APE-451-C



NLK-300



APE-651-C



ACE-401-C



RVC-110-P



APE-451-C
NLK300



APE-651-C

Armarios refrigerados y de mantenimiento de congelados para exposición con cabezal iluminado de una puerta

- Los armarios refrigerados son ideales para la exposición de alimentos, bebidas y en general productos que requieran de una conservación a temperatura positiva.
- Los armarios de mantenimiento de congelados están diseñados para el mantenimiento de productos que requieran una conservación a temperatura negativa como son helados, pastelería o materias primas.
- Todos los modelos están dotados de cerradura con llave (incluido el armario con puertas correderas)
- Cuentan con iluminación en el interior que favorece la exposición del producto. El modelo APE-651-C mediante LED en el lateral y en parte superior.
- Modelos con y sin display superior iluminado mediante tubo fluorescente.
- Incorporan 4 ruedas. Los modelos APE-451-C y NLK300 con dos patas frontales y dos rodamientos en la parte posterior para facilitar el desplazamiento.
- Provisto de desagüe en la cámara interior.
- De dotación se suministran 4 parrillas por armario. El modelo APE-651-C se suministran 5 estantes, fabricados en varilla de acero plastificado en blanco.
- Sistema de cremallera para la sujeción y regulación de los estantes.
- Termómetro digital, control de la temperatura y desescarche automático.
- Refrigerante ecológico R600a para todos los modelos excepto para el ACE-401-C que incorpora R404a libre de CFC.
- Tensión de trabajo: 230 V / 50 Hz
- Armario refrigerado: Distribución uniforme del frío en el interior del armario, gracias al excelente diseño del sistema de refrigeración ventilada, cuenta con un evaporador de tiro forzado.
- Puerta de doble cristal con tirador incorporado en el marco.
- El Slim Cooler, RVC-110P es un armario de reducidas dimensiones. Sus dimensiones interiores son 280 x 281 x 1324 mm. Las dimensiones de cada parrilla son 280 x 204.
- Las dimensiones interiores del armario APE-451-C son 490 x 447 x 1557 mm.
- El APE-651-C es un armario de gran capacidad de exposición con dimensiones interiores de 587 x 416 x 1539 mm.
- Armario de mantenimiento de congelados ACE-401-C. Refrigeración estática mediante 5 estantes evaporadores.

SLIM COOLER



El RVC-110 P ofrece mayor capacidad con el mínimo espacio

APE-651-C



APE-651-C: gran capacidad de exposición

NLK 300



NLK 300: Panel de control

Modelo	Referencia	Capacidad (litros)	Potencia (W)	Temperatura Trabajo (°C)	Cabezal Iluminado	Dimensiones (mm)	P.V.P. Euros €
RVC-110P	19045356	100	140	+0/+6.6 °C	Sí	370 x 360 x 1865	990,00
APE-451-C	19046752	380	200	0°C a +10°C	No	624 x 595 x 1863	861,00
NLK300	19046756	380	200	0°C a +10°C	Sí	650 x 595 x 2000	861,00
APE-651-C	19048797	600	250	0°C a +6°C	No	690 x 680 x 2028	1.306,00
ACE-401-C HC	19072705	578	1000	-18°C a -24°C	Sí	680 x 700 x 1985	1.847,00

Armarios refrigerados y Armarios mantenimiento de congelados para exposición con cabezal iluminado. 2 y 3 puertas



APE-952-C




APE-952-CC



ACE-902-C




APE-1603-C
ACE-1603-C



APE-952-C
APE-952-CC

Puertas correderas



ACE-902-C

Puertas abatibles



APE-1603-C
ACE-1603-C

Puertas abatibles

Armarios refrigerados y de mantenimiento de congelados para exposición con cabezal iluminado de 2 y 3 puertas


- Los armarios refrigerados son ideales para la exposición de alimentos, bebidas y en general productos que requieran de una conservación a temperatura positiva.
- Los armarios de mantenimiento de congelados están diseñados para el mantenimiento de productos que requieran una conservación a temperatura negativa como son helados, pastelería o materias primas.
- Todos los modelos están dotados de cerradura con llave (incluido el armario con puertas correderas)
- Cuentan con iluminación en el interior que favorece la exposición del producto.
- Display superior iluminado mediante tubo fluorescente.
- Incorporan ruedas.
- Provisto de desagüe en la cámara interior.
- De dotación se suministran 4 parrillas por puerta.
- Sistema de cremallera para la sujeción y regulación de los estantes en los modelos de refrigeración.
- Termómetro digital, control de la temperatura y desescarche automático.
- Refrigerante ecológico, R-290a libre de CFC para el modelo APE-1603-C, y R404A para los modelos ACE-902-C y ACE-1603-C.
- Refrigerante ecológico R-290a libre de CFC para los modelos APE-952-C y APE-952-CC.
- Tensión de trabajo: 230 V / 50 Hz
- Armario refrigerado: Distribución uniforme del frío en el interior del armario, gracias al excelente diseño del sistema de refrigeración ventilada, cuenta con un evaporador de tiro forzado.
- Puerta de doble cristal con tirador incorporado en el marco.
- Armario de mantenimiento de congelados: Refrigeración estática mediante 5 estantes evaporadores.

PLAY edenox




VER VÍDEO PRODUCTO


Modelo	Referencia	Capacidad (litros)	Potencia (W)	Temperatura Trabajo (°C)	Puertas	Tipo	Cabezal Iluminado	Dimensiones (mm)	P.V.P. Euros €
APE-902-C HC	19072159	1030	456	2°C a +8°C	2	Abatibles	Sí	1200 x 710 x 2050	1.997,00
APE-902-CC HC	19072160	920	550	-2°C a +8°C	2	Correderas	Sí	1200 x 710 x 2060	2.263,00
ACE-902-C HC	19072793	1078	1100	-18°C a -22°C	2	Abatibles	Sí	1370 x 720 x 2060	2.735,00
APE-1603-C HC	19072157	1657	800	2°C a +8°C	3	Abatibles	No	2057 x 700 x 1985	3.331,00
ACE-1603-C HC	19072158	1657	1300	-18°C a -22°C	3	Abatibles	No	2057 x 700 x 1985	4.807,00



EVP 2/1



PSA 400



PAE 400

Parrillas para armarios

- Estantes de varillas plastificadas, fácilmente extraíbles.

Modelo	Referencia	Dimensiones (mm)	Familia	Modelos asociados	Características	P.V.P. Euros €
APA001	19014774	560 x 542	Armarios 700	APS, ANS, APPS, APCS	Parrilla	19,90
EVP 2/1	19001003	650 x 530	Armarios Gastronorm	APG, ANG	Parrilla GN 2/1	19,10
PAE400	19013950	396 x 514	Armario con cabezal iluminado	APE-401-C	Parrilla	20,00
PAE900	19013951	505 x 528	Armario con cabezal iluminado	APE-902 / APE-902-C	Parrilla	20,00
PAE1600-2	19066969	615 x 481	Armario 3 puertas 1603	APE-1603-C / ACE-1603-C	Parrilla lateral (8 unidades por mueble)	16,00
PAE1600	19066971	655 x 481	Armario 3 puertas 1603	APE-1603-C / ACE-1603-C	Parrilla (4 unidades por mueble)	18,00
SPAD	19013952	-	Armarios exposición	APE / ACE / VICO	Soporte parrilla	2,00



BCAS

Barra carnicería montada en un armario refrigerado snack.

Barras carnicerías

- Las barras carnicerías se montan directamente sobre las cremalleras en armarios snack y sobre un par de guías en acero inoxidable cuando se trata de armarios Gastronorm.

Modelo	Referencia	Familia	Modelos asociados	P.V.P. Euros €
BCAG	19014781	Barras carnicerías Gastronorm	APG, ANG	65,90
BCAS	19014782	Barras carnicerías 700	APS, ANS, APPS, APCS	65,90

Sujeción de las parrillas para armarios y cerradura

- Guías en acero inoxidable.
- Provistas de pestañas para facilitar la extracción.
- En forma de U para soportar parrillas.
- En forma de L para soportar cubetas.
- Sujeción de parrilla Gastronorm.



AGG662

Modelo	Referencia	Longitud (mm)	Familia	Modelos asociados	Características	P.V.P. Euros €
AGG662	19014775	662	Armarios Gastronorm	APG, ANG	Guía en forma de U	9,90
AGP485	19014776	496	Armarios de pescado	APP-801	Guía en forma de L	14,40
AGCP519	19014777	519	Armarios con compartimento de pescado	APPS-1403	Juego de guías en forma de U	18,70
AGCC562	19014778	562	Armarios con compartimento de congelados	APCS-1403	Juego de guías en forma de U	27,50



ACP530

Cubetas

- Cajones para armarios de pescado en PVC sanitario.
- Las cubetas para compartimentos incorporan un fondo perforado.
- El número máximo de cestas por armario es:
 - 600 = 12 superiores y 1 inferior.
 - 400 = 6 superiores y 1 inferior.
 - 200 = 2 superiores y 1 inferior.



ACPP600



Cestas armarios 600.

Modelo	Referencia	Longitud (mm)	Familia	Modelos asociados	Características	P.V.P. Euros €
ACP530	19014779	530 x 460 x 100	Armarios con compartimento	APPS, APCS	Uso en compartimento	35,20
ACPP600	19014780	600 x 400 x 120	Armario pescados	APP-801	-	40,60
CSA200	19036742	427 x 450 x 145	-	ANS-201	Cesta Grande	35,60
CIA200	19036743	460 x 187 x 192	-	ANS-201	Cesta pequeña	32,40
CSA400	19033630	450 x 427 x 193	-	ANS-451, ANS-401-C, ANS-451-I	Cesta Superior	27,80
CIA400	19033631	450 x 187 x 192	-	ANS-451, ANS-401-C, ANS-451-I	Cesta Inferior	26,50
CSA600	19013955	515 x 310 x 175	-	ANS-651, ANS-601-C, ANS-651-I	Cesta superior	27,80
CIA600	19013956	620 x 300 x 185	-	ANS-651, ANS-601-C, ANS-651-I	Cesta inferior	26,50