

Armarios refrigerados con puerta de cristal


Armarios de mantenimiento de congelados con puerta de cristal



APS-251-C
APS-451-C



ANS-451-C
APS-651-C



ANS-601-C

Armarios mantenimiento de congelados con puerta de cristal

- Exterior fabricado en chapa con recubrimiento en epoxi blanco o en acero inoxidable que le confieren elevada resistencia a los golpes y uso diario.
- Cuerpo interior en material alimentario ABS.
- Cuentan con iluminación interior fluorescente que incrementa el reclamo y exposición de los productos (modelos congelación con iluminación LED).
- Puertas reversibles con marco fabricado en aluminio que le confiere un acabado elegante y muy estético (excepto modelos de congelación).
- Uniones curvas en el interior para facilitar la limpieza.
- Dotados de cerradura con llave
- Refrigerante ecológico R-600a para modelos APS y R404 para modelos ANS.
- Termómetro digital, control de la temperatura y desescarche automático.
- Desagüe en el interior de la cámara.
- Tensión de trabajo: 230 V / 50 Hz.
- Armarios de conservación:
 - Puerta de doble cristal con tirador incorporado en el marco.
 - Refrigeración estática, el evaporador está integrado en la pared posterior del armario y un ventilador distribuye el frío obteniendo una temperatura homogénea en el interior.
 - Guías integradas en las paredes del armario con sistema anti-vuelco.
 - Parrillas de varillas plásticas, fácilmente desmontables para su limpieza.
 - De dotación se suministran 3 parrillas superiores y 1 parrilla para el espacio inferior.
- Armarios de mantenimiento de congelados:
 - Puerta de triple cristal con resistencia anti-vaho incorporada.
 - Incorporan 7 estantes fijos.
 - Refrigeración estática mediante estantes evaporadores.
 - Temperatura de trabajo: -25°C - 10°C (Temperatura exterior 32°C)
 - En los modelos 200, 400 y 600 pueden introducirse cestas de plástico que facilitan la selección y el almacenamiento de los productos. (Ver accesorios de armarios refrigerados en página 303).



Armarios refrigerados

Modelo	Referencia	Capacidad (litros)	Potencia (W)	Temperatura Trabajo (°C)	Acabado	Dimensiones (mm)	P.V.P. Euros €
APS-251-C	19048045	130	150	-1°C a +6°C	Blanco	626 x 600 x 845	733,00
APS-451-C	19042958	460	200	-1°C a +6°C	Blanco	626 x 742 x 1865	1.024,00
APS-651-C	19042959	600	200	-1°C a +6°C	Blanco	780 x 742 x 1865	1.311,00
▶ APS-251-I-C	19060799	130	150	-1°C a +6°C	Inoxidable	626 x 600 x 845	840,00
▶ APS-451-I-C	19060802	460	200	-1°C a +6°C	Inoxidable	626 x 742 x 1865	1.180,00
▶ APS-651-I-C	19060803	600	200	-1°C a +6°C	Inoxidable	780 x 742 x 1865	1.440,00

Armarios de mantenimiento de congelados


Modelo	Referencia	Capacidad (litros)	Potencia (W)	Temperatura Trabajo (°C)	Dimensiones (mm)	P.V.P. Euros €
ANS-401-C	19014197	350	500	-25°C a -10°C	600 x 600 x 1855	1.554,00
ANS-601-C	19014199	610	520	-25°C a -10°C	775 x 695 x 1885	1.880,00

Armarios refrigerados y armarios mantenimiento de congelados

para exposición con cabezal iluminado 1 puerta



APE-100-C



APE-451-C
NLK300



APE-651-C

Armarios refrigerados y de mantenimiento de congelados para exposición con cabezal iluminado de una puerta

- Los armarios refrigerados son ideales para la exposición de alimentos, bebidas y en general productos que requieran de una conservación a temperatura positiva.
- Los armarios de mantenimiento de congelados están diseñados para el mantenimiento de productos que requieran una conservación a temperatura negativa como son helados, pastelería o materias primas.
- Todos los modelos están dotados de cerradura con llave (incluido el armario con puertas correderas)
- Cuentan con iluminación en el interior que favorece la exposición del producto. El modelo APE-651-C mediante LED en el lateral y en parte superior.
- Modelos con y sin display superior iluminado mediante tubo fluorescente.
- Incorporan 4 ruedas. Los modelos APE-451-C y NLK300 con dos patas frontales y dos rodamientos en la parte posterior para facilitar el desplazamiento.
- Provisto de desagüe en la cámara interior.
- De dotación se suministran 4 parrillas por armario. El modelo APE-651-C se suministran 5 estantes, fabricados en varilla de acero plastificado en blanco.
- Sistema de cremallera para la sujeción y regulación de los estantes.
- Termómetro digital, control de la temperatura y desescarche automático.
- Refrigerante ecológico R600a para todos los modelos excepto para el ACE-401-C que incorpora R404a libre de CFC.
- Tensión de trabajo: 230 V / 50 Hz
- Armario refrigerado: Distribución uniforme del frío en el interior del armario, gracias al excelente diseño del sistema de refrigeración ventilada, cuenta con un evaporador de tiro forzado.
- Puerta de doble cristal con tirador incorporado en el marco.
- El Slim Cooler, RVC-100P es un armario de reducidas dimensiones. Sus dimensiones interiores son 280 x 281 x 1324 mm. Las dimensiones de cada parrilla son 280 x 204.
- Las dimensiones interiores del armario APE-451-C son 490 x 447 x 1557 mm.
- El APE-651-C es un armario de gran capacidad de exposición con dimensiones interiores de 587 x 416 x 1539 mm.
- Armario de mantenimiento de congelados ACE-401-C. Refrigeración estática mediante 5 estantes evaporadores.



Modelo	Referencia	Capacidad (litros)	Potencia (W)	Temperatura Trabajo (°C)	Cabezal Iluminado	Dimensiones (mm)	P.V.P. Euros €
RVC-110P	19045356	100	140	+0/+6.6 °C	Sí	370 x 360 x 1865	990,00
APE-451-C	19046752	380	200	0°C a +10°C	No	624 x 595 x 1863	861,00
▶ NLK300	19046756	380	200	0°C a +10°C	Sí	650 x 595 x 2000	861,00
APE-651-C	19048797	600	250	0°C a +6°C	No	690 x 680 x 2028	1.306,00
ACE-401-C	19014201	578	1000	-18°C a -22°C	Sí	680 x 720 x 2060	1.847,00

Armarios refrigerados y Armarios mantenimiento de congelados para exposición con cabezal iluminado. 2 y 3 puertas




APE-952-C


APE-952-CC

ACE-902-C

New 19 APE-1603-C
ACE-1603-C



APE-952-C
APE-952-CC
Puertas correderas



ACE-902-C
Puertas abatibles



APE-1603-C
ACE-1603-C
Puertas abatibles

Armarios refrigerados y de mantenimiento de congelados para exposición con cabezal iluminado de 2 y 3 puertas

- Los armarios refrigerados son ideales para la exposición de alimentos, bebidas y en general productos que requieran de una conservación a temperatura positiva.
- Los armarios de mantenimiento de congelados están diseñados para el mantenimiento de productos que requieran una conservación a temperatura negativa como son helados, pastelería o materias primas.
- Todos los modelos están dotados de cerradura con llave (incluido el armario con puertas correderas)
- Cuentan con iluminación en el interior que favorece la exposición del producto.
- Display superior iluminado mediante tubo fluorescente.
- Incorporan ruedas.
- Provisto de desagüe en la cámara interior.
- De dotación se suministran 4 parrillas por puerta.
- Sistema de cremallera para la sujeción y regulación de los estantes en los modelos de refrigeración.
- Termómetro digital, control de la temperatura y desescarche automático.
- Refrigerante ecológico, R-290a libre de CFC para el modelo APE-1603-C, y R404A para los modelos ACE-902-C y ACE-1603-C.
- Refrigerante ecológico R-290a libre de CFC para los modelos APE-952-C y APE-952-CC.
- Tensión de trabajo: 230 V / 50 Hz
- Armario refrigerado: Distribución uniforme del frío en el interior del armario, gracias al excelente diseño del sistema de refrigeración ventilada, cuenta con un evaporador de tiro forzado.
- Puerta de doble cristal con tirador incorporado en el marco.
- Armario de mantenimiento de congelados: Refrigeración estática mediante 5 estantes evaporadores.

Modelo	Referencia	Capacidad (litros)	Potencia (W)	Temperatura Trabajo (°C)	Puertas	Cabezal iluminado	Dimensiones (mm)	P.V.P. Euros €
APE-952-C	19042971	950	550	0°C a +7°C	2	Si	1250 x 725 x 2040	1.997,00
APE-952-CC	19042969	950	550	0°C a +7°C	2	Si	1250 x 725 x 2040	2.263,00
ACE-902-C	19014202	1078	1100	-18°C a -22°C	2	Si	1370 x 720 x 2060	2.735,00
APE-1603-C	19059565	1657	800	2°C a +8°C	3	No	2057 x 700 x 1985	3.331,00
ACE-1603-C	19059566	1657	1300	-18°C a -22°C	3	No	2057 x 700 x 1985	4.807,00

Accesorios armarios refrigerados



Parrillas para armarios

- Estantes de varillas plastificadas, fácilmente extraíbles.

Modelo	Referencia	Dimensiones (mm)	Familia	Modelos asociados	Características	P.V.P. Euros €
APA001	19014774	560 x 542	Armarios 700	APS, ANS, APPS, APCS	Parrilla	19,90
EVP 2/1	19001003	650 x 530	Armarios Gastronorm	APG, ANG	Parrilla GN 2/1	19,10
PSA400	19013946	415 x 507	Armarios 200 Y 400	APS, APS-C, ANS	Parrilla superior	18,90
PIA400	19013947	225 x 507	Armarios 200 Y 400	APS, APS-C, ANS	Parrilla inferior	17,70
PSA600	19013948	650 x 525	Armarios 600	APS, APS-C, ANS, ANS-C	Parrilla superior	18,90
PIA600	19013949	650 x 330	Armarios 600	APS, APS-C, ANS, ANS-C	Parrilla inferior	17,70
PAE400	19013950	396 x 514	Armario con cabezal iluminado	APE-401-C	Parrilla	20,00
PAE900	19013951	505 x 528	Armario con cabezal iluminado	APE-902 / APE-902-C	Parrilla	20,00



BCAS
Barra carnicera montada en un armario refrigerado snack.

Barras carniceras

- Las barras carniceras se montan directamente sobre las cremalleras en armarios snack y sobre un par de guías en acero inoxidable cuando se trata de armarios Gastronorm.

Modelo	Referencia	Familia	Modelos asociados	P.V.P. Euros €
BCAG	19014781	Barras carniceras Gastronorm	APG, ANG	65,90
BCAS	19014782	Barras carniceras 700	APS, ANS, APPS, APCS	65,90

Sujeción de las parrillas para armarios y cerradura

- Guías en acero inoxidable.
- Provistas de pestañas para facilitar la extracción.
- En forma de U para soportar parrillas.
- En forma de L para soportar cubetas.
- Sujeción de parrilla Gastronorm.



AGG662

Modelo	Referencia	Longitud (mm)	Familia	Modelos asociados	Características	P.V.P. Euros €
AGG662	19014775	662	Armarios Gastronorm	APG, ANG	Guía en forma de U	9,90
AGP485	19014776	496	Armarios de pescado	APP-801	Guía en forma de L	14,40
AGCP519	19014777	519	Armarios con compartimento de pescado	APPS-1403	Juego de guías en forma de U	18,70
AGCC562	19014778	562	Armarios con compartimento de congelados	APCS-1403	Juego de guías en forma de U	27,50

Cubetas

- Cajones para armarios de pescado en PVC sanitario.
- Las cubetas para compartimentos incorporan un fondo perforado.
- El número máximo de cestas por armario es:
- 600 = 12 superiores y 1 inferior.
- 400 = 6 superiores y 1 inferior.
- 200 = 2 superiores y 1 inferior.



ACP530



ACPP600



Cestas armarios 600.

Modelo	Referencia	Longitud (mm)	Familia	Modelos asociados	Características	P.V.P. Euros €
ACP530	19014779	530 x 460 x 100	Armarios con compartimento	APPS, APCS	Uso en compartimento	35,20
ACPP600	19014780	600 x 400 x 120	Armario pescados	APP-801	-	40,60
CSA200	19036742	427 x 450 x 145		ANS-201	Cesta Grande	35,60
CIA200	19036743	460 x 187 x 192		ANS-201	Cesta pequeña	32,40
CSA400	19033630	450 x 427 x 193		ANS-451, ANS-401-C, ANS-451-I	Cesta Superior	27,80
CIA400	19033631	450 x 187 x 192		ANS-451, ANS-401-C, ANS-451-I	Cesta Inferior	26,50
CSA600	19013955	515 x 310 x 175		ANS-651, ANS-601-C, ANS-651-I	Cesta superior	27,80
CIA600	19013956	620 x 300 x 185		ANS-651, ANS-601-C, ANS-651-I	Cesta inferior	26,50