

MUEBLES CAFETEROS

CARACTERÍSTICAS GENERALES

- Construidos en acero inoxidable austenítico de alta calidad.
- Encimera con peto posterior de 10 cm de altura.
- Cantos redondeados.
- Patas de acero inoxidable regulables en altura.

MODELOS MMC

- Ideales para formar línea con los frentemostradores y con las estanterías de la serie 60.
- Modelos básicos incluyen un nivel de estante, aunque se pueden añadir estantes opcionales.
- Cajones de acero inoxidable sobre guías con rodamientos.
- Tolva de recogida de posos desmontable de acero inoxidable.
- Versiones con orificio en la encimera para descarga de posos en la tolva.

MODELOS MME

- Posibilidad de acoplar cajones neutros en los modelos de 600mm.
- Versiones con 1 y 2 estantes intermedios.

MUEBLES NEUTROS CAFETEROS

MODELO	CÓDIGO	Nº DE ESTANTES	Nº DE CAJONES	POSICIÓN MÓDULO	ORIFICIO EN ENCIMERA	DIMENSIONES (mm)	P.V.P. (€)
MMC-100	19006486	1	1	Derecha	-	990x600x1.045	814,00
	19010481	1	1	Derecha	Si	990x600x1.045	848,00
MMC-100 I	19006489	1	1	Izquierda	-	990x600x1.045	814,00
	19010106	1	1	Izquierda	Si	990x600x1.045	848,00
MMC-150	19006777	1	2	Central	-	1.500x600x1.045	974,00
	19006781	1	2	Central	Si	1.500x600x1.045	1.013,00
MMC-200	19007146	1	2	Central	-	2.025x600x1.045	1.158,00
	19007148	1	2	Central	Si	2.025x600x1.045	1.207,00
MMC-250	19007420	1	2	Central	-	2.550x600x1.045	1.360,00
	19011375	1	2	Central	Si	2.550x600x1.045	1.417,00
ACCESORIOS (ESTANTES OPCIONALES)							
EMMC-100	19005429	Para mueble cafetero MMC-100 y MMC-150	-	-	-	-	38,00
EMMC-200	19006226	Para mueble cafetero MMC-200	-	-	-	-	44,00
EMMC-250	19006225	Para mueble cafetero MMC-250	-	-	-	-	49,00

ESTANTERÍAS NEUTRAS FRENTE MOSTRADOR

MODELO	CÓDIGO	Nº DE ESTANTES	DIMENSIONES (mm)	P.V.P. (€)
MME-35/100	19005427	1	990x350x1.045	480,00
MME-35/100 2E	19005446	2	990x350x1.045	503,00
MME-35/150	19005723	1	1.500x350x1.045	652,00
MME-35/150 2E	19005781	2	1.500x350x1.045	671,00
MME-35/200	19006223	1	2.025x350x1.045	785,00
MME-35/200 2E	19006245	2	2.025x350x1.045	832,00
MME-35/250	19006448	1	2.550x350x1.045	1.152,00
MME-35/250 2E	19006471	2	2.550x350x1.045	1.193,00
MME-60/100	19005746	1	990x600x1.045	589,00
MME-60/100 2E	19005784	2	990x600x1.045	624,00
MME-60/150	19006473	1	1.500x600x1.045	699,00
MME-60/150 2E	19006480	2	1.500x600x1.045	737,00
MME-60/200	19007015	1	2.025x600x1.045	906,00
MME-60/200 2E	19007054	2	2.025x600x1.045	951,00
MME-60/250	19007282	1	2.550x600x1.045	1.370,00
MME-60/250 2E	19007351	2	2.550x600x1.045	1.422,00



01.

CALIDAD

Todos los elementos están contruidos en acero inoxidable austenítico de alta calidad y con acabado sanitario.

02.

LIMPIEZA

Encimera con frente y peto curvos para facilitar las tareas de limpieza.

03.

VARIEDAD

Disponemos de diferentes longitudes y anchuras para adaptarnos a las necesidades de su negocio.

04.

ADAPTACIÓN

Estos elementos han sido diseñados con altura 1.045 mm para que sean integrables con nuestra línea de frente mostradores CONCEPT Snack.

FRENTE MOSTRADORES

Con todas las prestaciones de las mesas refrigeradas de la gama Snack



Peto posterior de 10 cm / Grupo a derecha, con puerta rejilla pivotante.
Estantes interiores de acero plastificado, con soportes de sujeción regulables en altura.
Dotación: 2 parrillas por puerta.
Cajón neutro sobre el grupo frigorífico.
Refrigerante ecológico: gas hidrocarburo R-600a
Evaporador de tubo de cobre y aletas de aluminio. Refrigeración por tiro forzado.

Evaporación automática del agua de desescarche.
Clase climática 4.
Temperatura de trabajo: -2 °C, +8 °C, con ambiente de 43 °C (*).
Control electrónico de la temperatura y del desescarche, con visor digital indicador.
ALTURA: Los equipos frente mostrador tienen una altura de 1.045 mm. Esta altura hace que sea el elemento idóneo para combinar con nuestras mesas cafeteras y estanterías.

(*) TEMPERATURA AMBIENTE: Funcionamiento garantizado a temperatura de 43 °C. Excluidos modelos expositores con puertas de cristal. Para un uso intensivo específico, contactar con Fagor Industrial

FRENTE MOSTRADORES DE REFRIGERACIÓN



EMFP-202

CAJÓN NEUTRO:
Nuestra línea frente mostrador incluye un cajón neutro sobre el grupo frigorífico.

FRENTE MOSTRADORES DE REFRIGERACIÓN CON PUERTAS DE CRISTAL



EFMP-202-PC

Puertas de cristal con cámara de vacío / Iluminación LED / Cerraduras en puertas de cristal

MODELO	REFRIGERANTE	Hz.	CÓDIGO	Nº DE PUERTAS	CLASE EFICIENCIA ENERGÉTICA	CAPACIDAD BRUTA (L)	CONSUMO ENERGÉTICO ANUAL (kW-h)	POTENCIA ELÉCTRICA (W)	DIMENSIONES (mm)	P.V.P. (€)
FRENTE MOSTRADORES DE REFRIGERACIÓN										
 EFMP-150	R-600a	50	19036966	2	C	355	835	202	1.492x600x1.045	2.091,00
 EFMP-202	R-600a	50	19036968	3	C	551	988	202	2.017x600x1.045	2.521,00
 EFMP-255	R-600a	50	19037010	4	C	747	1.171	224	2.542x600x1.045	2.964,00
FRENTE MOSTRADORES DE REFRIGERACIÓN CON PUERTAS DE CRISTAL										
 EFMP-150 CR PC	R-600a	50	19036967	2	-	355	-	207	1.492x600x1.045	2.421,00
 EFMP-202 CR PC	R-600a	50	19036969	3	-	551	-	209	2.017x600x1.045	3.016,00
 EFMP-255 CR PC	R-600a	50	19037011	4	-	747	-	234	2.542x600x1.045	3.624,00

FRENTE MOSTRADORES DE REFRIGERACIÓN CON PREINSTALACIÓN (*)



EFMP-117

FRENTE MOSTRADORES DE REFRIGERACIÓN CON PUERTAS DE CRISTAL Y PREINSTALACIÓN (*)



EFMP-169-R-PC

(*) ADAPTABILIDAD:
Equipos preparados para conexión de grupo frigorífico a distancia.
El grupo de refrigeración no se incluye.

MODELO	REFRIGERANTE	HZ.	CÓDIGO	Nº DE PUERTAS	CLASE EFICIENCIA ENERGÉTICA	CAPACIDAD BRUTA (L)	CONSUMO ENERGÉTICO ANUAL (kW-h)	POTENCIA ELÉCTRICA (W)	DIMENSIONES (mm)	P.V.P. (€)
FRENTE MOSTRADORES DE REFRIGERACIÓN CON PREINSTALACIÓN										
	EFMP-117-R	-	50	19037657	2	-	355	-	1.192x600x1.045	1.643,00
	EFMP-169-R	-	50	19037659	3	-	551	-	1.717x600x1.045	2.048,00
	EFMP-222-R	-	50	19037661	4	-	747	-	2.242x600x1.045	2.433,00
FRENTE MOSTRADORES DE REFRIGERACIÓN CON PUERTAS DE CRISTAL Y PREINSTALACIÓN										
	EFMP-117-R CR PC	-	50	19037662	2	-	355	-	1.192x600x1.045	1.973,00
	EFMP-169-R CR PC	-	50	19037664	3	-	551	-	1.717x600x1.045	2.543,00
	EFMP-222-R CR PC	-	50	19037665	4	-	747	-	2.242x600x1.045	3.093,00

KITS CAJONES PARA FRENTEMOSTRADORES

MODELO	CÓDIGO	TIPO DE MESA	POSICIÓN DEL KIT EN EL MUEBLE	P.V.P. (€)
	KIT 2 CAJONES (1/3+2/3)	19004924	EFMP	 651,00

FRENTEMOSTRADORES - OPCIONES POSIBLES Y SUPLEMENTO DE PRECIOS

MODELO	POSTERIOR INOX	SIN ENCIMERA	SIN PETO	KIT RUEDAS	CERRADURA (POR PUERTA)	KIT CAJONES [1/3 + 2/3] UNIDAD	TOLVA POSOS (#)	COMPRESOR IZQUIERDA	MUEBLE TROPICALIZADO
GLOBE - FRENTE MOSTRADORES									
EFMP-150	155	-123	0	93	53	651	111	60	100
EFMP-202	196	-146	0	93	53	651	111	60	115
EFMP-255	231	-163	0	126	53	651	111	60	138
EFMP-150-PC	155	-123	0	93	-	-	111	60	100
EFMP-202-PC	196	-146	0	93	-	-	111	60	115
EFMP-255-PC	231	-163	0	126	-	-	111	60	138
EFMP-117-R	155	-123	0	-	53	-	-	-	100
EFMP-169-R	196	-146	0	-	53	-	-	-	115
EFMP-222-R	231	-163	0	-	53	-	-	-	138
EFMP-117-R-PC	155	-123	0	-	-	-	-	-	100
EFMP-169-R-PC	196	-146	0	-	-	-	-	-	115
EFMP-222-R-PC	231	-163	0	-	-	-	-	-	138

Sustituye al cajón neutro

ACCESORIOS *

DESCRIPCIÓN	CÓDIGO
Parrilla lateral en Epoxi (405x460)	12034975
Parrilla Central en Epoxi (405x525)	12034847
Soporte de parrilla Snack	12037728

* Consultar precio en lista de accesorios y repuestos.

EXPOSITORES REFRIGERADOS MURALES

Nueva gama de expositores refrigerados murales con diseño contemporáneo y elegante que ofrece varias opciones y acabados para poder adaptarse a las diferentes necesidades de tu local.

SERIE EBBC



01.

FÁCIL ACCESO PARA MANTENIMIENTO

Grupo compacto externo con sistema cassette que aporta mayor capacidad de almacenamiento. Es extraíble con apertura simple de la puerta de rejilla lo que mejora tanto el mantenimiento como la limpieza.

02.

AHORRO ENERGÉTICO

Nuestras puertas son de doble acristalamiento con gas argón lo que permite un aislamiento óptimo y un ahorro de consumo.

03.

REPARTO UNIFORME DEL FRÍO

Compresor hermético con condensador ventilado. La circulación del aire en forma de "U" permite un reparto del frío uniforme en todo el habitáculo.

04.

ILUMINACIÓN

Iluminación interior LED.



CARACTERÍSTICAS GENERALES

- Interior en acero inoxidable austenítico mate de alta calidad y exterior en acero galvanizado de color negro plastificado (respaldo galvanizado).
- Aislamiento de poliuretano inyectado de 40 kg/m³ de densidad con encimera reforzada.
- Sistema de refrigeración por tiro forzado tipo cassette que permite que la unidad de frío se pueda extraer y sustituir por otra inmediatamente.
- Sistema optimizado de circulación de aire que permite un mayor espacio útil interior.
- Evaporador ventilado en tubo de cobre y aletas de aluminio.
- Control electrónico de la temperatura con visor digital.
- Puertas de vidrio con doble acristalamiento y bastidor de aluminio anodizado acabado en inox.
- Dotación de un estante plastificado gris por cada puerta.
- Iluminación LED.
- Temperatura de trabajo: +2 °C, +8 °C, (ambiente a 32 °C).
- Cerraduras colocadas en la parte superior de las puertas.

MODELO	REFRIGERANTE	Hz.	CÓDIGO	Nº PUERTAS	CAPACIDAD (L)	CAPACIDAD BOTELLAS (75 cl)	POTENCIA ELECTRICA (W)	DIMENSIONES (mm)	P.V.P. (€)
EBBC2	R-290	50	19037810	2	300	200	238	1.544x535x860	2.083,00
EBBC3	R-290	50	19037744	3	510	290	241	2.105x535x860	2.135,00

EXPOSITORES REFRIGERADOS MURALES SERIE ERM



EERM-150 INOX



EERM-250

CARACTERÍSTICAS GENERALES

- Interior en chapa de acero galvanizado pintado en epoxi sanitario.
- Exterior en acero inoxidable con acabado satinado (versión Inox) y con acabado en acero galvanizado plastificado de color negro (versión negro).
- Aislamiento de poliuretano inyectado de 40 kg/m³ de densidad.
- Evaporador ventilado en tubo de cobre y aletas de aluminio.
- Compresor hermético ventilado con condensador en tubo de cobre en forma de serpiente.
- Puertas de vidrio con doble acristalamiento con protección anti condensación (low E) con cámara de aire interior y tirador de asa.
- Dotados de cerradura.
- Control electrónico de la temperatura con visor digital.
- Interruptor general encendido/apagado.
- Iluminación horizontal superior.
- Provistos de 2 estantes en varilla de acero plastificado.
- Temperatura de trabajo: +2 °C, +8 °C, (ambiente a 32 °C).

	MODELO	REFRIGERANTE	HZ.	CÓDIGO	Nº PUERTAS	CAPACIDAD (L)	CAPACIDAD BOTELLAS (75cl)	POTENCIA ELÉCTRICA (W)	DIMENSIONES (mm)	P.V.P. (€)
EXPOSITORES REFRIGERADOS MURALES SERIE ERM (EXTERIOR ACERO INOX)										
	EERM-150 SS	R-600a	50	19048035	1	142	49	160	625x565x900	1.059,00
	EERM-250 SS	R-600a	50	19048036	2	214	77	160	925x565x900	1.375,00
	EERM-350 SS	R-600a	50	19048037	3	327	119	160	1.375x565x900	1.712,00
EXPOSITORES REFRIGERADOS MURALES SERIE ERM (ACERO PLASTIFICADO NEGRO)										
	EERM-150	R-600a	50	19048033	1	142	49	160	625x565x900	923,00
	EERM-250	R-600a	50	19046985	2	214	77	160	925x565x900	1.119,00
	EERM-350	R-600a	50	19048034	3	327	119	160	1.375x565x900	1.411,00
ALTURA 800 mm - BAJO MOSTRADOR										
EXPOSITORES REFRIGERADOS BAJOMOSTRADOR SERIE ERMU (EXTERIOR ACERO INOX)										
	EERMU-150 SS	R-600a	50	19048291	1	121	49	160	625x565x800	1.053,00
	EERMU-250 SS	R-600a	50	19048292	2	182	77	160	925x565x800	1.359,00
	EERMU-350 SS	R-600a	50	19048293	3	277	119	160	1.375x565x800	1.682,00
EXPOSITORES REFRIGERADOS BAJOMOSTRADOR SERIE ERMU (ACERO PLASTIFICADO NEGRO)										
	EERMU-150	R-600a	50	19048288	1	121	49	160	625x565x800	919,00
	EERMU-250	R-600a	50	19048289	2	182	77	160	925x565x800	1.072,00
	EERMU-350	R-600a	50	19048290	3	277	119	160	1.375x565x800	1.328,00

01. **AHORRO ENERGÉTICO**
Doble cristal en la puerta con alta protección termal.

02. **ILUMINACIÓN**
Iluminación interior LED.

03. **LIMPIEZA**
Burlletes y estantes en acero plastificado fácilmente desmontables para su limpieza.

04. **TECNOLOGÍA**
Fiabilidad garantizada por el uso de componentes de alta calidad. Después del testeo realizado en nuestros laboratorios se han optimizado los parámetros.