Freidoras eléctricas de sobremesa



Características generales

- Regulación termostática de la temperatura de 60 °C a 195 °C.
- Termostato de seguridad.
- Resistencias blindadas de acero inoxidable.
- Cuba, mueble, resistencias y caja de control totalmente
- Micro de seguridad que corta el funcionamiento en caso de montaje incorrecto del conjunto.

| | | MODELO | CÓDIGO | CESTILLOS | CAPACIDAD CUBA (L) | POTENCIA ELÉCTRICA (kW) | TENSIÓN | DIMENSIONES (mm) | € |
|---|-----|-------------|----------|-----------|-----------------------|-------------------------------|-------------|---------------------|--------|
| 9 | | FE-4 | 19004652 | 1 | 4 | 3,00 | 230 V - 1+N | 175x485x270 | 554,00 |
| | | FE-6 - TRI | 19004713 | 1 | 6 | 4,50 | 400 V - 3+N | 265x485x270 | 751,00 |
| | 031 | FE-6 - MONO | 19004709 | 1 | 6 | 4,50 | 230 V - 1+N | 265x485x270 | 751,00 |
| 9 | | FE-8 - TRI | 19004728 | 1 | 8 | 6,00 | 400 V - 3+N | 355x485x270 | 897,00 |
| | | FE-8 - MONO | 19004749 | 1 | 8 | 6,00 | 230 V - 1+N | 355x485x270 | 897,00 |

Freidoras eléctricas con pedestal



Características generales

- Cuba con zona fría.
- Regulación termostática de la temperatura de 60 °C a 195 °C.
- Termostato de seguridad.
- Resistencias blindadas de acero inoxidable.
- Cuba, resistencias y caja de control totalmente desmontables.
- Armario inferior con acceso a conexiones y grifo de cuba.
- Visor de nivel.
- Grifo de vaciado.

| | MODELO CÓDIGO CESTILLOS CAPACIDAD CUBA | | | ЗА | POTENCIA (kW) | DIMENSIONES (mm) | € | | |
|---|--|----------|---|-------|------------------|---------------------|-------|-------------|----------|
| | | | | TOTAL | ACEITE | ZONA FRÍA | (411) | () | |
| • | FE-18 | 19005130 | 1 | 18 | 12 | 6 | 9,00 | 355x520x850 | 1.568,00 |
| | FE-25 | 19005404 | 1 | 25 | 17 | 8 | 12,70 | 430x585x850 | 1.968,00 |

140

Planchas a gas de sobremesa



Características generales

- Quemadores tubulares de acero inoxidable con piloto para el encendido.
- Control de los quemadores por válvula de gas con termopar de seguridad.
- Los modelos con placa cromada, controlados por termostato.
- Cajón recogegrasas extraíble.

| | | MODELO | GAS | CÓDIGO | | PLACA | | POTENCIA | | DIMENSIONES (mm) | € |
|----------|-----|------------|-----|----------|-------------|-------|-------|----------|-------|---------------------|----------|
| | | | | | Tipo | Zonas | (dm²) | (kcal/h) | (kW) | _ () | |
| <u>م</u> | | PL-105 L | LPG | 19005594 | | 2 | 25 | 7.740 | 0.00 | 600x550x250 | 1 100 00 |
| | | PL-105 L | NG | 19005604 | L | Z | 25 | 7.740 | 9,00 | 600X550X250 | 1.133,00 |
| O=- | | DI 105.0 | LPG | 19005607 | - 1/0 | 2 | 25 | 7.740 | 9,00 | 600x550x250 | 1.980,00 |
| | | PL-105 C | NG | 19005606 | - L/C | | | | | | |
| | | PL-110 L | LPG | 19006146 | | 3 | 38 | 11.610 | 13,50 | 900x550x250 | 1.508,00 |
| | 200 | | NG | 19006197 | L | | | | | | |
| | | PL-110 R | LPG | 19006203 | | 3 | 38 | 11.610 | 13,50 | 900x550x250 | 1.662,00 |
| | 100 | | NG | 19006202 | – R | | | | | | |
| | | | LPG | 19006200 | - 1.0 | | | 11.610 | 40.50 | | 1 500 00 |
| | 10 | PL-110 L+R | NG | 19006199 | - L+R | 3 | 38 | 11.610 | 13,50 | 900x550x250 | 1.599,00 |
| O=- | | PL-110 C | LPG | 19006205 | - 1/0 | 3 | 00 | 11.610 | 13,50 | 900x550x250 | |
| ** | | | NG | 19006206 | 9006206 L/C | | 38 | 11.610 | | | 2.458,00 |

TIPO DE PLACA: L: Placa lisa. / R: Placa ranurada. / L+R: Placa 1/2 lisa - 1/2 ranurada. / C: Revestimiento de cromo de 50 micras de espesor.

Accesorios para cocinas

| DESCRIPCIÓN | CÓDIGO | DIMENSIONES (mm) | € |
|--|----------|---------------------|--------|
| Placa para colocar en quemadores de 4,1 kW | 19036329 | 425x350 | 147,00 |

Cestillos para freidoras

| DESCRIPCIÓN | CÓDIGO | DIMENSIONES (mm) | € |
|-------------------------------------|----------|---------------------|--------|
| Kit 2 cestillos pequeños para FE-25 | 19036334 | 325x150x120 | 147,00 |

141