


LAVAVASOS | CONCEPT

230 V
1 N



CO-402

CO-400



CESTILLO DE 400 x 400 mm



01.

EFFI-WASH

Este sistema hidráulico ofrece una intensa acción mecánica en combinación con el agua perfectamente limpia en el tanque, y la potencia equilibrada para mantener una perfecta temperatura higiénica durante toda la vida útil de la máquina. Y todo ello garantizando la productividad prometida. Un eficaz sistema que asegura uno de los factores más importantes del círculo de Sinner: acción mecánica. Provoca además un ahorro en cantidad de productos químicos y minimiza el tiempo de lavado.

02.

KITS PHILOSOPHY

Reducir stock y simplificar pedidos con tan solo elegir las versiones básicas añadiendo los kits necesarios: dosificador de detergente y bomba de desagüe. Se evitan tener diferentes versiones en los almacenes. Kits sencillos de montar, con fácil acceso a los componentes, y minimizando los problemas de instalación.



CO-402 CON PANEL DE CONTROL ELECTRÓNICO



PANEL DE CONTROL CO-400

CARACTERÍSTICAS GENERALES

- Modelos para cestas de 400 x 400 mm.
- Modelo CO-402 con control electrónico y termostop. Ciclos de lavado de 90" - 120" - 180" y producción máxima de 40 cestas/hora.
- Modelo CO-400 con control mecánico - analógico. Ciclo fijo de lavado de 120" y producción máxima de 30 cestas/hora.
- Altura útil interna de 270 mm.
- Bomba de lavado de 260 W.
- Tanque de 15 litros de volumen, con resistencia de calentamiento de 2 kW.
- Calderín de 4 litros de volumen, con resistencia de calentamiento de 2,8 kW.
- Consumo de agua por ciclo de 2,2 litros.
- CO-402 Aclarado con termostop. Ajuste desactivado de fábrica. Fácil de activar.
- Máquina monofásica con potencia total máxima de 3,06 kW.
- Micro magnético de seguridad en la apertura de la puerta.
- Dotación: 2 cestos base 400 x 400 mm, 1 suplemento para platos y un cestillo para cubiertos.

MODELO	Hz.	TENSIÓN	CÓDIGO	CARACTERÍSTICAS (#)	POTENCIA (kW)	DIMENSIONES (mm)	P.V.P. (€)
MODELOS CO-400							
CO-400	50/60	230 V / 1N	19022421	-	3,06	470x520x720	1.656,00
CO-400 COLD	50/60	230 V / 1N	19029231	COLD	3,06	470x520x720	1.839,00
CO-400 COLD B	50/60	230 V / 1N	19030070	COLD - B	3,06	470x520x720	2.029,00
CO-400 COLD DD	50/60	230 V / 1N	19029232	COLD - DD	3,06	470x520x720	1.989,00
CO-400 COLD B DD	50/60	230 V / 1N	19029233	COLD - B - DD	3,06	470x520x720	2.179,00
CO-400 SOFT DD	50/60	230 V / 1N	19029395	SOFT - DD	3,06	470x520x720	2.085,00
MODELOS CO-402							
CO-402 COLD	50/60	230 V / 1N	19030909	COLD	3,06	470x520x720	1.935,00
CO-402 COLD B	50/60	230 V / 1N	19030911	COLD - B	3,06	470x520x720	2.125,00
CO-402 COLD DD	50/60	230 V / 1N	19030910	COLD - DD	3,06	470x520x720	2.085,00
CO-402 COLD B DD	50/60	230 V / 1N	19030916	COLD - B - DD	3,06	470x520x720	2.275,00
CO-402 SOFT DD	50/60	230 V / 1N	19030914	SOFT - DD	3,06	470x520x720	2.375,00

(#) VERSIONES Y CARACTERÍSTICAS INCORPORADAS

VERSIÓN	CARACTERÍSTICAS
COLD	Pulsador manual para un aclarado en frío final
B	Bomba de desagüe - potencia 30 W - Programa de vaciado del tanque
DD	Dosificador de detergente peristáltico
SOFT	Sistema y depósito de descalcificación con programa de regeneración

LAVAVASOS | CONCEPT

230 V
1 N

CO-350



CESTILLO DE 350 x 350 mm



PANEL DE CONTROL CO-350

CARACTERÍSTICAS GENERALES

- Modelos para cestas de 350 x 350 mm.
- Modelo con control mecánico-analógico.
- Ciclo fijo de lavado de 120° y producción máxima de 30 cestas/hora.
- Altura útil interna de 220 mm.
- Bomba de lavado de 260 W.
- Tanque de 11 litros de volumen, con resistencia de calentamiento de 2 kW.
- Calderín de 4 litros de volumen, con resistencia de calentamiento de 2,4 kW.
- Consumo de agua por ciclo de 2,2 litros.
- Máquina monofásica con potencia total máxima de 2,66 kW.
- Micro magnético de seguridad en la apertura de la puerta.
- Dotación: 2 cestas base 350 x 350 mm, 1 suplemento para platos y un cestillo para cubiertos.

MODELO	Hz.	TENSIÓN	CÓDIGO	CARACTERÍSTICAS (#)	POTENCIA (kW)	DIMENSIONES (mm)	P.V.P. (€)
CO-350	50/60	230 V / 1N	19013254	-	2,66	430x480x660	1.375,00
CO-350 B	50/60	230 V / 1N	19027186	B	2,66	430x480x660	1.565,00
CO-350 DD	50/60	230 V / 1N	19027187	DD	2,66	430x480x660	1.525,00
CO-350 B DD	50/60	230 V / 1N	19027189	B -DD	2,66	430x480x660	1.715,00
CO-350 COLD	50/60	230 V / 1N	19027203	COLD	2,66	430x480x660	1.602,00
CO-350 COLD B	50/60	230 V / 1N	19030071	COLD - B	2,66	430x480x660	1.792,00
CO-350 COLD DD	50/60	230 V / 1N	19027204	COLD - DD	2,66	430x480x660	1.752,00
CO-350 COLD B DD	50/60	230 V / 1N	19027205	COLD - B -DD	2,66	430x480x660	1.942,00

(#) VERSIONES Y CARACTERÍSTICAS INCORPORADAS

VERSIÓN	CARACTERÍSTICAS
COLD	Pulsador manual para un aclarado en frío final
B	Bomba de desagüe - potencia 30 W - Programa de vaciado del tanque
DD	Dosificador de detergente peristáltico

01.

EFFI-WASH

Este sistema hidráulico ofrece una intensa acción mecánica en combinación con el agua perfectamente limpia en el tanque, y la potencia equilibrada para mantener una perfecta temperatura higiénica durante toda la vida útil de la máquina. Y todo ello garantizando la productividad prometida. Un eficaz sistema que asegura uno de los factores más importantes del círculo de Sinner: acción mecánica. Provoca además un ahorro en cantidad de productos químicos y minimiza el tiempo de lavado.

02.

KITS PHILOSOPHY

Reducir stock y simplificar pedidos con tan solo elegir las versiones básicas añadiendo los kits necesarios: dosificador de detergente y bomba de desagüe. Se evitan tener diferentes versiones en los almacenes. Kits sencillos de montar, con fácil acceso a los componentes, y minimizando los problemas de instalación.