



La solución pequeña y versátil para obtener resultados brillantes.

La gama de lavavasos de Fagor Industrial se caracteriza por su versatilidad y adaptabilidad y está diseñada para lavar platos pequeños, vasos, tazas, cubiertos ...

Nuestros lavavasos profesionales están disponibles en la gama Concept, con dos tamaños de cestas diferentes. Lavavasos industriales simples y fiables, para obtener resultados profesionales con total garantía y de uso muy sencillo e intuitivo.

Lavavasos | Concept



Co-402 con panel de Control electrónico



Panel de control co-400

Características generales

- Modelos para cestas de 400 x 400 mm.
- Modelo CO-402 con control electrónico y termostop. Ciclos de lavado de 90" - 120" - 180" y producción máxima de 40 cestas/hora.
- Modelo CO-400 con control mecánico - analógico. Ciclo fijo de lavado de 120" y producción máxima de 30 cestas/hora.
- Altura útil interna de 270 mm.
- Bomba de lavado de 260 W.
- Tanque de 15 litros de volumen, con resistencia de calentamiento de 2 kW.
- Calderín de 4 litros de volumen, con resistencia de calentamiento de 2,8 kW.
- Consumo de agua por ciclo de 2,2 litros.
- CO-402 Aclarado con termostop. Ajuste desactivado de fábrica. Fácil de activar.
- Máquina monofásica con potencia total máxima de 3,06 kW.
- Micro magnético de seguridad en la apertura de la puerta.
- Dotación: 2 cestos base 400 x 400 mm, 1 suplemento para platos y un cestillo para cubiertos.

MODELO	HZ.	TENSIÓN	CÓDIGO	CARACTERÍSTICAS (#)	POTENCIA (kW)	DIMENSIONES (mm)	€
MODELOS CO-402							
CO-402 COLD	50/60	230 V / 1N	19030909	COLD	3,06	470x520x720	1.984,00
CO-402 COLD B	50/60	230 V / 1N	19030911	COLD - B	3,06	470x520x720	2.174,00
CO-402 COLD DD	50/60	230 V / 1N	19030910	COLD - DD	3,06	470x520x720	2.134,00
CO-402 COLD B DD	50/60	230 V / 1N	19030916	COLD - B - DD	3,06	470x520x720	2.324,00
CO-402 SOFT DD	50/60	230 V / 1N	19030914	SOFT - DD	3,06	470x520x720	2.435,00
MODELOS CO-400							
CO-400	50/60	230 V / 1N	19022421	-	3,06	470x520x720	1.698,00
CO-400 COLD	50/60	230 V / 1N	19029231	COLD	3,06	470x520x720	1.885,00
CO-400 COLD B	50/60	230 V / 1N	19030070	COLD - B	3,06	470x520x720	2.075,00
CO-400 COLD DD	50/60	230 V / 1N	19029232	COLD - DD	3,06	470x520x720	2.035,00
CO-400 COLD B DD	50/60	230 V / 1N	19029233	COLD - B - DD	3,06	470x520x720	2.225,00
CO-400 SOFT DD	50/60	230 V / 1N	19029395	SOFT - DD	3,06	470x520x720	2.138,00

01.

Effi-Wash

Este sistema hidráulico ofrece una intensa acción mecánica en combinación con el agua perfectamente limpia en el tanque, y la potencia equilibrada para mantener una perfecta temperatura higiénica durante toda la vida útil de la máquina. Y todo ello garantizando la productividad prometida. Un eficaz sistema que asegura uno de los factores más importantes del círculo de Sinner: acción mecánica. Provoca además un ahorro en cantidad de productos químicos y minimiza el tiempo de lavado.

02.

Kits Philosophy

Reducir stock y simplificar pedidos con tan solo elegir las versiones básicas añadiendo los kits necesarios: dosificador de detergente y bomba de desagüe. Se evitan tener diferentes versiones en los almacenes. Kits sencillos de montar, con fácil acceso a los componentes, y minimizando los problemas de instalación.

(#) Versiones y características incorporadas

VERSIÓN	CARACTERÍSTICAS
COLD	Pulsador manual para un aclarado en frío final
B	Bomba de desagüe - potencia 30 W - Programa de vaciado del tanque
DD	Dosificador de detergente peristáltico
SOFT	Sistema y depósito de descalcificación con programa de regeneración

Lavavasos | **Concept**230 V
1 N

CO-350



CESTILLO DE 350 x 350 mm



01.

Effi-Wash

Este sistema hidráulico ofrece una intensa acción mecánica en combinación con el agua perfectamente limpia en el tanque, y la potencia equilibrada para mantener una perfecta temperatura higiénica durante toda la vida útil de la máquina. Y todo ello garantizando la productividad prometida. Un eficaz sistema que asegura uno de los factores más importantes del círculo de Sinner: acción mecánica. Provoca además un ahorro en cantidad de productos químicos y minimiza el tiempo de lavado.

02.

Kits Philosophy

Reducir stock y simplificar pedidos con tan solo elegir las versiones básicas añadiendo los kits necesarios: dosificador de detergente y bomba de desagüe. Se evitan tener diferentes versiones en los almacenes. Kits sencillos de montar, con fácil acceso a los componentes, y minimizando los problemas de instalación.



PANEL DE CONTROL CO-350

Características generales

- Modelos para cestas de 350 x 350 mm.
- Modelo con control mecánico-analógico.
- Ciclo fijo de lavado de 120" y producción máxima de 30 cestas/hora.
- Altura útil interna de 220 mm.
- Bomba de lavado de 260 W.
- Tanque de 11 litros de volumen, con resistencia de calentamiento de 2 kW.
- Calderín de 4 litros de volumen, con resistencia de calentamiento de 2,4 kW.
- Consumo de agua por ciclo de 2,2 litros.
- Máquina monofásica con potencia total máxima de 2,66 kW.
- Micro magnético de seguridad en la apertura de la puerta.
- Dotación: 2 cestos base 350 x 350 mm, 1 suplemento para platos y un cestillo para cubiertos.

MODELO	HZ.	TENSIÓN	CÓDIGO	CARACTERÍSTICAS (#)	POTENCIA (kW)	DIMENSIONES (mm)	€
CO-350	50/60	230 V / 1N	19013254	-	2,66	430x480x660	1.410,00
CO-350 B	50/60	230 V / 1N	19027186	B	2,66	430x480x660	1.600,00
CO-350 DD	50/60	230 V / 1N	19027187	DD	2,66	430x480x660	1.560,00
CO-350 B DD	50/60	230 V / 1N	19027189	B - DD	2,66	430x480x660	1.750,00
CO-350 COLD	50/60	230 V / 1N	19027203	COLD	2,66	430x480x660	1.643,00
CO-350 COLD B	50/60	230 V / 1N	19030071	COLD - B	2,66	430x480x660	1.833,00
CO-350 COLD DD	50/60	230 V / 1N	19027204	COLD - DD	2,66	430x480x660	1.793,00
CO-350 COLD B DD	50/60	230 V / 1N	19027205	COLD - B - DD	2,66	430x480x660	1.983,00

(#) Versiones y características incorporadas

VERSIÓN	CARACTERÍSTICAS
COLD	Pulsador manual para un aclarado en frío final
B	Bomba de desagüe - potencia 30 W - Programa de vaciado del tanque
DD	Dosificador de detergente peristáltico

Accesorios para lavavasos



Peana soporte para lavavasos

Características generales

- Construcción en acero inoxidable.
- Puede usarse para almacenar los recipientes del detergente y líquido

- abrillantador.
- Permite instalar el lavavasos sin necesidad de bomba de desagüe, de forma que el

agua de la cuba desagüe libremente por gravedad.

MODELO	CÓDIGO	VÁLIDO PARA MODELOS	CARACTERÍSTICAS	DIMENSIONES (mm)	€
EVPL-47	19031298	CO-402 / CO-400	Capacidad para 2 cestas 400x400	470x450x400	235,00
EVPL-43	19031299	CO-350	Capacidad para 2 cestas 350x350	430x405x400	224,00

Kits de transformación para lavavajillas E-VO

Kits de transformaciones para versiones básicas (excepto soft)

MODELO	CÓDIGO	VÁLIDO PARA	DESCRIPCIÓN	POTENCIA (kW)	€
DD	19059327	LAVAVAJILLAS DE CAPOTA LAV. APERTURA FRONTAL LAVAVASOS	DOSIFICADOR DE DETERGENTE PERISTÁLTICO	-	150,00
B-AF	19013376	LAV. APERTURA FRONTAL LAVAVASOS	KIT BOMBA DE DESAGÜE - 50/60 Hz.	35	190,00

Descalcificadores manuales

Para durezas de agua mayores de 5 HF / 3 HD.
Necesita mantenimiento manual.

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CAPACIDAD DE REGENERACIÓN (*)	DIMENSIONES (mm)	€
19004620	KIT DESCALCIFICADOR 8 L.	700 litros entre 2 regeneraciones	Ø 185x440 mm	180,00
19004690	KIT DESCALCIFICADOR 12 L.	1.050 litros entre 2 regeneraciones	Ø 185x560 mm	203,00
19004798	KIT DESCALCIFICADOR 16 L.	1.400 litros entre 2 regeneraciones	Ø 185x740 mm	262,00