

Mesas Frigoríficas

Gastronom 700.....	191
— Advance.....	191
— Concept.....	194
Snack 600.....	207
— Concept.....	207
Pastelería 800.....	215
— Concept.....	215

Los modelos especiales o cualquier otra variante sobre el modelo estándar deberán ser montados en fábrica, y tienen un suplemento sobre el precio indicado para el modelo estándar.

Cualquier otra variante u opción no reflejada en esta lista deberá ser consultada a Fagor Industrial.



Eficiencia y calidad
adaptadas a las
necesidades del
profesional.



¡Descubre!



Acceso a la web

Con nuestro amplio catálogo de mesas ofrecemos respuesta a cualquier tipo de necesidades.

La gama Advance representa la decida apuesta de Fagor por la innovación y el alineamiento con los más exigentes niveles de eficiencia energética, obteniendo la Clase A en todas las mesas de refrigeración de 2 y 3 puertas.

La gama Concept se caracteriza por ser la línea más económica pero, con una amplitud de gama única en el mercado (series GN-700, Snack-600 y Pastelería) gracias a las diferentes opciones disponibles.

	GASTRONORM - 700		SNACK - 600	PASTELERÍA - 800
	GLOBE ADVANCE	GLOBE CONCEPT	GLOBE CONCEPT	GLOBE CONCEPT
Dimensiones (3 puertas)	1.800 x 700 x 850	1.792 x 700 x 850	2.017 x 600 x 850	2.017 x 800 x 850
CAPACIDAD (Nº niveles por puerta)	6	6	3	10
CLASE DE EFICIENCIA ENERGÉTICA	A	B	C	C
Aislamiento	Lateral 60 mm Doble techo de 50+40 mm	50 mm	50 mm	50 mm
Refrigerante	R600a / R290	R600a / R290	R600a / R290	R600a
Clase climática	4	4	4	4
TEMPERATURA AMBIENTE (*)	43 °C	43 °C	43 °C	43 °C
Sistema de refrigeración	MONOBLOCK	INTERNO	INTERNO	INTERNO CENTRAL
HACCP	SI	NO	NO	NO
Modo ECO	SI	SI	NO	NO
CERRADURA	OPCIONAL De serie con puertas de cristal	OPCIONAL De serie con puertas de cristal	OPCIONAL De serie con puertas de cristal	OPCIONAL
GRADO DE PROTECCIÓN DE HUMEDAD	IPX4	IPX4	IPX4	IPX4

(*) TEMPERATURA AMBIENTE: Funcionamiento garantizado a temperatura de 43 °C. Excluidos modelos expositores con puertas de cristal. Para un uso intensivo específico, contactar con Fagor Industrial

ADVANCE | 700 Gastronorm

Las mesas ADVANCE, disponibles en fondo 700 mm y para recipientes de tamaño Gastronorm, se han diseñado pensando en ofrecer un producto más eficiente, rentable y sostenible que mejore las condiciones del trabajo diario.



REDUCCIÓN DEL
CONSUMO HASTA
UN 45 %.

Características generales

- Interior y exterior en acero inoxidable austenítico de alta calidad (excepto respaldo en galvanizado).
 - Aislamiento de poliuretano inyectado de 40 kg/m³ de densidad. El grosor de las paredes laterales es de 60 mm mientras que el techo interior es de 40 mm donde se coloca una encimera inyectada de 50 mm de espesor (total 90 mm de espesor).
 - Evaporador de tubo de cobre y aletas de aluminio.
 - Sistema HACCP que registra el historial de funcionamiento.
 - Control electrónico y digital de la temperatura y del descongelado con visor digital.
 - El control se halla integrado en el panel frontal estando así más protegido contra la suciedad y tiene el grado oficial de protección IPX5 contra posibles salpicaduras y chorros de agua.
 - Alarma sonora y visual vinculada a tres sondas alojadas en puntos estratégicos.
 - Proporcionan un control total y en su caso efectúan el bloqueo del compresor cuando el condensador está sucio o se produce un fallo.
 - Alarma para evitar una apertura prolongada de la puerta.
 - Mecanismo de cierre y bloqueo automático de las puertas, que ayuda a aumentar la comodidad a la hora de cargar y descargar el equipo.
 - Estantes de acero plastificado fácilmente desmontables para su limpieza con guías regulables en altura (tamaño GN1/1).
 - Dotación por puerta: 1 parrilla GN 1/1 y 2 juegos de guías para su colocación a diferentes alturas.
 - Desagüe integrado mediante embutición que permite evacuar las aguas residuales que puedan producirse en el interior del mueble.
 - Fondo embutido e interiores curvos para facilitar la limpieza y conservación.
 - Iluminación interior LED (sólo para modelos con puertas de cristal).
 - Patas de acero inoxidable regulables en altura.
 - Peto sanitario de 10 cm de altura.
 - Temperatura de trabajo: -2 °C, +8 °C (refrigeradores) y -18 °C, -22 °C (congeladores).
 - Temperatura ambiente 43 °C (+).
 - Clase climática 4.
- Opciones:
- Kit ruedas (montaje en fábrica).
 - Sin peto.
 - Sin encimera.
 - Diferentes versiones de cajones.
 - Apertura de puerta panorámica.
 - Posterior INOX.
 - Encimera de granito.
 - Resistencia marco puerta que evita condensaciones en ambientes de elevada humedad.
 - Cerradura (de serie en puertas de cristal).

(+) TEMPERATURA AMBIENTE: Funcionamiento garantizado a temperatura de 43 °C. Excluidos modelos expositores con puertas de cristal. Para un uso intensivo específico, contactar con Fagor Industrial

Mesas de refrigeración *

Mesas para congelados

Mesas de refrigeración con puertas de cristal

Mesas centrales de refrigeración



EAMFP-225

EAMFN-180



EAMFP-135-PC












EAMCP-180

(*) Ofrecemos la posibilidad de tener encimera de granito en las mesas de refrigeración.

(*) Ofrecemos la posibilidad de apertura de puerta panorámica en modelos de 2, 3, y 4 puertas (sólo puertas sólidas).

VISIBILIDAD:
Doble cristal en la puerta y marco de aluminio anodizado con doble cámara de vacío.

FLEXIBILIDAD:
Incluye puertas a ambos lados que aportan mayor flexibilidad en el trabajo.

MODELO	HZ	CÓDIGO	Nº PUERTAS	CLASE DE EFICIENCIA ENERGÉTICA	CAPACIDAD BRUTA (L)	CONSUMO ENERGÉTICO ANUAL (KW-H)	POTENCIA ELÉCTRICA (W)	REFRIGERANTE	DIMENSIONES (mm)	€
MESAS DE REFRIGERACIÓN										
 EAMFP-135	50	19037783	2	A	258	381	152	R600a	1.350x700x850	2.265
 EAMFP-180	50	19037784	3	A	403	514	152	R600a	1.800x700x850	2.657
 EAMFP-225	50	19037785	4	B	549	810	195	R600a	2.250x700x850	3.138
Mesas para congelados										
EAMFN-135	50	19037806	2	D	258	2.044	615	R290	1.350x700x850	3.053
	60	19074306		-		-				
EAMFN-180	50	19037809	3	D	403	2.654	624	R290	1.800x700x850	3.591
	60	19074308		-		-				
Mesas de refrigeración con puertas de cristal										
 EAMFP-135-CR-PC50		19037798	2	-	258	-	178	R600a	1.350x700x850	2.603
 EAMFP-180-CR-PC50		19037800	3	-	403	-	180	R600a	1.800x700x850	3.165
 EAMFP-225-CR-PC50		19037802	4	-	549	-	203	R600a	2.250x700x850	3.815
Mesas centrales de refrigeración										
 EAMCP-135	50	19037803	2+2	-	258	-	174	R600a	1.350x768x850	2.807
 EAMCP-180	50	19037804	3+3	-	403	-	174	R600a	1.800x768x850	3.235
 EAMCP-225	50	19037805	4+4	-	546	-	195	R600a	2.250x768x850	3.942

Mesas de refrigeración Con cajones *



EAMFP-225-HHHD



EAMFP-180-TTT

VERSATILIDAD:












Disponemos de diferentes versiones de kit cajones para adaptarnos a las necesidades más concretas.

ROBUSTEZ:




Nuestros cajones en acero inoxidable con fondo perforado pueden soportar cargas de hasta 40 kg.

(*) Ofrecemos diferentes modelos combinando:

Grupos de dos cajones (H), de tres cajones (T) y puertas (D).

MODELO	CÓDIGO	Nº DE PUERTAS CAJONES	CLASE DE EFICIENCIA ENERGÉTICA	CAPACIDAD BRUTA (L)	CONSUMO ENERGÉTICO ANUAL (KW-H)	POTENCIA ELÉCTRICA (W)	REFRIGERANTE	DIMENSIONES (mm)	€
MesaS de refrigeración con cajones "H"									
	EAMFP-135-HD	19037786	1 H 1 D	A	258	381	152	R600a 1.350x700x850	2.695
	EAMFP-135-HH	19037789	2 H	A	258	381	152	R600a 1.350x700x850	3.126
	EAMFP-180-HDD	19037790	1 H 2 D	A	403	514	152	R600a 1.800x700x850	3.088
	EAMFP-180-HHD	19037791	2 H 1 D	A	403	514	152	R600a 1.800x700x850	3.518
	EAMFP-180-HHH	19037792	3 H	A	403	514	152	R600a 1.800x700x850	3.949
	EAMFP-225-HDDD	19037793	1 H 3 D	B	549	810	195	R600a 2.250x700x850	3.569
	EAMFP-225-HHDD	19037795	2 H 2 D	B	549	810	195	R600a 2.250x700x850	3.999
	EAMFP-225-HHHD	19037796	3 H 1 D	B	549	810	195	R600a 2.250x700x850	4.430
	EAMFP-225-HHHH	19037797	4 H	B	549	810	195	R600a 2.250x700x850	4.860
Mesa de refrigeración con cajones "T"									
	EAMFP-135-TT	19048245	3T	A	258	381	152	R600a 1.350x700x850	3.597
	EAMFP-180-TTT	19058976	3T	A	403	514	152	R600a 1.800x700x850	4.656

Kits Cajones Para Mesas Gastronorm

MODELO	KIT	CÓDIGO	TIPO DE MESA	POSICIÓN DEL KIT EN EL MUEBLE	€
KIT 2 CAJONES (1/2+1/2)	H	19012537	ADVANCE Gastronorm		431
KIT 2 CAJONES (1/3+2/3)	W	19012538	ADVANCE Gastronorm		431
KIT 3 CAJONES (1/3+1/3+1/3)	T	19012539	ADVANCE Gastronorm		667

CONCEPT | 700 Gastronorm

Con la gama CONCEPT de fondo 700 mm y con capacidad para recipientes Gastronorm, presentamos uno de los catálogos más amplios del mercado en mesas frigoríficas. Ofrecemos un amplio abanico de versiones y opciones para adaptarnos a las necesidades de cada usuario, con un producto robusto, ergonómico, funcional y de fácil limpieza.



REDUCCIÓN DEL
CONSUMO HASTA
UN 35 % CON
GASES HC

Características Generales

- Interior y exterior en acero inoxidable austenítico de alta calidad (excepto respaldo en galvanizado).
- 50 mm de aislamiento de poliuretano inyectado de 40 kg/m³ de densidad.
- Sistema de refrigeración por tiro forzado colocado en el interior de la cámara.
- Evaporador de tubo de cobre y aletas de aluminio.
- Control electrónico y digital de la temperatura y del descongelado con visor digital.
- El control se halla integrado en el panel frontal estando así más protegido contra la suciedad y tiene el grado oficial de protección IPX5 contra posibles salpicaduras y chorros de agua.
- Alarma para evitar una apertura prolongada de la puerta.
- Mecanismo de cierre y bloqueo automático de las puertas, que ayuda a aumentar la comodidad a la hora de cargar y descargar el equipo.
- Estantes de acero plastificado fácilmente desmontables para su limpieza con guías regulables en altura (tamaño GN1/1).
- Dotación por puerta: 1 parrilla GN 1/1 y 2 juegos de guías para su colocación a diferentes alturas.
- Desagüe integrado mediante embutición que permite evacuar las aguas residuales que puedan producirse en el interior del mueble.
- Fondo embutido e interiores curvos para facilitar la limpieza y conservación.
- Iluminación interior LED (sólo para modelos con puertas de cristal).
- Patas de acero inoxidable regulables en altura.
- Peto sanitario de 10 cm de altura.
- Temperatura de trabajo: -2 °C, +8 °C (refrigeradores) y -18 °C, -22 °C (congeladores).
- Temperatura ambiente 43 °C (*).
- Clase climática 4.

Opciones:

- Kit ruedas (montaje en fábrica).
- Sin peto.
- Sin encimera.
- Diferentes versiones de cajones.
- Grupo a la izquierda.
- Apertura de puerta panorámica.
- Posterior INOX.
- Encimera de granito.
- Resistencia marco puerta que evita condensaciones en ambientes de elevada humedad.
- Cerradura (de serie en puertas de cristal).

(*) TEMPERATURA AMBIENTE: Funcionamiento garantizado a temperatura de 43 °C. Excluidos modelos expositores con puertas de cristal. Para un uso intensivo específico, contactar con Fagor Industrial

Mesas de refrigeración

Mesas de refrigeración



EMFP-135-GN

Mesas de refrigeración Con preinstalación



EMFP-192-GN-R

ADAPTABILIDAD:
Equipos preparados para conexión de grupo frigorífico a distancia.
El grupo de refrigeración no se incluye.

MODELO	REFRIGERANTE	HZ.	CÓDIGO	Nº DE PUERTAS	CLASE EFICIENCIA ENERGÉTICA	CAPACIDAD BRUTA (L)	CONSUMO ENERGÉTICO ANUAL (KW-H)	POTENCIA ELÉCTRICA (W)	DIMENSIONES (mm)	€
MESAS de refrigeración										
EMFP-135-GN	R600a R290	50	19036976	2	B	274	752	203	1.342x700x850	2.059
		60	19073998		-		-	295		
EMFP-180-GN	R600a R290	50	19036983	3	C	428	931	203	1.792x700x850	2.415
		60	19074329		-		-	295		
EMFP-225-GN	R600a	50	19036995	4	C	581	1.096	224	2.242x700x850	2.853
		60	19073991		-		-	241		
MESAS de refrigeración CON PREINSTALACIÓN										
EMFP-102-GN-R	-	50/60	19037590	2	-	274	-	29	1.042x700x850	1.580
EMFP-147-GN-R	-	50/60	19037591	3	-	428	-	29	1.492x700x850	1.927
EMFP-192-GN-R	-	50/60	19037592	4	-	581	-	29	1.942x700x850	2.272

Mesas estándar para congelados

Mesas para congelados



EMFN-180-GN

Mesas para congelados Con preinstalación



EMFN-102-GN-R

ADAPTABILIDAD:
Equipos preparados para conexión de grupo frigorífico a distancia.
El grupo de refrigeración no se incluye.

MODELO	REFRIGERANTE	HZ.	CÓDIGO	Nº DE PUERTAS	CLASE EFICIENCIA ENERGÉTICA	CAPACIDAD BRUTA (L)	CONSUMO ENERGÉTICO ANUAL (KW-H)	POTENCIA ELÉCTRICA (W)	DIMENSIONES (mm)	€	
Mesas para congelados											
🚚	EMFN-135-GN	R290	50	19037545	2	D	274	2.212	667	1.342x700x850	2.776
			60	19074330		-		737			
🚚	EMFN-180-GN	R290	50	19037550	3	D	428	2.467	676	1.792x700x850	3.264
			60	19073268		-		746			
Mesas para congelados con preinstalación											
	EMFN-102-GN-R		50/60	19037636	2	-	274	-	414	1.042x700x850	1.853
	EMFN-147-GN-R		50/60	19037637	3	-	428	-	423	1.492x700x850	2.213

Mesas de refrigeración con cajones *












EMFP-180-GN HHH

ROBUSTEZ:
Nuestros cajones en acero inoxidable con fondo perforado pueden soportar cargas de hasta 40 kg.








EMFP-135-GN HD

(*) Ofrecemos diferentes modelos combinando:
Grupos de dos cajones (H)
Puertas (D)

MODELO	REFRIGERANTE	HZ.	CÓDIGO	Nº DE PUERTAS CAJONES	CLASE EFICIENCIA ENERGÉTICA	CAPACIDAD BRUTA (L)	CONSUMO ENERGÉTICO ANUAL (KW-H)	POTENCIA ELÉCTRICA (W)	DIMENSIONES (mm)	€	
Mesas de refrigeración con cajones											
	EMFP-135-GN HD	R600a	50	19036978	1 H 1 D	C	274	752	203	1.342x700x850	2.489
	EMFP-135-GN HH	R600a	50	19036979	2 H	C	274	752	203		2.920
	EMFP-180-GN HDD	R600a	50	19036985	1 H 2 D	C	428	931	203	1.792x700x850	2.846
	EMFP-180-GN HHD	R600a	50	19036986	2 H 1 D	C	428	931	203		3.276
	EMFP-180-GN HHH	R600a	50	19036992	3 H	C	428	931	203	2.242x700x850	3.707
	EMFP-225-GN HDDD	R600a	50	19036997	1 H 3 D	C	581	1.096	224		3.284
	EMFP-225-GN HHDD	R600a	50	19036998	2 H 2 D	C	581	1.096	224	3.714	
	EMFP-225-GN HHHD	R600a	50	19036999	3 H 1 D	C	581	1.096	224	4.145	
	EMFP-225-GN HHHH	R600a	50	19037000	4 H	C	581	1.096	224	4.575	

Kits cajones para mesas gastronorm

MODELO	KIT	CÓDIGO	TIPO DE MESA	POSICIÓN DEL KIT EN EL MUEBLE	€
KIT 2 CAJONES (1/2+1/2)	H	19010993	CONCEPT Gastronorm		431
KIT 2 CAJONES (1/2+1/2) DCHO.	H	19015952	CONCEPT Gastronorm		431
KIT 2 CAJONES (1/2+1/2) IZDO.	H	19036401	CONCEPT Gastronorm		431
KIT 2 CAJONES (1/3+2/3)	W	19015953	CONCEPT Gastronorm		431
KIT 3 CAJONES (1/3+1/3+1/3)	T	19015954	CONCEPT Gastronorm		667

Mesas de refrigeración con cajones y con preinstalación



EMFP-192-GN HHDD-R

ADAPTABILIDAD:
Equipos preparados para conexión de grupo frigorífico a distancia.
El grupo de refrigeración no se incluye.

MODELO	REFRIGERANTE	HZ.	CÓDIGO	Nº DE PUERTAS CAJONES	CLASE EFICIENCIA ENERGÉTICA	CAPACIDAD BRUTA (L)	CONSUMO ENERGÉTICO ANUAL (KW-H)	POTENCIA ELÉCTRICA (W)	DIMENSIONES (mm)	€
Mesas de refrigeración con cajones y con preinstalación										
EMFP-102-GN-R HD	-	50/60	19037613	1 H 1 D	-	274	-	-	1.042x700x850	2.011
EMFP-102-GN-R HH	-	50/60	19037615	2 H	-		-	-		2.441
EMFP-147-GN-R HDD	-	50/60	19037616	1 H 2 D	-	428	-	-	1.492x700x850	2.358
EMFP-147-GN-R HHD	-	50/60	19037619	2 H 1 D	-		-	-		2.788
EMFP-147-GN-R HHH	-	50/60	19037630	3 H	-		-	-		3.219
EMFP-192-GN-R HDDD	-	50/60	19037631	1 H 3 D	-	581	-	-	1.942x700x850	2.702
EMFP-192-GN-R HHDD	-	50/60	19037632	2 H 2 D	-		-	-		3.133
EMFP-192-GN-R HHHH	-	50/60	19037633	3 H 1 D	-		-	-		3.563
EMFP-192-GN-R HHHH	-	50/60	19037635	4 H	-		-	-		3.994

Mesas con puertas de cristal

Mesas de refrigeración Con puertas de cristal



EMFP-180-GN CR PC

VISIBILIDAD:
Doble cristal en la puerta y marco de aluminio anodizado con doble cámara de vacío.







Mesas de refrigeración con puertas de cristal y con preinstalación



EMFP-102-GN-R CR PC

ADAPTABILIDAD:
Equipos preparados para conexión de grupo frigorífico a distancia.
El grupo de refrigeración no se incluye.

Mesas con puertas de cristal

MODELO	REFRIGERANTE	HZ.	CÓDIGO	Nº DE PUERTAS	CLASE EFICIENCIA ENERGÉTICA	CAPACIDAD BRUTA (L)	CONSUMO ENERGÉTICO ANUAL (KW-H)	POTENCIA ELÉCTRICA (W)	DIMENSIONES (mm)	€	
MESAS de refrigeración CON PUERTAS DE CRISTAL											
 EMFP-135-GN CR PC	R600a	50	19036977	2	-	274	-	205	1.342x700x850	2.397	
 EMFP-180-GN CR PC	R600a	50	19036984	3	-	428	-	207	1.792x700x850	2.923	
 EMFP-225-GN CR PC	R600a	50	19036996	4	-	581	-	230	2.242x700x850	3.530	
MESAS de refrigeración CON PUERTA DE CRISTAL Y CON PREINSTALACIÓN											
 EMFP-102-GN-R CR PC	-	50/60	19037609	2	-	274	-	-	1.042x700x850	1.918	
 EMFP-147-GN-R CR PC	-	50/60	19037611	3	-	428	-	-	1.492x700x850	2.435	
 EMFP-192-GN-R CR PC	-	50/60	19037612	4	-	581	-	-	1.942x700x850	2.948	

Mesas de refrigeración Con fregadero



EMFP-225-GN F

FREGADERO:
Incluye fregadero (330 x 365 x 140) con escurridor sobre la encimera.






Mesas centrales De refrigeración



EMCP-180-GN

FLEXIBILIDAD:
Incluye puertas a ambos lados que aportan mayor flexibilidad para alcanzar los alimentos.

Mesas con fregadero

MODELO	REFRIGERANTE	HZ.	CÓDIGO	Nº DE PUERTAS	CLASE EFICIENCIA ENERGÉTICA	CAPACIDAD BRUTA (L)	CONSUMO ENERGÉTICO ANUAL (KW-H)	POTENCIA ELÉCTRICA (W)	DIMENSIONES (mm)	€
Mesas de refrigeración con fregadero										
  EMFP-135-GN-F	R600a	50	19036982	2	B	274	752	203	1.342x700x850	2.315
  EMFP-180-GN-F	R600a	50	19036993	3	C	428	931	203	1.792x700x850	2.672
 EMFP-225-GN-F	R600a	50	19037001	4	C	581	1.096	224	2.242x700x850	3.109

Mesas centrales

MODELO	REFRIGERANTE	HZ.	CÓDIGO	Nº DE PUERTAS	CLASE EFICIENCIA ENERGÉTICA	CAPACIDAD BRUTA (L)	CONSUMO ENERGÉTICO ANUAL (KW-H)	POTENCIA ELÉCTRICA (W)	DIMENSIONES (mm)	€
Mesas centrales de refrigeración										
 EMCP-135-GN	R600a	50	19037012	2+2	-	274	-	203	1.342x768x850	2.551
 EMCP-180-GN	R600a	50	19037013	3+3	-	428	-	203	1.792x768x850	2.942
 EMCP-225-GN	R600a	50	19037014	4+4	-	581	-	224	2.242x768x850	3.585

Mesas bajas refrigeradas

Diseñadas para servir de soporte a elementos de cocción de sobremesa. Ideales como solución frigorífica en espacios reducidos.

Modelos con puertas



EMFP-180-BP

Modelos con cajones 1/3 y 2/3



EMFP-180-B2

MODELO	REFRIGERANTE	HZ.	CÓDIGO	Nº DE PUERTAS/CAJONES	CLASE EFICIENCIA ENERGÉTICA	CAPACIDAD BRUTA (L)	CONSUMO ENERGÉTICO ANUAL (KW-H)	POTENCIA ELÉCTRICA (W)	DIMENSIONES (mm)	€
MODELOS con PUERTAS										
EMFP-135-BP	R600a R290	50	19037038	2	C	177	752	203	1.342x700x584	2.226
		60	19074511		-		-	295		
EMFP-180-BP	R600a R290	50	19037042	3	C	277	931	203	1.792x700x584	2.493
		60	19074512		-		-	295		
EMFP-225-BP	R600a	50	19037048	4	D	377	1096	224	2.242x700x584	3.044
		60	19074515		-		-	-		
MODELOS con CAJONES 2/3										
EMFP-135-B	R600a R290	50	19037039	2 x 2/3	C	177	752	203	1.342x700x584	2.253
		60	19074516		-		-	295		
EMFP-180-B	R600a R290	50	19037043	3 x 2/3	C	277	931	203	1.792x700x584	2.715
		60	19074518		-		-	295		
EMFP-225-B	R600a	50	19037049	4 x 2/3	C	377	1.096	224	2.242x700x584	3.319
		60	19074519		-		-	241		
MODELOS con CAJONES 1/3 Y 2/3										
EMFP-135-B2	R600a R290	50	19037040	2 x 1/3 1 x 2/3	C	177	752	203	1.342x700x584	2.539
		60	19074520		-		-	295		
EMFP-180-B2	R600a R290	50	19037044	4 x 1/3 1 x 2/3	C	277	931	203	1.792x700x584	3.232
		60	19074521		-		-	295		
EMFP-225-B2	R600a	50	19037050	6 x 1/3 1 x 2/3	D	377	1.096	224	2.242x700x584	3.953
		60	19074522		-		-	241		

Mesas bajas refrigeradas Kore 900



Características generales

- Compresor hermético con condensador ventilado.
- Evaporador de tubo de cobre y aletas de aluminio.
- 50 mm de aislamiento de poliuretano inyectado con 40 kg/m³ de densidad.
- Apertura panorámica de puertas y dispositivo automático de cierre con fijación de la apertura a partir de 90°.
- Patas de acero inoxidable regulables en altura, de 130mm a 190mm lo que permite regular la altura de la mesa entre 580 y 640mm.

- Refrigeración por tiro forzado.
- Temperatura de trabajo: -2 °C, +8 °C, ambiente de 38 °C.
- Clase Climática 4.
- Control electrónico de la temperatura y del desescarche, con visor digital indicador.
- Modelo BP con puertas y modelos B con cajones con capacidad para GN 1/1.
- Modelo EMFP-120 BH con cajón apaisado con capacidad para GN 2/1 y dotado de 5 travesaños para alojar las diferentes posibles combinaciones de recipientes GN.

Opciones:

- Kit de 6 ruedas (2 con frenos). Montado en fábrica.
- 60Hz

MODELO	REFRIGERANTE	HZ.	CÓDIGO	Nº DE PUERTAS CAJONES	CLASE EFICIENCIA ENERGÉTICA	CAPACIDAD BRUTA (L)	CONSUMO ENERGÉTICO ANUAL (KW-H)	POTENCIA ELÉCTRICA (W)	DIMENSIONES (mm)	€
MODELOS CON PUERTAS										
EMFP9-120 BP	R290	50	19048089	2	C	169	714	250	1.200x900x590	2.225
MODELOS CON CAJONES 2/3										
EMFP9-120 B	R290	50	19048090	2 x 2/3	C	169	714	250	1.200x900x590	2.526
MODELOS CON CAJONERAS APAISADAS										
EMFP9-120 BH	R290	50	19047995	2 x GN 2/1	C	169	777	250	1.200x900x590	2.428

MODELO	REFRIGERANTE	HZ.	CÓDIGO	Nº DE PUERTAS CAJONES	CLASE EFICIENCIA ENERGÉTICA	CAPACIDAD BRUTA (L)	CONSUMO ENERGÉTICO ANUAL (KW-H)	POTENCIA ELÉCTRICA (W)	DIMENSIONES (mm)	€
MODELOS con PUERTAS										
EMFP9-160 BP	R290	50	19068878	3	C	240	1113	250	1.600x900x590	2.522
MODELOS con CAJONES 2/3										
EMFP9-160 B	R290	50	19068870	3 x GN 1/1	C	240	1113	250	1.600x900x590	2.973

Mesas bajas refrigeradas

Características generales

- Compresor hermético con condensador ventilado.
- Evaporador de tubo de cobre y aletas de aluminio.
- 50 mm de aislamiento de poliuretano inyectado con 40 kg/m3 de densidad.
- Apertura panorámica de puertas y dispositivo automático de cierre con fijación de la apertura a partir de 90°.
- Patas de acero inoxidable regulables en altura, de 130mm a 190mm lo que permite regular la altura de la mesa entre 580 y 640mm.

- Refrigeración por tiro forzado.
- Temperatura de trabajo: -2 °C, +8 °C, ambiente de 38 °C.
- Clase Climática 4
- Control electrónico de la temperatura y del desescarche, con visor digital indicador.
- Modelo BP con puertas y modelos B con cajones con capacidad para GN 2/3.
- Modelo EMFP-120 BH con cajón apaisado con capacidad para 2xGN 2/3 y dotado de 5 travesaños para alojar las diferentes posibles combinaciones de recipientes GN.

Opciones:

- Kit de 6 ruedas (2 con frenos). Montado en fábrica.
- 60Hz.

MODELO	REFRIGERANTE	HZ.	CÓDIGO	Nº DE PUERTAS CAJONES	CLASE EFICIENCIA ENERGÉTICA	CAPACIDAD BRUTA (L)	CONSUMO ENERGÉTICO ANUAL (KW-H)	POTENCIA ELÉCTRICA (W)	DIMENSIONES (mm)	€
MODELOS CON PUERTAS										
EMFP7-120 BP	R290	50	19074945	2	C	110	657	250	1200x630x590	2.114
MODELOS CON CAJONES 2/3										
EMFP7-120 B	R290	50	19074943	2 x GN 2/3	C	110	657	250	1200x630x590	2.400
MODELOS CON CAJONES APAISADAS										
EMFP7-120 BH	R290	50	19075072	2 x GN 4/3	c	110	777	250	1200x630x590	2.307

MODELO	REFRIGERANTE	HZ.	CÓDIGO	Nº DE PUERTAS CAJONES	CLASE EFICIENCIA ENERGÉTICA	CAPACIDAD BRUTA (L)	CONSUMO ENERGÉTICO ANUAL (KW-H)	POTENCIA ELÉCTRICA (W)	DIMENSIONES (mm)	€
MODELOS CON PUERTAS										
EMFP7-160 BP	R290	50	19076353	3	C	169	1113	250	1.600x630x590	2.396
MODELOS CON CAJONES 2/3										
EMFP7-160 B	R290	50	19076352	3 x GN 2/3	C	169	1113	250	1.600x630x590	2.824











Mesas GN - opciones posibles y suplemento de precios por modelo

MODELO	POSTE- RIOR INOX	ENCIMERA GRANITO 3 CM	SIN ENCIMERA	SIN PETO	KIT RUEDAS	CERRADURA (POR PUERTA)	KIT CAJONES [1/2] UNIDAD	KIT CAJONES [1/3] UNIDAD	COMPRESOR IZQUIERDA	RESISTENCIA MARCO PUERTA	APERTURA PANORÁMICA
	(€)	(€)	(€)	(€)	(€)	(€)	(€)	(€)	(€)	(€)	(€)
	RI	GR	SE	SP	R	CR	H/W	T	GI	T	AP
ADVANCE - 700 GASTRONORM											
EAMFP-135 GN	122	580	-90	0	96	55	431	667	-	99	64
EAMFP-180 GN	159	772	-120	0	96	55	431	667	-	114	64
EAMFP-225 GN	201	963	-143	0	130	55	431	667	-	138	127
EAMFN-135 GN	122	580	-90	0	96	55	-	-	-	Std	64
EAMFN-180 GN	159	772	-120	0	96	55	-	-	-	Std	64
EAMFP-135 GN-PC	122	580	-90	0	96	Std	-	-	-	99	-
EAMFP-180 GN-PC	159	772	-120	0	96	Std	-	-	-	114	-
EAMFP-225 GN-PC	201	963	-143	0	130	Std	-	-	-	138	-
EAMCP-135 GN	-	580	-90	STD	96	55	-	-	-	99	127
EAMCP-180 GN	-	772	-120	STD	96	55	-	-	-	114	127
EAMCP-225 GN	-	963	-143	STD	130	55	-	-	-	138	253
CONCEPT - 700 GASTRONORM											
EMFP-135 GN	122	580	-90	0	96	55	431	667	62	99	64
EMFP-180 GN	159	772	-120	0	96	55	431	667	62	114	64
EMFP-225 GN	201	963	-143	0	130	55	431	667	62	138	127
EMFN-135 GN	122	580	-90	0	96	55	-	-	62	Std	64
EMFN-180 GN	159	772	-120	0	96	55	-	-	62	Std	64
EMFP-135 GN-PC	122	580	-90	0	96	Std	-	-	62	99	-
EMFP-180 GN-PC	159	772	-120	0	96	Std	-	-	62	114	-
EMFP-225 GN-PC	201	963	-143	0	130	Std	-	-	62	138	-
EMFP-135 GN-F	122	-	-	0	-	55	431	667	-	99	64
EMFP-180 GN-F	159	-	-	0	-	55	431	667	-	114	64
EMFP-225 GN-F	201	-	-	0	-	55	431	667	-	138	127
EMFP-135 BP	122	-	-	STD	96	55	-	-	-	99	-
EMFP-180 BP	159	-	-	STD	96	55	-	-	-	114	-
EMFP-225 BP	201	-	-	STD	130	55	-	-	-	138	-
EMCP-135 GN	-	565	-90	STD	96	55	-	-	-	99	127
EMCP-180 GN	-	753	-120	STD	96	55	-	-	-	114	127
EMCP-225 GN	-	939	-143	STD	130	55	-	-	-	138	253
EMFP-102 GN-R	122	565	-90	0	-	55	431	667	-	99	64
EMFP-147 GN-R	159	753	-120	0	-	55	431	667	-	114	64
EMFP-192 GN-R	201	939	-143	0	-	55	431	667	-	138	127
EMFN-102 GN-R	122	565	-90	0	-	55	-	-	-	Std	64
EMFN-147 GN-R	159	753	-120	0	-	55	-	-	-	Std	64
EMFP-102 GN-R PC	122	565	-90	0	-	Std	-	-	-	99	-
EMFP-147 GN-R PC	159	753	-120	0	-	Std	-	-	-	114	-
EMFP-192 GN-R PC	201	939	-143	0	-	Std	-	-	-	138	-

* Aplicable a todas las mesas bajas de refrigeración (B, BP, B2).

Kits cajones para mesas gastronorm

MODELO	KIT	CÓDIGO	TIPO DE MESA	POSICIÓN DEL KIT EN EL MUEBLE	€
KIT 2 CAJONES (1/2+1/2)	H	19012537	ADVANCE Gastronorm		431
KIT 2 CAJONES (1/3+2/3)	W	19012538	ADVANCE Gastronorm		431
KIT 3 CAJONES (1/3+1/3+1/3)	T	19012539	ADVANCE Gastronorm		667
KIT 2 CAJONES (1/2+1/2)	H	19010993	CONCEPT Gastronorm		431
KIT 2 CAJONES (1/2+1/2) DCHO.	H	19015952	CONCEPT Gastronorm		431
KIT 2 CAJONES (1/2+1/2) IZDO.	H	19036401	CONCEPT Gastronorm		431
KIT 2 CAJONES (1/3+2/3)	W	19015953	CONCEPT Gastronorm		431
KIT 3 CAJONES (1/3+1/3+1/3)	T	19015954	CONCEPT Gastronorm		667

Kits de ruedas para mesas gastronorm

DESCRIPCIÓN	CÓDIGO	€
KIT 4 RUEDAS, 2 con freno	19016846	96
KIT 6 RUEDAS, 3 con freno	19011005	130

Accesorios para mesas gastronorm *


DESCRIPCIÓN	CÓDIGO
Parrilla GN 1/1 en Epoxi (530x325)	12035781
Parrilla GN 1/1 en Inox (530x325)	19000999
Guía para parrilla GN-1/1 - Mural - 562 mm - 1 pieza	12037936
Guía para parrilla GN-1/1 - Central - 612 mm - 1 pieza	12036716
Guía para parrilla MESAS ADVANCE - Mural y Central - 519 mm - 1 pieza	12036880

* Consultar precio en lista de accesorios y repuestos.

Apertura Panorámica (AP)



(#) Apertura panorámica - opciones posibles



Concept | 600 Snack

Nuestra gama CONCEPT de fondo 600 mm y en dimensiones Snack ofrece un amplio catálogo de mesas frigoríficas que se adaptan a espacios reducidos, con un producto robusto, ergonómico, funcional y de fácil limpieza.



REDUCCIÓN DEL
CONSUMO HASTA
UN 60 % CON
GASES HC

Características Generales

- Interior y exterior en acero inoxidable austenítico de alta calidad (excepto respaldo en galvanizado).
- 50 mm de aislamiento de poliuretano inyectado de 40 kg/m³ de densidad.
- Sistema de refrigeración por tiro forzado colocado en el interior de la cámara.
- Evaporador de tubo de cobre y aletas de aluminio.
- Control electrónico y digital de la temperatura y del descongelado con visor digital.
- Alarma para evitar una apertura prolongada de la puerta.
- Mecanismo de cierre y bloqueo automático de las puertas, que ayuda a aumentar la comodidad a la hora de cargar y descargar el equipo.
- Estantes de acero plastificado fácilmente desmontables para su limpieza con guías regulables en altura. Dimensiones del estante parrilla: 405 x 460 mm.
- Dotación 1 parrilla por puerta y 1 juego de guías.
- Desagüe integrado mediante embutición que permite evacuar las aguas residuales que puedan producirse en el interior del mueble.
- Fondo embutido e interiores curvos para facilitar la limpieza y conservación.
- Iluminación interior LED (sólo para modelos con puertas de cristal).
- Patas de acero inoxidable regulables en altura.
- Peto sanitario de 10 cm de altura.
- Temperatura de trabajo: -2 °C, +8 °C (refrigeradores) y -18 °C, -22 °C (congeladores).
- Temperatura ambiente 43 °C (*).
- Clase climática 4.

Opciones:

- Kit ruedas (montaje en fábrica).
- Sin peto.
- Sin encimera.
- Diferentes versiones de cajones.
- Grupo a la izquierda.
- Apertura de puerta panorámica.
- Posterior INOX.
- Cerradura (de serie en puertas de cristal).
- Resistencia marco puerta que evita condensaciones en ambientes de elevada humedad.

(*) TEMPERATURA AMBIENTE: Funcionamiento garantizado a temperatura de 43 °C. Excluidos modelos expositores con puertas de cristal. Para un uso intensivo específico, contactar con Fagor Industrial



Mesas estándar de refrigeración

Mesas de refrigeración



EMSP-150



EMSP-169-R

(*) ADAPTABILIDAD
Equipos preparados para conexión
de grupo frigorífico a distancia.
El grupo de refrigeración no se incluye.

MODELO	REFRIGERANTE	HZ.	CÓDIGO	Nº DE PUERTAS	CLASE EFICIENCIA ENERGÉTICA	CAPACIDAD BRUTA (L)	CONSUMO ENERGÉTICO ANUAL (KW-H)	POTENCIA ELÉCTRICA (W)	DIMENSIONES (mm)	€	
MESAS de refrigeración											
	EMSP-150	R600a R290	50	19036912	2	C	268	836	203	1.492x600x850	1.899
			60	19074528				-	295		
	EMSP-200	R600a R290	50	19036970	3	C	416	931	203	2.017x600x850	2.240
			60	19074529				-	295		
	EMSP-250	R600a	50	19037002	4	C	564	1.096	224	2.542x600x850	2.674
			60	19074530				-	241		
MESAS de refrigeración CON PREINSTALACIÓN											
	EMSP-117-R	-	50/60	19037640	2	-	268	-	-	1.192x600x850	1.530
	EMSP-169-R	-	50/60	19037641	3	-	416	-	-	1.717x600x850	1.934
	EMSP-222-R	-	50/60	19037642	4	-	564	-	-	2.242x600x850	2.261

Mesas estándar para congelados

Mesas para congelados



EMSN-200-GN



EMSN-117-R

Mesas para congelados con preinstalación (*)

(*) ADAPTABILIDAD
Equipos preparados para conexión de grupo frigorífico a distancia.
El grupo de refrigeración no se incluye.










MODELO	REFRIGERANTE	HZ.	CÓDIGO	Nº DE PUERTAS	CLASE EFICIENCIA ENERGÉTICA	CAPACIDAD BRUTA (L)	CONSUMO ENERGÉTICO ANUAL (KW-H)	POTENCIA ELÉCTRICA (W)	DIMENSIONES (mm)	€	
Mesas para congelados											
	EMSN-150	R290	50	19037552	2	D	268	2.212	669	1.492x600x850	2.483
			60	19074531							
	EMSN-200	R290	50	19037553	3	D	416	2.467	679	2.017x600x850	2.827
			60	19074532							
Mesas para congelados con preinstalación											
	EMSN-117-R	-	50/60	19037666	2	-	268	-	416	1.192x600x850	1.746
	EMSN-169-R	-	50/60	19037668	3	-	416	-	426	1.717x600x850	2.197

Mesas de refrigeración con cajones







ROBUSTEZ:
Nuestros cajones en acero inoxidable con fondo perforado pueden soportar cargas de hasta 40 kg.

Ofrecemos diferentes modelos combinando:
Grupos de dos cajones (H)
Puertas (D)

MODELO	REFRIGERANTE	HZ.	CÓDIGO	Nº DE PUERTAS CAJONES	CLASE EFICIENCIA ENERGÉTICA	CAPACIDAD BRUTA (L)	CONSUMO ENERGÉTICO ANUAL (KW-H)	POTENCIA ELÉCTRICA (W)	DIMENSIONES (mm)	€
Mesas de refrigeración con cajones										
 EMSP-150-HD	R600a	50	19036948	1 H 1 D	C	268	836	203	1.492x600x850	2.329
 EMSP-150-HH	R600a	50	19036953	2 H	C		836	203		2.760
 EMSP-200-HDD	R600a	50	19036973	1 H 2 D	C	416	931	203	2.017x600x850	2.671
 EMSP-200-HHD	R600a	50	19036974	2 H 1 D	C		931	203		3.101
 EMSP-200-HHH	R600a	50	19036975	3 H	C		931	203		3.532
 EMSP-250-HDDD	R600a	50	19037006	1 H 3 D	C		1.096	224		3.104
 EMSP-250-HHDD	R600a	50	19037007	2 H 2 D	C	564	1.096	224	2.542x600x850	3.535
 EMSP-250-HHHD	R600a	50	19037008	3 H 1 D	C		1.096	224		3.965
 EMSP-250-HHHH	R600a	50	19037009	4 H	C		1.096	224		4.396










Kits cajones para mesas snack

MODELO	KIT	CÓDIGO	TIPO DE MESA	POSICIÓN DEL KIT EN EL MUEBLE	€
KIT 2 CAJONES (1/2+1/2)	H	19004925	Snack		431
KIT 2 CAJONES (1/2+1/2) DCHO.	H	19004921	Snack		431
KIT 2 CAJONES (1/2+1/2) IZDO.	H	19004930	Snack		431
KIT 2 CAJONES (1/3+2/3)	W	19004927	Snack		431
KIT 3 CAJONES (1/3+1/3+1/3)	T	19004923	Snack		667

Mesas de refrigeración con cajones y con preinstalación



ADAPTABILIDAD:
Equipos preparados para conexión de grupo frigorífico a distancia.
El grupo de refrigeración no se incluye.

MODELO	REFRIGERANTE	HZ.	CÓDIGO	Nº DE PUERTAS CAJONES	CLASE EFICIENCIA ENERGÉTICA	CAPACIDAD BRUTA (L)	CONSUMO ENERGÉTICO ANUAL (KW-H)	POTENCIA ELÉCTRICA (W)	DIMENSIONES (mm)	€
Mesas de refrigeración con cajones y con preinstalación										
 EMSP-117-R HD	-	50/60	19037645	1 H 1 D	-	268	-	-	1.192x600x850	1.960
 EMSP-117-R HH	-	50/60	19037646	2 H	-	268	-	-	1.192x600x850	2.391
 EMSP-169-R HDD	-	50/60	19037648	1 H 2 D	-	416	-	-	1.717x600x850	2.364
 EMSP-169-R HHD	-	50/60	19037649	2 H 1 D	-	416	-	-	1.717x600x850	2.795
 EMSP-169-R HHH	-	50/60	19037650	3 H	-	416	-	-	1.717x600x850	3.225
 EMSP-222-R HDDD	-	50/60	19037651	1 H 3 D	-	564	-	-	2.242x600x850	2.691
 EMSP-222-R HHDD	-	50/60	19037652	2 H 2 D	-	564	-	-	2.242x600x850	3.122
 EMSP-222-R HHHD	-	50/60	19037654	3 H 1 D	-	564	-	-	2.242x600x850	3.552
 EMSP-222-R HHHH	-	50/60	19037655	4 H	-	564	-	-	2.242x600x850	3.983

Mesas de refrigeración con puertas de cristal



EMSP-150-PC

VISIBILIDAD:
Mesas de refrigeración / Puertas de cristal con cámara de vacío / Temperatura de trabajo: +2 °C, +8 °C / Temperatura ambiente: 32 °C / Iluminación LED.

Mesas de refrigeración con fregadero






EMSP-150-F

FREGADERO:
Incluye fregadero (330 x 365 x 140) con escurridor sobre la encimera.






Mesas con puertas de cristal

MODELO	REFRIGERANTE	HZ.	CÓDIGO	Nº DE PUERTAS	CLASE EFICIENCIA ENERGÉTICA	CAPACIDAD BRUTA (L)	CONSUMO ENERGÉTICO ANUAL (KW-H)	POTENCIA ELÉCTRICA (W)	DIMENSIONES (mm)	€
 EMSP-150-CR-PC	R600a	50	19036937	2	-	268	-	207	1.492x600x850	2.237
 EMSP-200-CR-PC	R600a	50	19036972	3	-	416	-	209	2.017x600x850	2.747
 EMSP-250-CR-PC	R600a	50	19037004	4	-	564	-	232	2.542x600x850	3.350

Mesas con fregadero

MODELO	REFRIGERANTE	HZ.	CÓDIGO	Nº DE PUERTAS	CLASE EFICIENCIA ENERGÉTICA	CAPACIDAD BRUTA (L)	CONSUMO ENERGÉTICO ANUAL (KW-H)	POTENCIA ELÉCTRICA (W)	DIMENSIONES (mm)	€
 EMSP-150-F	R600a	50	19036915	2	C	268	836	203	1.492x600x850	2.155
 EMSP-200-F	R600a	50	19036971	3	C	416	931	203	2.017x600x850	2.496
 EMSP-250-F	R600a	50	19037003	4	C	564	1.096	224	2.542x600x850	2.930


Kits cajones para mesas

MODELO	KIT	CÓDIGO	TIPO DE MESA	POSICIÓN DEL KIT EN EL MUEBLE	€
KIT 2 CAJONES (1/2+1/2)	H	19004925	Snack		431
KIT 2 CAJONES (1/2+1/2) DCHO.	H	19004921	Snack		431
KIT 2 CAJONES (1/2+1/2) IZDO.	H	19004930	Snack		431
KIT 2 CAJONES (1/3+2/3)	W	19004927	Snack		431
KIT 3 CAJONES (1/3+1/3+1/3)	T	19004923	Snack		667

Mesas snack - opciones posibles y suplemento de precios

MODELO	POSTERIOR INOX (€)	ENCIMERA GRANITO 3 CM (€)	SIN ENCIMERA (€)	SIN PETO (€)	KIT RUEDAS (€)	CERRADURA (POR PUERTA) (€)	KIT CAJONES [1/2] UNIDAD (€)	KIT CAJONES [1/3] UNIDAD (€)	COMPRESOR IZQUIERDA (€)	RESISTENCIA MARCO PUERTA (€)	APERTURA PANORÁMICA (€)
	RI	GR	SF	SP	R	CR	H/W	T	GI	T	AP (#)
GLOBE - 600 SNACK											
EMSP-150	159	-	-120	0	96	55	482	667	62	103	64
EMSP-200	201	-	-143	0	96	55	482	667	62	118	64
EMSP-250	237	-	-159	0	130	55	482	667	62	142	127
EMSN-150	159	-	-120	0	96	55	-	-	62	Std	64
EMSN-200	201	-	-143	0	96	55	-	-	62	Std	64
EMSP-150-PC	159	-	-120	0	96	Std	-	-	62	103	-
EMSP-200-PC	201	-	-143	0	96	Std	-	-	62	118	-
EMSP-250-PC	237	-	-159	0	130	Std	-	-	62	142	-
EMSP-150-F	159	-	-	0	-	55	482	667	-	103	64
EMSP-200-F	201	-	-	0	-	55	482	667	-	118	64
EMSP-250-F	237	-	-	0	-	55	482	667	-	142	127
EMSP-117-R	159	-	-120	0	-	55	482	667	-	103	64
EMSP-169-R	201	-	-143	0	-	55	482	667	-	118	64
EMSP-222-R	237	-	-159	0	-	55	482	667	-	142	127
EMSN-117-R	159	-	-120	0	-	55	-	-	-	Std	64
EMSN-169-R	201	-	-143	0	-	55	-	-	-	Std	64

(#) APERTURA PANORÁMICA - Opciones posibles



Kits de ruedas para mesas

DESCRIPCIÓN	CÓDIGO	€
KIT 4 RUEDAS Ø 80, 2 con freno - Para mesas de 2 y 3 puertas	19016846	96
KIT 6 RUEDAS Ø 80, 3 con freno - Para mesas de 4 puertas	19011005	130

Accesorios *

DESCRIPCIÓN	CÓDIGO
Parrilla lateral en Epoxi (405x460)	12034975
Parrilla Central en Epoxi (405x525)	12034847
Soporte de parrilla Snack	12037728

* Consultar precio en lista de accesorios y repuestos.




Concept | Mesas pasteleras - Fondo 800 mm

Las mesas de pastelería completan nuestra oferta con equipos especialmente diseñados para este sector.



Características generales

- Interior y exterior en acero inoxidable austenítico de alta calidad (excepto respaldo en galvanizado).
- 50 mm de aislamiento de poliuretano inyectado de 40 kg/m³ de densidad.
- Sistema de refrigeración estático por gravedad.
- Evaporador vertical que aporta un mayor volumen de almacenamiento interno.
- Control electrónico y digital de la temperatura y del desescarche con visor digital.
- El control se halla integrado en el panel frontal estando así más protegido contra la suciedad. Tiene el grado oficial de protección IPX5 contra posibles salpicaduras y chorros de agua.
- Alarma para evitar una apertura prolongada de la puerta.
- Mecanismo de cierre y bloqueo automático de las puertas, que ayuda a aumentar la comodidad a la hora de cargar y descargar el equipo.
- Estantes de acero plastificado fácilmente desmontables para su limpieza con guías regulables en altura (tamaño 600 x 400 mm).
- Dotación por puerta: 1 parrilla 600 x 400 mm y 2 juegos de guías para su colocación a diferentes alturas.
- Desagüe integrado mediante embutición que permite evacuar las aguas residuales que puedan producirse en el interior del mueble.
- Fondo embutido e interiores curvos para facilitar la limpieza y conservación.
- Patas de acero inoxidable regulables en altura.
- Peto sanitario de 10 cm de altura.
- Temperatura de trabajo: -2 °C, +8 °C.
- Temperatura ambiente: 43 °C (*).
- Clase climática 4.


MODELO	HZ.	CÓDIGO	Nº PUERTAS	CAPACIDAD BRUTA (L)	POTENCIA ELÉCTRICA (W)	REFRIGERANTE	DIMENSIONES (mm)	€
 EMPP-150-GV	50	19037745	2	376	220	R290	1.492x800x850	2.436
 EMPP-202-GV	50	19037746	3	584	303	R290	2.017x800x850	2.933
 EMPP-255-GV	50	19037747	4	792	303	R290	2.542x800x850	3.453

(*) TEMPERATURA AMBIENTE: Funcionamiento garantizado a temperatura de 43 °C. Para un uso intensivo específico, contactar con Fagor Industrial

Mesas de pastelería - opciones posibles y suplemento de precios

MODELO	POSTERIOR INOX RI	ENCIMERA GRANITO 3CM GR	SIN ENCIMERA SE	SIN PETO SP	KIT RUEDAS	CERRADURA (POR PUERTA)	RESISTENCIA MARCO PUERTA	APERTURA PANORÁMICA (#)
	(€)	(€)	(€)	(€)	(€)	(€)	(€)	(€)
EMPP-150	159	627	-120	0	96	55	103	64
EMPP-202	201	845	-143	0	96	55	118	64
EMPP-255	237	1068	-159	0	130	55	142	127

(#) APERTURA PANORÁMICA - Opciones posibles



Kits de ruedas para mesas

DESCRIPCIÓN	CÓDIGO	€
KIT 4 RUEDAS Ø 80, 2 con freno - Para mesas de 2 y 3 puertas	19016846	96
KIT 6 RUEDAS Ø 80, 3 con freno - Para mesas de 4 puertas	19011005	130

Accesorios *

ACCESORIO	CÓDIGO
PARRILLA PASTELERA en Epoxi (600x400)	12034886
PARRILLA PASTELERA Inox, (600x400)	19001001
BANDEJA PASTELERA Inox, (600x400)	19010201
GUÍA para parrilla pastelera - Mural - 649 mm - 1 pieza	12036419
GUÍA para parrilla pastelera - Central - 711 mm - 1 p.	12038109

* Consultar precio en lista de accesorios y repuestos.