

# FREIDORAS

## MULTIFRY major line




hervir | estofar | pasteurizar | bascular | mezclador | enfriar | **freir** | presión | cocina al vacío | cortar | lavado | secado

### CARACTERÍSTICAS GENERALES

#### Multifry (FA..)

- Estructura portante en AISI 430 espesor 20/10.
- Revestimientos exteriores en AISI 304.
- Cuba en acero inox AISI 304 de 15/10 y superficie de 20/10.
- Levantamiento del cesto con actuador lineal temporizado controlado por la tarjeta electrónica.
- **Algunas aplicaciones:** Pescado, moluscos, carne, albóndigas, patatas, verduras, dulces, buñuelos, avellanas.
- (M): Modelo sin tolva, sin carro.
- (T DX): Modelo con tolva y carro derecha.
- (T SX): Modelo con tolva y carro izquierda.
- (T 2): Modelo con 2 cubas y una tolva central.



Resistencia giratoria



Función de calentamiento (fundir)



FAGT-FAET 070 DX

## CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Modelo	Alimentación	Dimensiones (mm)	Capacidad cuba (litros)	Potencia (kW)	Nº cuba
FA GM/EM 070	Gas / Eléctrica	1000x900x900	70	48 / 36	1
FA GT/ET 070 DX/SX	Gas / Eléctrica	1800x900x900	70	48 / 36	1
FA GT/ET 2-070	Gas / Eléctrica	2800x900x900	70 + 70	48 + 48 / 36 + 36	2

## LISTA DE PRECIOS

Modelo	Precio (€)
<b>Multifry</b>	
FAGM 070	22.511,00
FAGT 070 DX/SX	28.690,00
FAGT 2-070	53.597,00
FAEM 070	19.863,00
FAET 070 DX/SX	25.600,00
FAET 2-070	47.481,00



FAGM-FAEM 070



FAGT-FAET 070 SX



FAGT2-FAET2 070