

Armarios bodega para conservación y envejecimiento de vinos Vinothek

1 temperatura



+5°C/+20°C

CARACTERÍSTICAS GENERALES

- Temperatura graduable de +5°C a +20°C.
- Control electrónico.
- Refrigeración ventilada.
- Puerta reversible.
- Iluminación interior excepto modelos WKr 1811, 3211 y 4211.
- Estantes en rejilla metálica (Wkr 1811 y Wkb 1812)
- Patas delanteras regulables en altura.
- Purificación del aire mediante filtro de carbón activo.
- Compresor especial para evitar vibraciones.
- La temperatura del interior se visualiza de forma analógica.
- La capacidad indicada es para botellas de burdeos.

Terminación ①

Exterior en negro, puerta ciega en color tinto

Terminación ②

Exterior en negro, puerta cristal



Filtro de carbón activo FreshAir



Compresor antivibración



Cristal de protección a rayos ultra violeta



WKb 1812 VINOHEK
66 BOTELLAS 75 CC..



WKr 1811 VINOHEK
66 BOTELLAS 75 CC.



Wkb 3212 VINOHEK
164 BOTELLAS 75 CC.



WKr 3211 VINOHEK
164 BOTELLAS 75 CC.



Wkb 4212 VINOHEK
200 BOTELLAS 75 CC.



WKr 4211 VINOHEK
200 BOTELLAS 75 CC.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

	Modelo	Cap. botellas (0,75 litros)	Dimensiones ext. (mm)	Dimensiones int. (mm)	Consumo energ. (KWh/24h)	Color carrocería/puerta	Cerradura	Potencia (A)	Precio (€)
①	WKr 1811	66	600 x 613 x 890	-	0,4	Negro / Tinto	Opcional	1,0	808,00
②	Wkb 1812	66	600 x 613 x 890	-	0,4	Negro / Cristal	Opcional	1,0	978,00
②	Wkb 3212	164	600 x 739 x 1.350	-	0,4	Negro / Cristal	Opcional	1,0	1.179,00
①	WKr 3211	164	600 x 739 x 1.350	-	0,4	Negro / Tinto	Opcional	1,0	1.065,00
②	Wkb 4212	200	600 x 739 x 1.650	-	0,5	Negro / Cristal	Opcional	1,2	1.614,00
①	WKr 4211	200	600 x 739 x 1.650	-	0,4	Negro / Tinto	Opcional	1,2	1.293,00

Armarios para acondicionamiento y servicio de vinos Vinothek

Multitemperatura



Compresor antivibración



Cristal de protección a rayos ultra violeta



+5°C/+18°C

CARACTERÍSTICAS GENERALES

- Temperatura graduable de +5°C a +20°C.
- Control electrónico.
- Refrigeración estática.
- Puerta reversible.
- Iluminación interior excepto modelos WKr 1811, 3211 y 4211.
- Purificación del aire mediante filtro de carbón activo.
- Compresor especial para evitar vibraciones.
- La temperatura del interior se visualiza de forma analógica.
- La capacidad indicada es para botellas de burdeos.



Se puede aumentar la humedad del aire con la piedra de lava.



Se pueden regular las temperaturas en la parte inferior entre +5°C y +7°C, en la parte superior entre +16°C y +18°C, y en la parte central se van formando diferentes franjas de temperaturas.



WTr 4211 VINOHEK
182 BOTELLAS 75 CC.



WTb 4212 VINOHEK
200 BOTELLAS 75 CC.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Modelo	Cap. bruta/útil (litros)	Dimensiones ext. (mm)	Dimensiones int. (mm)	Consumo energ. (KWh/24h)	Color carrocería/puerta	Cerradura	Potencia (W)	Precio (€)
WTb 4212	200	600 x 739 x 1.650	-	0,5	Negro / Cristal	Opcional	1,2	1.584,00
WTr 4211	200	600 x 739 x 1.650	-	0,5	Negro / Tinto	Opcional	1,2	1.286,00

Armarios bodega para conservación y envejecimiento de vinos Grand Cru

1 temperatura



Compresor antivibración



Cristal de protección a rayos ultra violeta



+5°C/+20°C

CARACTERÍSTICAS GENERALES

- Iluminación interior con interruptor independiente en mods. con puerta de cristal.
- Purificación del aire mediante filtro de carbón activo.
- Compresor especial para evitar vibraciones.
- Las temperaturas son visualizadas en el display digital del control electrónico.
- Refrigeración ventilada.

Terminación ②

Puerta de cristal.

Terminación ①

Puerta ciega.



WKt 6451 GRAND CRU
312 BOTELLAS 75 cc



WKes 4552 GRAND CRU
INOX
201 BOTELLAS 75 cc



WKt 4552 GRAND CRU
201 BOTELLAS 75 cc



WKt 5551 GRAND CRU
253 BOTELLAS 75 cc



WKt 5552 GRAND CRU
253 BOTELLAS 75 cc

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

	Modelo	Cap. botellas (0,75 litros)	Dimensiones ext. (mm)	Dimensiones int. (mm)	Consumo energ. (KWh/24h)	Color carrocería/puerta	Cerradura	Potencia (A)	Precio (€)
②	WKes 4552	201	700 x 742 x 1.650	-	0,5	Acero inox / Cristal	Integrada	1,2	2.576,00
②	WKt 4552	201	700 x 742 x 1.650	-	0,5	Tierra / Cristal	Integrada	1,2	2.172,00
①	WKt 5551	253	700 x 742 x 1.920	-	0,4	Tierra	Integrada	1,5	1.871,00
②	WKt 5552	253	700 x 742 x 1.920	-	0,5	Tierra / Cristal	Integrada	1,5	2.336,00
①	WKt 6451	312	747 x 759 x 1.930	-	0,4	Tierra	Integrada	2,0	2.134,00

Armario para acondicionamiento de vinos Vinidor

2 temperaturas



Compresor antivibración



Cristal de protección a rayos ultra violeta



+5°C/+20°C

CARACTERÍSTICAS GENERALES

- Refrigeración ventilada.
- 2 zonas de temperatura.
- Desescarche automático con evaporación de agua.
- Puerta con cerradura.
- Compresor especial sin vibraciones.
- Puerta reversible.
- Regulador electrónico de temperatura para modificación de zonas.
- Estantes de madera extraíbles.
- Iluminación interior mediante LEDs.
- Visualización externa de temperaturas.
- Control de humedad mediante ventilación de activación (opcional).
- Modelos con carrocería en acero inoxidable.

Terminación 2

Inox con puerta de cristal.



2 estantes extraíbles para botellas en vertical.

WTPes 5972 VINIDOR
INOX
155 BOTELLAS 75 cc



WTes 1672 VINIDOR
LIBRE INSTALACIÓN
34 BOTELLAS 75 cc




WTes 5972 VINIDOR
INOX
211 BOTELLAS 75 cc

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Modelo	Cap. botellas (0,75)	Dimensiones ext. (mm)	Dimensiones int. (mm)	Consumo energ. (KWh/24h)	Color carrocería/puerta	Cerradura	Conexión eléctrica (A)	Precio (€)
2 WTes 1672	34	600 x 570 x 822	-	0,37	Acero inox. / Cristal	Incluida	0,8	2.276,00
2 WTes 5972	211	700 x 742 x 1.920	-	0,7	Acero inox. / Cristal	Integrada	1,0	4.089,00
2 WTPes 5972	155	700 x 777 x 1.920	-	0,7	Acero inox. / Cristal	Incluida	1,0	4.122,00

Armario para conservación de vinos Vinidor

3 temperaturas



CARACTERÍSTICAS GENERALES

- Refrigeración ventilada.
- 3 zonas de temperatura.
- Desescarche automático con evaporación de agua.
- Regulador electrónico de temperatura para modificación de zonas.
- Alarma de temperatura y puerta abierta.
- Purificación del aire mediante filtro de carbón activo.
- Iluminación interior mediante LEDs.
- Control de humedad mediante ventilación de activación (opcional).
- Puerta de cristal tintado.
- Visualización externa de temperaturas.
- Carrocería en acero inoxidable.



WTes 5872 VINIDOR
INOX
178 BOTELLAS 75 cc



Estantes de madera, extraíbles.



El sistema de atenuación de cierre SoftSystem



El moderno sistema electrónico

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Modelo	Cap. útil (litros)	Dimensiones ext. (mm)	Dimensiones int. (mm)	Consumo energ. (KWh/24h)	Color carrocería/ puerta	Cerradura	Potencia (W)	Precio (€)
WTes 5872	178	700 x 742 x 1.920	-	0,7	Acero inox. / Cristal	Integrada	1,0	4.416,00