



REFRIGERADORES

FÁCIL LIMPIEZA



ILUMINACIÓN LED



CAPACIDAD GASTRONORM



ESTANTES RESISTENTES



CONTROL ELECTRÓNICO



DISEÑO MODERNO Y FUNCIONAL

ARMARIOS FRIGORÍFICOS VENTILADOS +1°C/+15°C BAJO ENCIMERA

Características generales

- ▶ Refrigeración ventilada.
- ▶ Datos a temperatura ambiente +30°C (TNO).
- ▶ Capacidad para barril de 50 litros.
- ▶ Diseño de la puerta Hardline.
- ▶ Puerta con autocierre (burlate reemplazable).
- ▶ Cuba interior de plástico color plateado (en mods. 60 y 63).
- ▶ 3 estantes ajustables en altura.
- ▶ Piloto indicador de conexión.
- ▶ Sistema de control electrónico con display de temperatura digital.
- ▶ Alarma de puerta abierta (inicio al cabo de 60 segundos).
- ▶ Estantes extraíbles con apertura de puerta de 90°.
- ▶ Combinable en columna con el congelador GGu 1550. El kit de unión se debe utilizar como accesorio.

TERMINACIONES

- ▶ **Terminación 63:** Exterior inox puerta de cristal.
- ▶ **Terminación 60:** Exterior inox.
- ▶ **Terminación 13:** Total blanco, puerta cristal.
- ▶ **Terminación 10:** Total blanco.
- ▶ **Iluminación LED** interior con interruptor independiente (en los mods. con terminación en 13 y 63).



FKUv 1610
SEMI INDUSTRIAL EMPOTRABLE
BAJO ENCIMERA



FKUv 1660
SEMI INDUSTRIAL EMPOTRABLE
BAJO ENCIMERA



FKUv 1613
SEMI INDUSTRIAL EMPOTRABLE
BAJO ENCIMERA




FKUv 1663
SEMI INDUSTRIAL EMPOTRABLE
BAJO ENCIMERA

Características técnicas

Modelo	Cap. bruta (litros)	Dimensiones ext. (mm)	Dimensiones int. (mm)	Consumo energ. (KWh/24h)	Color carrocería/ puerta	Cerradura	Potencia (W)	Precio (€)
FKUv 1610	141	600 x 615 x 830	440 x 435 x 670	0,7	Blanco / Blanco	Incluida	100	756,00
FKUv 1613	141	600 x 615 x 830	440 x 435 x 670	0,9	Blanco / Cristal	Incluida	120	833,00
FKUv 1660	141	600 x 615 x 830	440 x 435 x 670	0,7	Inox / Inox	Incluida	100	889,00
FKUv 1663	141	600 x 615 x 830	440 x 435 x 670	0,9	Inox / Cristal	Incluida	120	1.045,00

ARMARIOS FRIGORÍFICOS VENTILADOS +1°C/+15°C EMPOTRABLES BAJO ENCIMERA



Características generales

- ▶ Refrigeración ventilada.
- ▶ Datos a temperatura ambiente +30°C (TNO).
- ▶ Refrigeradores empotrables (altura 819 mm).
- ▶ Tipo de mando: mecánico.
- ▶ Indicador de temperatura digital, situado en el exterior (mod. FKvesf 1805).
- ▶ Indicador de temperatura analógico, situado en el interior (mod. FKvesf 1803).
- ▶ Diseño de la puerta Hard-Line.
- ▶ Desconexión automática del ventilador con la apertura de puerta.
- ▶ Puerta reversible.
- ▶ Carrocería en chapa de acero.
- ▶ Permite alojar GN 1/1 en su interior.
- ▶ Iluminación LED interior con interruptor independiente (mod. FKvesf 1803).



FKvesf 1805
EMPOTRABLE BAJO ENCIMERA
PUERTA INOX



FKvesf 1803
EMPOTRABLE BAJO ENCIMERA
PUERTA DE CRISTAL

FRIGORÍFICOS
Y CONGELADORES

Características técnicas

Modelo	Cap. bruta (litros)	Dimensiones ext. (mm)	Dimensiones int. (mm)	Consumo energ. (KWh/24h)	Color carrocería/ puerta	Cerradura	Potencia (W)	Precio (€)
FKvesf 1805	180	600x600x850-819	513 x 441 x 702	0,89	Plateado / Inox	Incluida	120	684,00
FKvesf 1803	180	600x600x850-819	513 x 441 x 702	1,20	Plateado / Cristal	Incluida	120	815,00

ARMARIOS FRIGORÍFICOS VENTILADOS +1°C/+15°C

Características generales

- ▶ Refrigeración ventilada.
- ▶ Datos tomados a temperatura ambiente +30°C (TNO).
- ▶ Ecológicos sin CFC.
- ▶ Temperatura graduable de +1°C a +15°C.
- ▶ Display de temperatura digital.
- ▶ Estantes regulables.
- ▶ Desconexión automática del ventilador a la apertura de la puerta.
- ▶ Control de temperatura mecánico.
- ▶ Iluminación por LED y puerta de cristal en los modelos Fkv 2643 - 3643 y 5443.



Fkv 2640
PUERTA CIEGA



Fkv 2643
PUERTA DE CRISTAL



Fkv 3640
PUERTA CIEGA



Fkv 3643
PUERTA DE CRISTAL



Fkv 5440
PUERTA CIEGA



Fkv 5443
PUERTA DE CRISTAL

Características técnicas

Modelo	Cap. bruta/útil (litros)	Dimensiones ext. (mm)	Dimensiones int. (mm)	Consumo energ. (KWh/24h)	Color carrocería/ puerta	Cerradura	Potencia (W)	Precio (€)
Fkv 2640	236/230	600 x 610 x 1.250	470 x 440 x 1.062	0,78	Blanco	Incluida	120	744,00
Fkv 3640	335/329	600 x 610 x 1.640	470 x 440 x 1.452	0,94	Blanco	Incluida	130	842,00
Fkv 5440	544/520	750 x 730 x 1.640	600 x 560 x 1.452	0,98	Blanco	Incluida	150	980,00
MODS. CON ILUMINACIÓN POR LEDS								
Fkv 2643	236/230	600 x 610 x 1.250	470 x 440 x 1.062	1,03	Blanco/Cristal	Incluida	150	1.013,00
Fkv 3643	335/329	600 x 610 x 1.640	470 x 440 x 1.452	1,22	Blanco/Cristal	Incluida	160	1.173,00
Fkv 5443	544/520	750 x 730 x 1.640	600 x 560 x 1.452	1,36	Blanco/Cristal	Incluida	200	1.312,00

ARMARIOS FRIGORÍFICOS VENTILADOS ALUMINIO STYLE 0°C/+15°C

Características generales

- ▶ Refrigeración ventilada.
- ▶ Temperatura graduable de 0°C a +15°C.
- ▶ Datos tomados a temperatura ambiente +30°C (TNO).
- ▶ Display digital de temperatura.
- ▶ Ecológico sin CFC.
- ▶ Armarios frigoríficos con exterior en Aluminio Style con recubrimiento de aluminio blanco pulverizado, pintado de color gris.
- ▶ Desescarche automático.
- ▶ Puerta reversible.
- ▶ Desconexión automática del ventilador a la apertura de la puerta.
- ▶ Mods. **terminación 13**: Iluminación por LEDs y puerta de cristal.



FKvsl 2610
SEMI INDUSTRIAL. VENTILADO



FKvsl 2613
SEMI INDUSTRIAL. PUERTA CRISTAL VENTILADO



FKvsl 3610
SEMI INDUSTRIAL. VENTILADO



FKvsl 3613
SEMI INDUSTRIAL. PUERTA CRISTAL VENTILADO



FKvsl 5410
SEMI INDUSTRIAL. VENTILADO



FKvsl 5413
SEMI INDUSTRIAL. PUERTA CRISTAL VENTILADO



ILUMINACIÓN
LED

MODS.
TERMINACIÓN 13

Características técnicas

Modelo	Cap. útil (litros)	Dimensiones ext. (mm)	Dimensiones int. (mm)	Consumo energ. (KWh/24h)	Color carrocería/ puerta	Cerradura	Potencia (W)	Precio (€)
FKvsl 2610	230	600 x 610 x 1.250	470 x 440 x 1.062	0,79	Plateado pulv.	Incluida	120	975,00
FKvsl 3610	329	600 x 610 x 1.640	470 x 440 x 1.452	0,95	Plateado pulv.	Incluida	130	1.086,00
FKvsl 5410	520	750 x 730 x 1.640	600 x 560 x 1.452	0,98	Plateado pulv.	Incluida	150	1.269,00
* MODS. CON ILUMINACIÓN POR LEDs								
FKvsl 2613*	230	600 x 610 x 1.250	470 x 440 x 1.062	1,03	Plateado pulv./Cristal	Incluida	150	1.307,00
FKvsl 3613*	329	600 x 610 x 1.640	470 x 440 x 1.452	1,22	Plateado pulv./Cristal	Incluida	160	1.456,00
FKvsl 5413*	520	750 x 730 x 1.640	600 x 560 x 1.452	1,40	Plateado pulv./Cristal	Incluida	200	1.689,00

ARMARIOS FRIGORÍFICOS VENT. INDUSTRIALES +1°C/+15°C, 0°C/+10°C Y -2°C/+15°C

GN 2/1

Características generales

- ▶ Ecológicos sin CFC.
- ▶ Refrigeración ventilada.
- ▶ Datos tomados a temperatura ambiente +30°C (TNO).
- MOD. GKv
- ▶ Cerradura integrada.
- ▶ Temperatura graduable de +1°C a +15°C.
- ▶ Mods. 5730 y 5790 rango de temperatura -2°C/+15°C.
- ▶ Indicación digital de la temperatura.
- ▶ Estantes variables en altura, permitiendo alojar todo tipo de recipientes de gastronorm GN 2/1.
- ▶ **Terminación 60-90: Inox.**



GKv 5710
INDUSTRIAL "GASTRO LINE"
+ 1°C / + 15°C



GKv 5760 INOX
INDUSTRIAL "GASTRO LINE"
+ 1°C / + 15°C



GKv 6410
INDUSTRIAL "GASTRO LINE"



GKv 6460 INOX
INDUSTRIAL "GASTRO LINE"

GKv 5730
INDUSTRIAL "GASTRO LINE"
- 2°C / + 15°C

GKv 5790 INOX
INDUSTRIAL "GASTRO LINE"
- 2°C / + 15°C



Características técnicas

Modelo	Cap. bruta (litros)	Dimensiones ext. (mm)	Dimensiones int. (mm)	Consumo energ. (KWh/24h)	Color carrocería/ puerta	Cerradura	Potencia (W)	Precio (€)
GKv 5710	583	750 x 750 x 1.864	650 x 581 x 1.510	1,20	Blanco / Blanca	Incluida	150	1.196,00
GKv 5760	583	750 x 750 x 1.864	650 x 581 x 1.510	1,20	Inox / Inox	Incluida	150	1.429,00
GKv 5730	583	750 x 750 x 1.864	650 x 581 x 1.510	1,27	Blanco / Blanca	Incluida	150	1.269,00
GKv 5790	583	750 x 750 x 1.864	650 x 581 x 1.510	1,27	Inox / Inox	Incluida	150	1.744,00
GKv 6410	663	750 x 750 x 2.064	650 x 581 x 1.710	1,30	Blanco / Blanca	Incluida	150	1.586,00
GKv 6460	663	750 x 750 x 2.064	650 x 581 x 1.710	1,30	Inox / Inox	Incluida	150	1.496,00

ARMARIOS FRIGORÍFICOS VENT. INDUSTRIALES +1°C/+15°C, PASTELERÍA +2°C/+15°C, COMBI +1°C/+15°C Y -14°C/-28°C

Características generales

- ▶ Ecológicos sin CFC.
 - ▶ Refrigeración ventilada.
 - ▶ Indicación digital de la temperatura.
 - ▶ Cerradura incluida.
 - ▶ Tirador ergonómico.
- MOD. GKvesf
- ▶ Temperatura graduable de +1°C a +15°C.
 - ▶ Estantes variables en altura.
 - ▶ Termostato mecánico.
- MOD. BKV 5040
- ▶ Capacidad máxima: 22 bandejas
 - ▶ Humedad regulable (aprox. 80% / 65% h.r)
 - ▶ Temperatura graduable de +2°C a +15°C.
 - ▶ Preparado para alojar bandejas pasteleras de 600 x 400 mm. mediante guías regulables en altura cada 25 mm.
- MOD. GCv 4060
- ▶ Combinado refrigerador y congelador.
 - ▶ Congelador con refrigeración estática.
 - ▶ Dispone de dos circuitos de refrigeración con regulación separada.
 - ▶ Estantes variables en refrigeración.
 - ▶ Temperatura graduable de +1°C/+15°C (refrigerador) y de -14°C/-28°C (congelador).



GKvesf 5445
INDUSTRIAL "GASTRO LINE"



GCv 4060
COMBI industrial



BKv 5040
PROFESIONAL PASTELERÍA



DISPLAY
TEMPERATURA
SEGMENTADA



ESPECIAL
PASTELERÍA

FRIGORÍFICOS
Y CONGELADORES

Características técnicas

Modelo	Cap. bruta (litros)	Dimensiones ext. (mm)	Dimensiones int. (mm)	Consumo energ. (KWh/24h)	Color carrocería/ puerta	Cerradura	Potencia (W)	Precio (€)
GKvesf 5445¹	554	750 x 730 x 1.640	600 x 560 x 1.452	0,98	Plateado / Inox	Incluida	150	1.162,00
GCv 4060	refrig. 254 / cong.107	600 x 615 x 2.000	440 x 435 x 1.105	1,3	Inox / Inox	Incluida x2	200	1.712,00
BKv 5040	491	750 x 730 x 1.640	-	0,98	Blanco / Blanca	Incluida	-	1.722,00

¹El modelo GKvesf 5445 se entrega con las patas por separado. Altura sin patas: 1.640 mm. Patas regulables entre 150-180 mm. Se suministrará hasta finalizar stock.

CONJUNTO "SIDE BY SIDE" DE CONGELACIÓN -14°C/-28°C ARMARIOS FRIGORÍFICOS VENTILADOS +1°C/ +15°C Y -2°C /+15°C

Características generales

- ▶ Se debe dejar una distancia de 2 cm. entre los dos aparatos.
- ▶ Ecológicos sin CFC.
- ▶ Datos tomados a temperatura ambiente +30°C (TNO).
- ▶ Indicación digital de la temperatura.
- ▶ Puerta con autocierre a <math><30^\circ</math>.
- ▶ Alarma acústica y visual; por temperatura y puerta abierta.
- ▶ Cerradura integrada.
- MOD. GKv (Armario refrig.)
 - ▶ Refrigeración ventilada.
 - ▶ Armario frigorífico industrial.
 - ▶ Temperatura graduable de +1°C / +15°C.
- ▶ Estantes variables en altura, permitiendo alojar recipientes gastronorm GN 2/1. (excepto GKv 43xx)
- MOD. GGv (Armario cong.)
 - ▶ Para datos de congeladores ver pág. 14 y 15



GKv 4310 - GG 4010
CONJUNTO "SIDE BY SIDE" BLANCO



GKv 4360 - GG 4060
CONJUNTO "SIDE BY SIDE" INOX



GKv 6410 - GGv 5810
CONJUNTO "SIDE BY SIDE" BLANCO



GKv 6460 - GGv 5860
CONJUNTO "SIDE BY SIDE" INOX

GN 2/1



GKv 5710 - GKv 5730
GG 5210 - GGv 5010
CONJUNTO "SIDE BY SIDE" BLANCO



GKv 5760 - GKv 5790
GG 5260 - GGv 5060
CONJUNTO "SIDE BY SIDE" INOX

FRIGORÍFICOS
Y CONGELADORES

Características técnicas

Modelo	Cap. bruta (litros)	Dimensiones ext. (mm)	Dimensiones int. (mm)	Consumo energ. (KWh/24h)	Carrocería/interior	Temperatura	Potencia (W)	Precio (€)
GKv 4310	434	600 x 680 x 1.900	475 x 480 x 1.688	0,71	Blanco / Blanco	+1°C/+15°C	100	1.188,00
GG 4010	382	600 x 680 x 1.900	457 x 480 x 1.686	1,21	Blanco / Blanco	-14°C/-28°C	120	1.388,00
GKv 4360	434	600 x 680 x 1.900	475 x 480 x 1.688	0,71	Inox / Blanco	+1°C/+15°C	100	1.448,00
GG 4060	382	600 x 680 x 1.900	457 x 480 x 1.686	1,21	Inox / Blanco	-14°C/-28°C	120	1.652,00
GKv 5710	583	750 x 750 x 1.864	650 x 581 x 1.510	1,20	Blanco / Blanco	+1°C/+15°C	150	1.196,00
GKv 5730	583	750 x 750 x 1.864	650 x 581 x 1.510	1,27	Blanco / Blanco	-2°C/+15°C	150	1.269,00
GG 5210 cajones*	513	750 x 750 x 1.864	607 x 560 x 1.510	1,15	Blanco / Blanco	-14°C/-28°C	150	1.721,00
GGv 5010	478	750 x 750 x 1.864	610 x 500 x 1.225	1,99	Blanco / Blanco	-14°C/-28°C	400	1.955,00
GKv 5760	583	750 x 750 x 1.864	650 x 581 x 1.510	1,20	Inox / Blanco	+1°C/+15°C	150	1.429,00
GKv 5790	583	750 x 750 x 1.864	650 x 581 x 1.510	1,27	Inox / Blanco	-2°C/+15°C	150	1.744,00
GG 5260 cajones*	513	750 x 750 x 1.864	607 x 560 x 1.510	1,15	Inox / Blanco	-14°C/-28°C	150	1.685,00
GGv 5060	478	750 x 750 x 1.864	610 x 500 x 1.225	1,99	Inox / Blanco	-14°C/-28°C	400	1.975,00
GKv 6410	663	750 x 750 x 2.064	650 x 581 x 1.710	1,30	Blanco / Blanco	+1°C/+15°C	150	1.586,00
GGv 5810	547	750 x 750 x 2.064	610 x 500 x 1.395	2,41	Blanco / Blanco	-14°C/-28°C	400	2.119,00
GKv 6460	663	750 x 750 x 2.064	650 x 581 x 1.710	1,30	Inox / Blanco	+1°C/+15°C	150	1.496,00
GGv 5860	547	750 x 750 x 2.064	610 x 500 x 1.395	2,41	Inox / Blanco	-14°C/-28°C	400	2.019,00

*Estos modelos se pueden suministrar con cestos, sin incremento de precio.