

Arcones frigoríficos

Refrigeración estática



Refrigeración
estática



Temperatura
graduable



+2°C/+15°C

CARACTERÍSTICAS GENERALES

- Tapa con aislamiento térmico y superficie superior resistente al rayado.
- Cerquillo de cierre en aluminio y esquinas en PVC.
- Descongelación manual.
- Ruedas dobles de material sintético.
- Cerradura opcional.



Ruedas dobles
de material
sintético



Tapa con
aislamiento
térmico



FT 3302
TAPA CORREDERA CRISTAL
1045 X 661 X 916 MM



FT 3300
TAPA CORREDERA CIEGA
1045 X 661 X 916 MM

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Modelo	Cap. bruta/ útil (litros)	Dimensiones ext. (mm)	Dimensiones int. (mm)	Consumo energ. (KWh/24h)	Color carrocería/tapa	Cerradura	Potencia (A)	Precio (€)
FT 3300	326 / 291	1.045 x 661 x 916	-	0,83	Blanca / Ciega	Opcional	1	1.039,00
FT 3302	326 / 291	1.045 x 661 x 916	-	0,83	Blanca / Cristal	Opcional	1	1.041,00

*Estos equipos se suministrarán hasta finalizar stock.

Armarios frigoríficos ventilados

Bajo encimera



Control electrónico



Estantes regulables



+1°C/+15°C

CARACTERÍSTICAS GENERALES

- Capacidad para barril de 50 litros.
- Diseño de la puerta Hardline.
- Puerta con autocierre (burlete reemplazable).
- 3 estantes ajustables en altura.
- Piloto indicador de conexión.
- Sistema de control electrónico con display de temperatura digital.
- Alarma de puerta abierta (inicio al cabo de 60 segundos).
- Estantes extraíbles con apertura de puerta de 90°.
- Combinable en columna con el congelador GGu 1550. El kit de unión se debe utilizar como accesorio.



FKUv 1663

SEMI INDUSTRIAL EMPOTRABLE
BAJO ENCIMERA

Terminación 63

Exterior inox puerta de cristal

Terminación 60

Exterior inox.

Terminación 13

Total blanco, puerta cristal

Terminación 10

Total blanco

Iluminación LED 2

Interior con interruptor independiente (en los mods. con terminación en 13 y 63)



FKUv 1610

SEMI INDUSTRIAL
EMPOTRABLE
BAJO ENCIMERA



FKUv 1660

SEMI INDUSTRIAL
EMPOTRABLE
BAJO ENCIMERA



FKUv 1613

SEMI INDUSTRIAL
EMPOTRABLE
BAJO ENCIMERA

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

	Modelo	Cap. bruta/ (litros)	Dimensiones ext. (mm)	Dimensiones int. (mm)	Consumo energ. (KWh/24h)	Color carrocería/ puerta	Cerradura	Potencia (W)	Precio (€)
10	FKUv 1610	141	600 x 615 x 830	440 x 435 x 670	0,7	Blanco / Blanco	Incluida	100	795,00
13	FKUv 1613	141	600 x 615 x 830	440 x 435 x 670	0,9	Blanco / Cristal	Incluida	120	878,00
60	FKUv 1660	141	600 x 615 x 830	440 x 435 x 670	0,7	Inox / Inox	Incluida	100	935,00
63	FKUv 1663	141	600 x 615 x 830	440 x 435 x 670	0,9	Inox / Cristal	Incluida	120	1.099,00

Armarios frigoríficos ventilados

Empotrables bajo encimera



Empotrable
altura 819



Indicador
digital



+1°C/+15°C



Permite
alojar GN 1/1

CARACTERÍSTICAS GENERALES

- Refrigeradores empotrables (altura 819 mm).
- Tipo de mando: mecánico.
- Indicador de temperatura digital, situado en el exterior (mod. FKvesf 1805).
- Indicador de temperatura analógico, situado en el interior (mod. FKvesf 1803).
- Desconexión automática del ventilador con la apertura de puerta.

Puerta
reversible



FKvesf 1805
EMPOTRABLE BAJO ENCIMERA
PUERTA INOX



Visualización
temperatura digital
(mod. FKvesf1805)



Iluminación interior,
mod. FKvesf 1803



FKvesf 1803
EMPOTRABLE BAJO ENCIMERA
PUERTA DE CRISTAL

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Modelo	Cap. bruta/ (litros)	Dimensiones ext. (mm)	Dimensiones int. (mm)	Consumo energ. (KWh/24h)	Color carrocería/ puerta	Cerradura	Potencia (W)	Precio (€)
FKvesf 1805	180	600x600x850-819	513 x 441 x 702	1,12	Plateado / Inox	Incluida	120	736,00
FKvesf 1803	180	600x600x850-819	513 x 441 x 702	1,85	Plateado / Cristal	Incluida	120	878,00

Armarios frigoríficos ventilados

Vertical blanco



Control
mecánico



Estantes
regulables



+1°C/+15°C

CARACTERÍSTICAS GENERALES

- Ecológicos sin CFC.
- Display de temperatura digital.
- Desconexión automática del ventilador a la apertura de la puerta.
- Control de temperatura mecánico.
- Iluminación por LED y puerta de cristal en los modelos FKv 2643 - 3643 y 5443.



Iluminación LED
en mod. Fkv 2643, 3643
y 5443



FKv 5443
PUERTA DE CRISTAL



FKv 2640
PUERTA CIEGA



FKv 2643
PUERTA DE CRISTAL



FKv 3640
PUERTA CIEGA



FKv 3643
PUERTA DE CRISTAL



FKv 5440
PUERTA CIEGA

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Modelo	Cap. bruta/ útil (litros)	Dimensiones ext. (mm)	Dimensiones int. (mm)	Consumo energ. (KWh/24h)	Color carrocería/ tapa	Cerradura	Potencia (W)	Precio (€)
FKv 2640	236/230	600 x 610 x 1.250	470 x 440 x 1.062	0,78	Blanco	Incluida	120	791,00
FKv 3640	335/329	600 x 610 x 1.640	470 x 440 x 1.452	0,94	Blanco	Incluida	130	894,00
FKv 5440	544/520	750 x 730 x 1.640	600 x 560 x 1.452	0,98	Blanco	Incluida	150	1.042,00
*MODS. CON ILUMINACIÓN POR LEDS								
FKv 2643	236/230	600 x 610 x 1.250	470 x 440 x 1.062	1,03	Blanco / Cristal	Incluida	150	1.077,00
FKv 3643	335/329	600 x 610 x 1.640	470 x 440 x 1.452	1,22	Blanco / Cristal	Incluida	160	1.245,00
FKv 5443	544/520	750 x 730 x 1.640	600 x 560 x 1.452	1,36	Blanco / Cristal	Incluida	200	1.395,00

Armarios frigoríficos ventilados

Aluminio Style



Display digital



Estantes regulables



0°C/+15°C

CARACTERÍSTICAS GENERALES

- Ecológico sin CFC.
- Armarios frigoríficos con exterior en Aluminio Style con recubrimiento de aluminio blanco pulverizado, pintado de color gris.
- Desescarche automático.
- Desconexión automática del ventilador a la apertura de la puerta.

Terminación 13

Iluminación por LEDS y puerta de cristal



Mods. con terminación 13



Visualización temperatura digital



FKVSL 5413
PUERTA DE CRISTAL



FKvsl 2610
SEMI INDUSTRIAL.
VENTILADO



FKvsl 2613
SEMI INDUSTRIAL.
PUERTA CRISTAL
VENTILADO



FKvsl 3610
SEMI INDUSTRIAL.
VENTILADO



FKvsl 3613
SEMI INDUSTRIAL.
PUERTA CRISTAL
VENTILADO



FKvsl 5410
SEMI INDUSTRIAL.
VENTILADO

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Modelo	Cap. bruta/útil (litros)	Dimensiones ext. (mm)	Dimensiones int. (mm)	Consumo energ. (KWh/24h)	Color carrocería/ Puerta	Cerradura	Potencia (W)	Precio (€)
FKvsl 2610	230	600 x 610 x 1.250	470 x 440 x 1.062	0,79	Plateado pulv.	Incluida	120	1.034,00
FKvsl 3610	329	600 x 610 x 1.640	470 x 440 x 1.452	0,95	Plateado pulv.	Incluida	130	1.153,00
FKvsl 5410	520	750 x 730 x 1.640	600 x 560 x 1.452	0,98	Plateado pulv.	Incluida	150	1.348,00

*MODS. CON ILUMINACIÓN POR LEDS

13	FKvsl 2613*	230	600 x 610 x 1.250	470 x 440 x 1.062	1,03	Plateado pulv./Cristal	Incluida	150	1.389,00
13	FKvsl 3613*	329	600 x 610 x 1.640	470 x 440 x 1.452	1,22	Plateado pulv./Cristal	Incluida	160	1.547,00
13	FKvsl 5413*	520	750 x 730 x 1.640	600 x 560 x 1.452	1,40	Plateado pulv./Cristal	Incluida	200	1.795,00

Armarios frigoríficos ventilados Industriales

Indicación digital

Estantes regulables



+1°C/+15°C
-2°C/+15°C



Capacidad para bandejas GN 2/1

CARACTERÍSTICAS GENERALES

• Ecológicos sin CFC.

Mod. GKv y GKvbs

- Indicación digital de la temperatura.
- Estantes variables en altura, permitiendo alojar todo tipo de recipientes de gastronorm GN 2/1.

Terminación 60 90

Inox.



Estantes variables en altura

NOVEDAD

GKvbs 5760
INDUSTRIAL "GASTRO LINE"
+1°C/+15°C



GKv 6460 INOX
INDUSTRIAL "GASTRO LINE"
+1°C/+15°C



GKv 5710
INDUSTRIAL "GASTRO LINE"
+ 1°C / + 15°C



GKv 5760 INOX
INDUSTRIAL "GASTRO LINE"
+ 1°C / + 15°C



GKv 6460 INOX
INDUSTRIAL "GASTRO LINE"
+ 1°C / + 15°C

GKv 5730
INDUSTRIAL "GASTRO LINE"
- 2°C / + 15°C

GKv 5790 INOX
INDUSTRIAL "GASTRO LINE"
- 2°C / + 15°C

Mayor rango temperatura

Mayor rango temperatura

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

	Modelo	Cap. bruta (litros)	Dimensiones ext. (mm)	Dimensiones int. (mm)	Consumo energ. (KWh/24h)	Color carrocería/puerta	Cerradura	Potencia (W)	Precio (€)
	GKv 5710	583	750 x 750 x 1.864	650 x 581 x 1.510	1,76	Blanco / Blanca	Incluida	150	1.279,00
60	GKv 5760	583	750 x 750 x 1.864	650 x 581 x 1.510	1,76	Inox / Inox	Incluida	150	1.485,00
	GKv 5730	583	750 x 750 x 1.864	650 x 581 x 1.510	1,78	Blanco / Blanca	Incluida	150	1.348,00
90	GKv 5790	583	750 x 750 x 1.864	650 x 581 x 1.510	1,78	Inox / Inox	Incluida	150	1.832,00
	GKv 6410	663	750 x 750 x 2.064	650 x 581 x 1.710	1,93	Blanco / Blanca	Incluida	150	1.668,00
60	GKv 6460	663	750 x 750 x 2.064	650 x 581 x 1.710	1,93	Inox / Inox	Incluida	150	1.573,00
	GKvbs 5760	583	750 x 750 x 1.864	650 x 581 x 1.510	1,76	Blacksteel / Gris	Incluida	150	2.040,00

Armarios frigoríficos ventilados

Industriales / Pastelería / Combi



INDUSTRIALES
+1°C/+15°C



PASTELERÍA
+2°C/+15°C



COMBI
+1°C/+15°C
-14°C/-28°C

CARACTERÍSTICAS GENERALES


- Ecológicos sin CFC.
- Tirador ergonómico.

Mod. GCv 4060

- Combinado refrigerador y congelador.
- Congelador con refrigeración estática.
- Dispone de dos circuitos de refrigeración con regulación separada.
- Estantes variables en refrigeración.

Mod BKv 5040

- Capacidad máxima: 22 bandejas
- Humedad regulable (aprox. 80% / 65% h.r)
- Preparado para alojar bandejas pasteleras de 600 x 400 mm. mediante guías regulables en altura cada 25 mm.



Display
temperatura
segmentada

GCv 4060
COMBI INDUSTRIAL
+1°C/+15°C Y -14°C/-28°C



Bandejas pasteleras
(400x600) en
mod. BKv 5040



BKv 5040
PROFESIONAL PASTELERÍA
+2°C/+15°C

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Modelo	Cap. bruta (litros)	Dimensiones ext. (mm)	Dimensiones int. (mm)	Consumo energ. (KWh/24h)	Color carrocería/puerta	Cerradura	Potencia (W)	Precio (€)
GCv 4060	refrig. 254 / cong. 107	600 x 615 x 2.000	440 x 435 x 1.105	1,45	Inox / Inox	Incluida x2	200	1.798,00
BKv 5040	491	750 x 730 x 1.640	-	2,06	Blanco / Blanca	Incluida	-	1.720,00

Conjunto “side by side” de congelación

Armarios frigoríficos ventilados



-14°C/-28°C
+1°C/ +15°C
-2°C /+15°C



Capacidad para
bandejas GN 2/1

CARACTERÍSTICAS GENERALES

- Se debe dejar una distancia de 2 cm. entre los dos aparatos.
- Ecológicos sin CFC.
- Indicación digital de la temperatura.
- Puerta con autocierre a <30°.
- Alarma acústica y visual; por temperatura y puerta abierta.
- Cerradura integrada.

Mod. GKv y GKvbs (Armario refrig.)

- Refrigeración ventilada.
- Estantes variables en altura, permitiendo alojar recipientes gastronorm GN 2/1. (excepto GKV 43xx)

Mod. GGv (Armario cong.)

- Para datos de congeladores ver pág. 14 y 15



NOVEDAD

GGvbs 5060 - GKvbs 5760
CONJUNTO "SIDE BY SIDE" BLACKSTEEL



Desescarche por gas caliente:
recupera la temperatura
interior más rápidamente.



Perfecto para una
limpieza correcta en cocina



Los estantes
soportan un peso
máximo de 60 Kg

Solución side by side profesional: positivo y negativo en un mismo espacio



GKv 4310 - GG 4010
CONJUNTO "SIDE BY SIDE" BLANCO
+1°C/+15°C Y -14°C/-28°C



GKv 6410 - GGv 5810
CONJUNTO "SIDE BY SIDE" BLANCO
+1°C/+15°C Y -14°C/-28°C



GKv 4360 - GG 4060
CONJUNTO "SIDE BY SIDE" INOX
+1°C/+15°C Y -14°C/-28°C



GKv 6460 - GGv 5860
CONJUNTO "SIDE BY SIDE" INOX



GKv 5710 - GKv 5730
GG 5210 - GGv 5010
CONJUNTO "SIDE BY SIDE" BLANCO
+1°C/+15°C Y -14°C/-28°C



GKv 5760 - GKv 5790
GG 5260 - GGv 5060
CONJUNTO "SIDE BY SIDE" INOX
+1°C/+15°C Y -14°C/-28°C

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Modelo	Cap. bruta (litros)	Dimensiones ext. (mm)	Dimensiones int. (mm)	Consumo energ. (KWh/24h)	Carrocería/interior	Temperatura	Potencia (W)	Precio (€)
GKv 4310	434	600 x 680 x 1.900	475 x 480 x 1.688	2,03	Blanco / Blanco	+1°C/+15°C	100	1.250,00
GG 4010	382	600 x 680 x 1.900	457 x 480 x 1.686	1,18	Blanco / Blanco	-14°C/-28°C	120	1.454,00
GKv 4360	434	600 x 680 x 1.900	475 x 480 x 1.688	2,03	Inox / Blanco	+1°C/+15°C	100	1.523,00
GG 4060	382	600 x 680 x 1.900	457 x 480 x 1.686	1,18	Inox / Blanco	-14°C/-28°C	120	1.730,00
GKv 5710	583	750 x 750 x 1.864	650 x 581 x 1.510	1,76	Blanco / Blanco	+1°C/+15°C	150	1.279,00
GKv 5730	583	750 x 750 x 1.864	650 x 581 x 1.510	1,78	Blanco / Blanco	-2°C/+15°C	150	1.348,00
GG 5210 cestos*	513	750 x 750 x 1.864	607 x 560 x 1.510	1,20	Blanco / Blanco	-14°C/-28°C	150	1.727,00
GGv 5010	478	750 x 750 x 1.864	610 x 500 x 1.225	3,40	Blanco / Blanco	-14°C/-28°C	400	1.927,00
GKv 5760	583	750 x 750 x 1.864	650 x 581 x 1.510	1,76	Inox / Blanco	+1°C/+15°C	150	1.485,00
GKv 5790	583	750 x 750 x 1.864	650 x 581 x 1.510	1,78	Inox / Blanco	-2°C/+15°C	150	1.832,00
GG 5260 cestos*	513	750 x 750 x 1.864	607 x 560 x 1.510	1,20	Inox / Blanco	-14°C/-28°C	150	1.743,00
GGv 5060	478	750 x 750 x 1.864	610 x 500 x 1.225	3,40	Inox / Blanco	-14°C/-28°C	400	1.973,00
GKv 6410	663	750 x 750 x 2.064	650 x 581 x 1.710	1,93	Blanco / Blanco	+1°C/+15°C	150	1.668,00
GGv 5810	547	750 x 750 x 2.064	610 x 500 x 1.395	3,70	Blanco / Blanco	-14°C/-28°C	400	2.069,00
GKv 6460	663	750 x 750 x 2.064	650 x 581 x 1.710	1,93	Inox / Blanco	+1°C/+15°C	150	1.573,00
GGv 5860	547	750 x 750 x 2.064	610 x 500 x 1.395	3,70	Inox / Blanco	-14°C/-28°C	400	2.016,00
GKvbs 5760	583	750 x 750 x 1.864	650 x 581 x 1.510	1,76	Blacksteel / Gris	Incluida	150	2.894,00
GGvbs 5060	478/421	750 x 750 x 1.864	610 x 500 x 1.225	3,40	Blacksteel / Gris	Incluida	400	2.040,00

*Estos modelos se pueden suministrar con cajones, con los siguientes precios: **GG 5210**: 1.900€ y **GG5260**: 1.811€