

Congeladores estáticos verticales blancos

Bajo mostrador

 **Display digital** de temperatura

 **Cajones extraíbles**



-14°C/-28°C
-9°C/-26°C

CARACTERÍSTICAS GENERALES

Mod. GGu 1500

- Combinable en columna con el frigorífico FKUv 1610. El Kit de unión se debe solicitar como accesorio.
- Display digital de temperatura.
- 4 placas de evaporación por contacto.
- Señal óptica y acústica por temperatura insuficiente.

Mod. GX 823 y G 1223

- Función SuperFrost.
- Pilotos de control para funcionamiento, alarma y SuperFrost.
- Sistema Smart Freezer: Los estantes intermedios de cristal y los cajones transparentes son extraíbles, de esta manera la totalidad del espacio interior puede utilizarse para congelar productos de gran tamaño.
- Sentido de apertura de puerta reversible.
- Patas anteriores regulables.

Mod. GP 1376 y GP 1486

- Función SuperFrost.
- Indicación digital de la temperatura en el display MagicEye.
- Pilotos de control para funcionamiento, alarma, SuperFrost, FrostControl y dispositivo protector contra la manipulación por parte de niños.
- Sistema Smart Freezer: Los estantes intermedios de cristal y los cajones transparentes son extraíbles, de esta manera la totalidad del espacio interior puede utilizarse para congelar productos de gran tamaño.
- Sentido de apertura de puerta reversible.
- Patas anteriores regulables.



Entre cajones, están las placas de evaporación.

GGu 1500
3 CAJONES
+ 1 CESTO
-9°C / -26°C



GX 823
2 CAJONES / EF.ENERG. A+
-14°C/-28°C



G 1223
3 CAJONES / EF. ENERG. A+
-14°C/-28°C



GP 1376
4 CAJONES / EF. ENERG. A++
-14°C/-28°C



GP 1486
4 CAJONES / EF. ENERG. A+++
-14°C/-28°C

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Modelo	Cap. bruta/ útil (litros)	Dimensiones ext. (mm)	Dimensiones int. (mm)	Consumo energ. (KWh/365 días)	Color carrocería/ puerta	Cerradura	Potencia (A)	Precio (€)
GX 823	70 / 69	553 x 624 x 631	-	181	Blanco	No disponible	0,9	483,00
G 1223	101 / 98	553 x 624 x 851	-	199	Blanco	No disponible	0,9	403,00
GP 1376	106 / 104	553 x 624 x 851	-	152	Blanco	No disponible	0,9	577,00
GP 1486	106 / 104	602 x 663 x 851	-	101	Blanco	No disponible	0,9	672,00
GGu 1500	143 / 133	600 x 615 x 830	474 x 443 x 676	262	Blanco	Incluida	0,6	878,00

Congeladores estáticos verticales Inox

Bajo mostrador



Display digital de temperatura



-9°C/-26°C
-14°C/-28°C
-15°C/-32°C

CARACTERÍSTICAS GENERALES

ModS. GGU/GGUesf

- Ecológicos sin CFC.
- Combinables en columna con el frigorífico FKUv1660/1610. El kit de unión se debe solicitar como accesorio (excepto GGUesf).
- 4 placas de evaporación por contacto
- Display digital de temperatura.
- Señal óptica y acústica por temperatura insuficiente.

Mod. GPesf 1476

- Sistema Smart Freezer: Los estantes intermedios de cristal y los cajones transparentes son extraíbles, de esta manera la totalidad del espacio interior puede utilizarse para congelar productos de gran tamaño.
- Función SuperFrost automático.
- Indicación digital de la temperatura en el display MagicEye.
- Pilotos de control para funcionamiento, alarma, SuperFrost, FrostControl y dispositivo protector contra la manipulación por parte de niños.



GGu 1550 INOX
4 CESTOS
-9°C/-26°C



Display de temperatura segmentada en los modelos GGUesf 1405 y GGUesf 1405



GGu 1550 INOX
3 CAJONES + 1 CESTA
-9°C/-26°C



GPesf 1476 puerta INOX
4 CAJONES / EF. ENERG= A++
-14°C/-28°C



GGUesf 1405
3 CAJONES + 1 CESTA
-15°C/-32°C



GGUesf 1405
SIN CAJONES NI CESTAS
-15°C/-32°C

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Modelo	Cap. bruta/útil (litros)	Dimensiones ext. (mm)	Dimensiones int. (mm)	Consumo energ. (KWh/24h)	Color carrocería/puerta	Cerradura	Potencia (A)	Precio (€)
GGu 1550 cestas	143 / 133	600 x 615 x 830	474 x 443 x 676	0,72	Inox / Inox	Incluida	0,6	926,00
GGu 1550 cajones	143 / 133	600 x 615 x 830	474 x 443 x 676	0,72	Inox / Inox	Incluida	0,6	887,00
GPesf 1476	106 / 104	602 x 663 x 851	-	0,41	Plateado / Inox	No disponible	0,9	913,00
GGUesf 1405 cajones	143 / 133	600 x 615 x 830	474 x 443 x 676	0,72	Plateado / Inox	Incluida	0,6	836,00
GGUesf 1405	143 / 133	600 x 615 x 830	474 x 443 x 676	0,72	Plateado / Inox	Incluida	0,6	788,00

Congeladores ventilados verticales

No Frost

 Cajones extraíbles



-15°C/-25°C

CARACTERÍSTICAS GENERALES

- Acumuladores de frío.
- Sistema VarioSpace (el cajón y el panel intermedio son extraíbles).
- Señal óptica y acústica por temperatura insuficiente.
- Pilotos de control para funcionamiento, alarma y SuperFrost.



Display digital



GNP 3013
8 CAJONES
EFICIENCIA ENERGÉTICA A++
-15°C/-25°C



GNP 2713
7 CAJONES
EFICIENCIA ENERGÉTICA A++
-15°C/-25°C



GNP 2313
6 CAJONES
EFICIENCIA ENERGÉTICA A++
-15°C/-25°C



GNP 1913
5 CAJONES
EFICIENCIA ENERGÉTICA A++
-15°C/-25°C

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Modelo	Cap. bruta/ útil (litros)	Dimensiones ext. (mm)	Dimensiones int. (mm)	Consumo energ. (KWh/365 días)	Color carrocería/ puerta	Cerradura	Potencia (A)	Precio (€)
GNP 1913	187 / 151	600 x 630 x 1.250	-	249	Blanco	No disponible	1,3	928,00
GNP 2313	226 / 188	600 x 630 x 1.447	-	207	Blanco	No disponible	1,3	970,00
GNP 2713	265 / 224	600 x 630 x 1.644	-	227	Blanco	No disponible	1,3	1.043,00
GNP 3013	304 / 261	600 x 630 x 1.841	-	248	Blanco	No disponible	1,3	1.078,00

Congeladores ventilados verticales

No Frost y Frost

 **Cajones extraíbles**



NO FROST
-15°C/-25°C
-14°C/-28°C



FROST
-15°C/-21°C

CARACTERÍSTICAS GENERALES

Mods. GN 5215 y SGNPes 4355

- Sistema VarioSpace (el cajón y el panel intermedio son extraíbles).
- 2 acumuladores de frío (mod. SGNPes 4355).
- 7 guías con ruedas en 8 de los cajones. (mod. SGNPes 4355)
- Función SuperFrost automático.
- Alarma visual y acústica en caso de pérdida de temperatura.
- Señal óptica y acústica por temperatura insuficiente.
- Control electrónico MagicEye con display digital.

Mods. GP2433 y GP2733

- Smart Frost.
- Sistema Vario Space (el cajón y el panel intermedio son extraíbles).
- Función SuperFrost.
- Indicación digital de la temperatura en el display MagicEye.
- Pilotos de control para funcionamiento, alarma y SuperFrost.



Indicación digital de la temperatura en el display MagicEye.

Desescarche por resistencia eléctrica



GN 5215
8 cajones
EFICIENCIA ENERGÉTICA A+++
-15°C/-25°C



SGNPes 4355 INOX
8 CAJONES
EFICIENCIA ENERGÉTICA A+++
-14°C/-28°C



GP 2433
6 CAJONES
EFICIENCIA ENERGÉTICA A++
-15°C/-25°C



GP 2733
7 CAJONES
EFICIENCIA ENERGÉTICA A++
-15°C/-21°C

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Modelo	Cap. bruta/ útil (litros)	Dimensiones ext. (mm)	Dimensiones int. (mm)	Consumo energ. (KWh/365 días)	Color carrocería/ puerta	Cerradura	Potencia (A)	Precio (€)
GN 5215	- / 360	700 x 750 x 1950	-	201	Blanco	No disponible	-	1.742,00
SGNPes 4355	- / 268	600 x 655 x 1.850	-	168	Inox	No disponible	-	1.718,00
GP 2433	197 / 192	600 x 632 x 1.447	-	277	Blanco	No disponible	1,0	700,00
GP 2733	232 / 226	600 x 632 x 1.644	-	255	Blanco	No disponible	1,0	781,00

Congeladores industriales

Estáticos verticales



-9° C/-26° C
-14° C/-28° C

CARACTERÍSTICAS GENERALES

- Ecológicos sin CFC.
- Display digital de la temperatura.
- Descongelación manual.

Mod. BG 5040

- Espacio interior variable mediante guías regulables en altura cada 25 mm. para uso bandejas pasteleras 600 x 400 mm.
- Capacidad máxima: 22 bandejas
- En dotación 20 guías regulables en L.

ModS. GG

- Control digital.
- Puerta con autocierre a <30°.
- Alarma acústica y visual por temperatura y puerta abierta.
- Mod. GG5210-5260 se puede suministrar con cestos o con cajones.
- Mods. GG5210-5260 patas regulables (150-180 mm).

Mod. G 5216

- Función SuperFrost.



GG 5260 INOX - Estático
14 CESTOS / CAJONES
-14°C/-28°C



BG 5040
CONGELADOR ESTÁTICO
-9°C/-26°C



G 5216 - Estático
14 CAJONES
-14°C/-28°C



GG 4010 - Estático
3 CESTOS + 4 ESTANTES
-14°C/-28°C



GG 5210 - Estático
14 CESTOS / CAJONES
-14°C/-28°C



GG 4060 INOX - Estático
3 CESTOS + 4 ESTANTES
-14°C/-28°C

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Modelo	Cap. bruta/ útil (litros)	Dimensiones ext. (mm)	Dimensiones int. (mm)	Consumo energ. (KWh/24h)	Color carrocería/ puerta	Cerradura	Potencia (W)	Precio (€)
BG 5040	491 / 485	750 x 730 x 1.640	600 x 540 x 1.410	1,68	Blanco	Incluida	200	1.650,00
GG 4010	382 / 348	600 x 680 x 1.900	457 x 480 x 1.686	1,21	Blanco	Incluida	120	1.433,00
GG 4060	382 / 348	600 x 680 x 1.900	457 x 480 x 1.686	1,21	Inox	Incluida	120	1.706,00
G 5216	513 / 472	750 x 750 x 1.725	607 x 560 x 1.510	1,30	Blanco	No disponible	150	1.596,00
GG 5210 cestos	513 / 472	750 x 750 x 1.864	607 x 560 x 1.510	1,15	Blanco	Incluida	150	1.750,00
GG 5210 cajones								1.996,00
GG 5260 cestos	513 / 472	750 x 750 x 1.864	607 x 560 x 1.510	1,15	Inox	Incluida	150	1.740,00
GG 5260 cajones								1.888,00