

# Congeladores estáticos verticales blancos

## Bajo mostrador

 **Display digital** de temperatura

 **Cajones extraíbles**



-14°C/-28°C  
-9°C/-26°C

### CARACTERÍSTICAS GENERALES

#### Mod. GGu 1500

- Combinable en columna con el frigorífico FKUv 1610. El Kit de unión se debe solicitar como accesorio.
- Display digital de temperatura.
- 4 placas de evaporación por contacto.
- Señal óptica y acústica por temperatura insuficiente.

#### Mod. GX 823 y G 1223

- Función SuperFrost.
- Pilotos de control para funcionamiento, alarma y SuperFrost.
- Sistema Smart Freezer: Los estantes intermedios de cristal y los cajones transparentes son extraíbles, de esta manera la totalidad del espacio interior puede utilizarse para congelar productos de gran tamaño.
- Sentido de apertura de puerta reversible.
- Patas anteriores regulables.

#### Mod. GP 1376 y GP 1486

- Función SuperFrost.
- Indicación digital de la temperatura en el display MagicEye.
- Pilotos de control para funcionamiento, alarma, SuperFrost, FrostControl y dispositivo protector contra la manipulación por parte de niños.
- Sistema Smart Freezer: Los estantes intermedios de cristal y los cajones transparentes son extraíbles, de esta manera la totalidad del espacio interior puede utilizarse para congelar productos de gran tamaño.
- Sentido de apertura de puerta reversible.
- Patas anteriores regulables.



Entre cajones, están las placas de evaporación.

**GGu 1500**  
3 CAJONES  
+ 1 CESTO  
-9°C / -26°C



**GX 823**  
2 CAJONES / EF.ENERG. A+  
-14°C/-28°C



**G 1223**  
3 CAJONES / EF. ENERG. A+  
-14°C/-28°C



**GP 1376**  
4 CAJONES / EF. ENERG. A++  
-14°C/-28°C



**GP 1486**  
4 CAJONES / EF. ENERG. A+++  
-14°C/-28°C

### CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Modelo	Cap. bruta/ útil (litros)	Dimensiones ext. (mm)	Dimensiones int. (mm)	Consumo energ. (KWh/365 días)	Color carrocería/ puerta	Cerradura	Potencia (A)	Precio (€)
<b>GX 823</b>	70 / 69	553 x 624 x 631	-	181	Blanco	No disponible	0,9	<b>506,00</b>
<b>G 1223</b>	101 / 98	553 x 624 x 851	-	199	Blanco	No disponible	0,9	<b>398,00</b>
<b>GP 1376</b>	106 / 104	553 x 624 x 851	-	152	Blanco	No disponible	0,9	<b>601,00</b>
<b>GP 1486</b>	106 / 104	602 x 663 x 851	-	101	Blanco	No disponible	0,9	<b>690,00</b>
<b>GGu 1500</b>	143 / 133	600 x 615 x 830	474 x 443 x 676	262	Blanco	Incluida	0,6	<b>892,00</b>

# Congeladores estáticos verticales Inox

## Bajo mostrador



**Display digital**  
de temperatura



-9°C/-26°C  
-14°C/-28°C  
-15°C/-32°C

### CARACTERÍSTICAS GENERALES

#### ModS. GGU/GGUesf

- Ecológicos sin CFC.
- Combinables en columna con el frigorífico FKUv1660/1610. El kit de unión se debe solicitar como accesorio (excepto GGUesf).
- 4 placas de evaporación por contacto
- Display digital de temperatura.
- Señal óptica y acústica por temperatura insuficiente.

#### Mod. GPesf 1476

- Sistema Smart Freezer: Los estantes intermedios de cristal y los cajones transparentes son extraíbles, de esta manera la totalidad del espacio interior puede utilizarse para congelar productos de gran tamaño.
- Función SuperFrost automático.
- Indicación digital de la temperatura en el display MagicEye.
- Pilotos de control para funcionamiento, alarma, SuperFrost, FrostControl y dispositivo protector contra la manipulación por parte de niños.



**GGu 1550 INOX**  
4 CESTOS  
-9°C/-26°C



Display de temperatura segmentada en los modelos GGUesf 1405 y GGUesf 1405



**GGu 1550 INOX**  
3 CAJONES + 1 CESTA  
-9°C/-26°C



**GPesf 1476 puerta INOX**  
4 CAJONES / EF. ENERG= A++  
-14°C/-28°C



**GGUesf 1405**  
3 CAJONES + 1 CESTA  
-15°C/-32°C



**GGUesf 1405**  
SIN CAJONES NI CESTAS  
-15°C/-32°C

### CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Modelo	Cap. bruta/útil (litros)	Dimensiones ext. (mm)	Dimensiones int. (mm)	Consumo energ. (KWh/24h)	Color carrocería/puerta	Cerradura	Potencia (A)	Precio (€)
<b>GGu 1550 cestas</b>	143 / 133	600 x 615 x 830	474 x 443 x 676	0,72	Inox / Inox	Incluida	0,6	<b>940,00</b>
<b>GGu 1550 cajones</b>	143 / 133	600 x 615 x 830	474 x 443 x 676	0,72	Inox / Inox	Incluida	0,6	<b>901,00</b>
<b>GPesf 1476</b>	106 / 104	602 x 663 x 851	-	0,41	Plateado / Inox	No disponible	0,9	<b>936,00</b>
<b>GGUesf 1405 cajones</b>	143 / 133	600 x 615 x 830	474 x 443 x 676	0,72	Plateado / Inox	Incluida	0,6	<b>850,00</b>
<b>GGUesf 1405</b>	143 / 133	600 x 615 x 830	474 x 443 x 676	0,72	Plateado / Inox	Incluida	0,6	<b>802,00</b>

# Congeladores ventilados verticales

## No Frost

 Cajones extraíbles



-15°C/-25°C

### CARACTERÍSTICAS GENERALES

- Acumuladores de frío.
- Sistema VarioSpace (el cajón y el panel intermedio son extraíbles).
- Señal óptica y acústica por temperatura insuficiente.
- Pilotos de control para funcionamiento, alarma y SuperFrost.



Display digital



**GNP 3013**  
8 CAJONES  
EFICIENCIA ENERGÉTICA A++  
-15°C/-25°C



**GNP 2713**  
7 CAJONES  
EFICIENCIA ENERGÉTICA A++  
-15°C/-25°C



**GNP 2313**  
6 CAJONES  
EFICIENCIA ENERGÉTICA A++  
-15°C/-25°C



**GNP 1913**  
5 CAJONES  
EFICIENCIA ENERGÉTICA A++  
-15°C/-25°C

### CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Modelo	Cap. bruta/útil (litros)	Dimensiones ext. (mm)	Dimensiones int. (mm)	Consumo energ. (KWh/365 días)	Color carrocería/puerta	Cerradura	Potencia (A)	Precio (€)
<b>GNP 1913</b>	187 / 151	600 x 630 x 1.250	-	249	Blanco	No disponible	1,3	<b>943,00</b>
<b>GNP 2313</b>	226 / 188	600 x 630 x 1.447	-	207	Blanco	No disponible	1,3	<b>985,00</b>
<b>GNP 2713</b>	265 / 224	600 x 630 x 1.644	-	227	Blanco	No disponible	1,3	<b>1.050,00</b>
<b>GNP 3013</b>	304 / 261	600 x 630 x 1.841	-	248	Blanco	No disponible	1,3	<b>1.095,00</b>

# Congeladores ventilados verticales

## No Frost y Frost

 Cajones extraíbles

 **NO FROST**  
-15°C/-25°C  
-14°C/-28°C

 **FROST**  
-15°C/-21°C

### CARACTERÍSTICAS GENERALES

#### Mods. GN 5235 y SGNes 4375

- Sistema VarioSpace (el cajón y el panel intermedio son extraíbles).
- 2 acumuladores de frío + cubitera con tapa (mod. SGNes 4375).
- 7 guías telescópicas (mod. SGNes 4375).
- Función SuperFrost automático.
- Alarma visual y acústica en caso de pérdida de temperatura.
- Señal óptica y acústica por temperatura insuficiente.
- Control electrónico MagicEye con display digital.

#### Mods. GP2433 y GP2733

- Smart Frost.
- Sistema Vario Space (el cajón y el panel intermedio son extraíbles).
- Función SuperFrost.
- Indicación digital de la temperatura en el display MagicEye.
- Pilotos de control para funcionamiento, alarma y SuperFrost.



Indicación digital de la temperatura en el display MagicEye.

Desescarche por resistencia eléctrica

**NOVEDAD**

**GN 5235**  
8 cajones  
EFICIENCIA ENERGÉTICA A+++  
-15°C/-25°C



**SGNes 4375 INOX**  
8 CAJONES  
EFICIENCIA ENERGÉTICA A+++  
-14°C/-28°C



**GP 2433**  
6 CAJONES  
EFICIENCIA ENERGÉTICA A++  
-15°C/-25°C



**GP 2733**  
7 CAJONES  
EFICIENCIA ENERGÉTICA A++  
-15°C/-21°C

**NOVEDAD**

### CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Modelo	Cap. bruta/útil (litros)	Dimensiones ext. (mm)	Dimensiones int. (mm)	Consumo energ. (KWh/365 días)	Color carrocería/puerta	Cerradura	Potencia (A)	Precio (€)
<b>GN 5235</b>	- / 360	700 x 750 x 1950	-	201	Blanco	No disponible	-	<b>1.763,00</b>
<b>SGNes 4375</b>	- / 268	600 x 655 x 1.850	-	168	Inox	No disponible	-	<b>1.739,00</b>
<b>GP 2433</b>	197 / 192	600 x 632 x 1.447	-	277	Blanco	No disponible	1,0	<b>711,00</b>
<b>GP 2733</b>	232 / 226	600 x 632 x 1.644	-	255	Blanco	No disponible	1,0	<b>795,00</b>

# Congeladores industriales

## Estáticos verticales



-9° C/-26° C  
-14° C/-28° C

### CARACTERÍSTICAS GENERALES

- Ecológicos sin CFC.
- Display digital de la temperatura.
- Descongelación manual.

#### Mod. BG 5040

- Espacio interior variable mediante guías regulables en altura cada 25 mm. para uso bandejas pasteleras 600 x 400 mm.
- Capacidad máxima: 22 bandejas
- En dotación 20 guías regulables en L.

#### ModS. GG

- Control digital.
- Puerta con autocierre a <30°.
- Alarma acústica y visual por temperatura y puerta abierta.
- Mod. GG5210-5260 se puede suministrar con cestos o con cajones.
- Mods. GG5210-5260 patas regulables (150-180 mm).

#### Mod. G 5216

- Función SuperFrost.



**GG 5260 INOX - Estático**  
14 CESTOS / CAJONES  
-14°C/-28°C



**BG 5040**  
CONGELADOR ESTÁTICO  
-9°C/-26°C



**G 5216 - Estático**  
14 CAJONES  
-14°C/-28°C



**GG 4010 - Estático**  
3 CESTOS + 4 ESTANTES  
-14°C/-28°C



**GG 5210 - Estático**  
14 CESTOS / CAJONES  
-14°C/-28°C



**GG 4060 INOX - Estático**  
3 CESTOS + 4 ESTANTES  
-14°C/-28°C

### CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Modelo	Cap. bruta/ útil (litros)	Dimensiones ext. (mm)	Dimensiones int. (mm)	Consumo energ. (KWh/24h)	Color carrocería/ puerta	Cerradura	Potencia (W)	Precio (€)
<b>BG 5040</b>	491 / 485	750 x 730 x 1.640	600 x 540 x 1.410	1,68	Blanco	Incluida	200	<b>1.566,00</b>
<b>GG 4010</b>	382 / 348	600 x 680 x 1.900	457 x 480 x 1.686	1,18	Blanco	Incluida	120	<b>1.454,00</b>
<b>GG 4060</b>	382 / 348	600 x 680 x 1.900	457 x 480 x 1.686	1,18	Inox	Incluida	120	<b>1.730,00</b>
<b>G 5216</b>	513 / 472	750 x 750 x 1.725	607 x 560 x 1.510	1,05	Blanco	No disponible	150	<b>1.600,00</b>
<b>GG 5210 cestos</b> <b>GG 5210 cajones</b>	513 / 472	750 x 750 x 1.864	607 x 560 x 1.510	1,20	Blanco	Incluida	150	<b>1.727,00</b> <b>1.895,00</b>
<b>GG 5260 cestos</b> <b>GG 5260 cajones</b>	513 / 472	750 x 750 x 1.864	607 x 560 x 1.510	1,20	Inox	Incluida	150	<b>1.743,00</b> <b>1.864,00</b>

# Congeladores

## Ventilados verticales



**NO FROST**  
-14° C/-28° C

### CARACTERÍSTICAS GENERALES

- Ecológicos sin CFC.
- Puerta cierre <math>\leq 30^\circ</math>.
- Desescarche automático por gas caliente.
- Indicación digital de la temperatura.
- Alarma acústica y visual por temperatura y puerta abierta.
- Control electrónico.
- Tirador tubular.
- Rejillas metálicas cromadas regulables.
- Tipo de gas R-290.



Patas regulables  
(entre 150 y 180 mm).

**NOVEDAD**

**GGvbs 5060 Blacksteel - Ventilado**  
5 ESTANTES  
-14°C/-28°C



FRIGORÍFICOS  
Y CONGELADORES



**GGv 5860 INOX - Ventilado**  
6 ESTANTES  
-14°C/-28°C



**GGv 5010 - Ventilado**  
5 ESTANTES  
-14°C/-28°C



**GGv 5060 INOX - Ventilado**  
5 ESTANTES  
-14°C/-28°C



**GGv 5810 - Ventilado**  
6 ESTANTES  
-14°C/-28°C

### CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Modelo	Cap. bruta/ útil (litros)	Dimensiones ext. (mm)	Dimensiones int. (mm)	Consumo energ. (KWh/24h)	Color carrocería/ puerta	Cerradura	Potencia (W)	Precio (€)
<b>GGv 5010</b>	478 / 421	750 x 750 x 1.864	610 x 500 x 1.225	3,40	Blanco/Blanco	Incluida	400	<b>1.927,00</b>
<b>GGv 5810</b>	547 / 490	750 x 750 x 2.064	610 x 500 x 1.395	3,70	Blanco/Blanco	Incluida	400	<b>2.069,00</b>
<b>GGv 5060</b>	478 / 421	750 x 750 x 1.864	610 x 500 x 1.225	3,40	Inox/Inox	Incluida	400	<b>1.973,00</b>
<b>GGv 5860</b>	547 / 490	750 x 750 x 2.064	610 x 500 x 1.395	3,70	Inox/Inox	Incluida	400	<b>2.016,00</b>
<b>GGvbs 5060</b>	478 / 421	750 x 750 x 1.864	610 x 500 x 1.225	3,40	Black steel/Gris	Incluida	400	<b>2.894,00</b>