



Creperas

Crêpe makers



ELC-82G



Embutición protectora del interior
Inlay to protect inside

► Medidas comunes: 50 cm de profundidad x 24 cm de altura. ► Diámetro útil de la placa: 350mm. ► Calor uniforme en toda la superficie de la placa. ► Placa de acero rectificando de 15mm de espesor. ⬆ Quemador de estrella de gran rendimiento. ► Válvulas de gas con termopar de seguridad. ⚡ Resistencia blindada en acero inoxidable. ► Control de la temperatura a través del termostato.


► Common dimensions: 50 cm depth x 24 height. ► Useful diameter of the plate: 350 mm. ► Even heat on the entire plate. ► Blued steel plate 15 mm thick. ⬆ High performance star burner. ► Gas valves with safety thermocouple. ⚡ Stainless steel shielded heating element.

⚡ Modelos ELC-EM - Monofásico 230V 50/60Hz
ELC-EM Models - Single-phase 230V 50/60Hz

Modelos	Medidas exteriores	Diámetro placa	Kg neto	kW	Kcal/h	Medidas embalaje	Kg bruto	m ³	€
ELC-41 G	40x50x24h	Ø 35	19	5,5	4.675	42x64x41h	22	0,11	560
ELC-82 G	80x50x24h	Ø 35 + Ø 35	35	11	9.350	96x64x48h	45	0,29	930
ELC-41 EM	40x50x24h	Ø 35	20	2,4	-	42x64x41h	23	0,11	595
ELC-82 EM	80x50x24h	Ø 35 + Ø 35	38	4,8	-	96x64x48h	48	0,29	995

Situación conexión
Connection situation

● Gas 1/2" ● Eléctrico



Baño maría

Electric bain marie




ELBM-31 EM

► Medidas comunes: 50cm de profundidad x 24 cm de altura.
► Termostato de trabajo 30-90°C. ► Dotado de grifo de vaciado.
► Cubetas **NO INCLUIDAS**. ► Resistencia blindada en acero inoxidable. ► Plancha inox perforada en el interior.

► Common dimensions: 50 cm depth x 24 height
► Work thermostat 30-90 °C ► Equipped with drain tap
► Basins **NOT INCLUDED** ► Stainless steel shielded heating element. ► Perforated stainless steel plate on the inside.

Situación conexión
Connection situation

● Eléctrico



Modelo	Medidas exteriores	Medidas cuba	Kg neto	kW	Medidas embalaje	Kg bruto	m ³	€
ELBM-31 EM	30x50x24h	GN 1/2 x 15h	8	0,9	37x64x35h	10	0,08	545

⚡ Monofásico 230V 50/60 Hz
Single-phase 230V 50/60 Hz