

C 80



C 80 - C 120 - C 200 - C 200 V.V.

Aparato con estructura y tolva de acero inoxidable
Introducción continua de los productos
Evacuación continua de los desechos

C 80

Potencia	650 Watts
Voltaje	Monofásico 230 V
Velocidad	1500 rpm
Se entrega	con un tamiz con perforaciones de 1 mm
Dimensiones (AxPxAl)	610 x 360 x 540 mm
Peso bruto	20,6 Kg

Ref. **55012 - C 80** 230V/50/1

2 325 €

C 120



C 120

Potencia	900 Watts
Voltaje	Trifásico 400 V
Velocidad	1500 rpm
Se entrega	con un tamiz con perforaciones de 1 mm
Modelo de suelo	con pie de acero inoxidable
Dimensiones (AxPxAl)	1030 x 400 x 860 mm.
Peso bruto	45,9 Kg

Ref. **55000 - C 120** 230-400V/50/3

4 290 €

C 200



C 200 ESPECIAL INDÚSTRIA

Potencia	1800 Watts
Voltaje	Trifásico 400 V
Velocidad	1500 rpm
Se entrega	con un tamiz con perforaciones de 1 y 3 mm
Modelo de suelo	con pie de acero inoxidable
Dimensiones (AxPxAl)	1030 x 400 x 860 mm
Peso bruto	54,3 Kg

Ref. **55006 - C 200 especial industria** 230-400V/50/3

5 840 €

C 200 V.V.

Potencia	1800 Watts
Voltaje	Monofásico 230 V
Velocidad	variable de 100 a 1 800 rpm
Se entrega	con un tamiz con perforaciones de 1 y 3 mm
Modelo de suelo	con pie de acero inoxidable
Dimensiones (AxPxAl)	1030 x 400 x 860 mm
Peso bruto	59,2 Kg

Ref. **55018 - C 200 V.V.** 230V/50/1

9 890 €

OPCIONES

Tamiz con perforaciones de 0,5 mm
Tamiz con perforaciones de 1,5 mm
Tamiz con perforaciones de 2 mm
Tamiz con perforaciones de 3 mm
Tamiz con perforaciones de 5 mm
Tamiz con perforaciones de 1 mm suplementario
Pala en caucho suplementario (la unidad)

C 80		C 120 / C 200 / C 200 V.V.	
Ref.	€	Ref.	€
57009	253	57211	533
		57042	309
		57019	309
57008	253	57156	309
57023	253	57020	309
57007	208	57145	309
100338	34	100702	39