

COLADORES AUTOMÁTICOS

Los coladores automáticos, polivalentes y robustos, están destinados a realizar coulis y pulpas de frutas, muselinas de hortalizas, fondos de salsas, sopas de mariscos y pescados, etc., separando semillas, fibras y carcasas sin tritararlos.

La introducción de los productos en continuo facilita la utilización y permite ganar un tiempo considerable para proponer preparaciones caseras.



COLADORES AUTOMÁTICOS

TOLVA

Introducción en modo continuo de los productos lavados, inclusive sin haber retirado los rabillos o los huesos.

TAMIZ

Los productos caen dentro del tamiz, donde se centrifugan.

PALAS

Sistema de palas que giran a 1500 rpm y que producen la centrifugación de los productos situados dentro del tamiz.



TOLVA DE EXPULSIÓN DEL PRODUCTO ACABADO

A la salida de esta tolva, se recupera el producto acabado, exento de amargor, pues no se han triturado ni las semillas, las espigas ni las carcasas.

TOLVA DE EXPULSIÓN DE LOS RESIDUOS

Es decir, pieles, semillas, colas, carcasas, fibras, etc.



1 mm
(suministro estándar)



**TOMATES, PIMIENTOS
MORRONES, COMPOTA DE
MANZANAS, ETC.**



**SOPAS DE PESCADOS,
MARISCOS, ETC.**



2 mm



ACEITUNAS



CEREZAS, CIRUELAS, ETC.



3 mm



5 mm



ALBARICOQUES



**MELOCOTONES, CIRUELAS
PASAS, ETC.**



0,5 mm
Destinado a filtrar las fibras
y las impurezas más finas.
Se utiliza como
complemento del tamiz
de 1 mm.



**FRUTOS ROJOS,
CASTAÑAS, ETC.**



**BEBIDAS VEGETALES (DE COCO,
ALMENDRAS, ETC.)**

Para disponer de más aplicaciones, consulte con su responsable regional.

COLADORES AUTOMÁTICOS



C 80

Motor asíncrono	✓
Potencia	650 W
Voltaje	Monofásico 230 V
Velocidad	1500 rpm
Rendimiento	60 kg/h
Introducción de los productos en continuo	✓
Expulsión de los residuos en continuo	✓
Bloqueo del motor	Inoxidable
Cuba	Inoxidable
Base	-
Tolva	Inoxidable
Modelo de mesa	✓
Modelo de suelo	-
Tamiz	Tamiz con perforaciones de 1 mm Incluido



C 120

Motor asíncrono	✓
Potencia	900 W
Voltaje	Trifásico 400 V
Velocidad	1500 rpm
Rendimiento	120 kg/h
Introducción de los productos en continuo	✓
Expulsión de los residuos en continuo	✓
Bloqueo del motor	Inoxidable
Cuba	Inoxidable
Base	Inoxidable
Tolva	Inoxidable
Modelo de mesa	-
Modelo de suelo	✓
Tamiz	Tamiz con perforaciones de 1 mm Incluido

Elija su modelo:



Escanee este código QR para ver el tamiz automático en acción.

C 80	Ref.	€
C 80 230V/50/1	55012	2 325

C 120	Ref.	€
C 120 230-400V/50/3	55000	4 290

Elija sus opciones:

Opciones	C 80		C 120	
	Ref.	€	Ref.	€
Tamiz con perforaciones de 0,5 mm	57009	253	57211	533
Tamiz con perforaciones de 1,5 mm	-	-	57042	309
Tamiz con perforaciones de 2 mm	-	-	57019	309
Tamiz con perforaciones de 3 mm	57008	253	57156	309
Tamiz con perforaciones de 5 mm	57023	253	57020	309
Tamiz con perforaciones de 1 mm adicional	57007	208	57145	309
Rascador de caucho adicional (unidad)	100338S	34	100702S	39



C 200 Especial industria C 200 V.V.

Motor asíncrono	✓	✓
Potencia	1800 W	1800 W
Voltaje	Trifásico 400 V	Monofásico 230 V
Velocidad	1500 rpm	100 rpm - 1800 rpm
Rendimiento	150 kg/h	150 kg/h
Introducción de los productos en continuo	✓	✓
Expulsión de los residuos en continuo	✓	✓
Bloque del motor	Inoxidable	Inoxidable
Cuba	Inoxidable	Inoxidable
Base	Inoxidable	Inoxidable
Tolva	Inoxidable	Inoxidable
Modelo de mesa	-	-
Modelo de suelo	✓	✓
Tamiz	Tamiz con perforaciones de 1 mm y 3 mm - Incluido	Tamiz con perforaciones de 1 mm y 3 mm - Incluido

Elija su modelo:

C 200 Especial industria	Ref.	€
C 200 Especial industria 230-400V/50/3	55006	5 840

C 200 V.V.	Ref.	€
C 200 V.V. 230V/50/1	55018	9 890

 Requiere una conexión con un disyuntor diferencial de tipo A.

Elija sus opciones:

Opciones	Ref.	€
Tamiz con perforaciones de 0,5 mm	57211	533
Tamiz con perforaciones de 1,5 mm	57042	309
Tamiz con perforaciones de 2 mm	57019	309
Tamiz con perforaciones de 3 mm	57156	309
Tamiz con perforaciones de 5 mm	57020	309
Tamiz con perforaciones de 1 mm adicional	57145	309
Rascador de caucho adicional (unidad)	100702S	39