





EBE-100-G

Enfriadores de botellas Serie EBE


- Acabado exterior e interior según el modelo:
- Modelos -G: Exterior lacado en blanco e interior galvanizado.
- Modelos -I: Exterior e interior en acero inoxidable.
- Interior con uniones curvas para facilitar la limpieza.
- Puertas correderas con tirador incorporado, inyectadas, con la parte superior en acero inoxidable con acabado satinado y la parte inferior con contrapuerta de material termoplástico que actúa como barrera térmica.
- Separadores verticales de varillas plastificadas.
- Unidad condensadora hermética con condensador ventilado y extraíble.
- Aislamiento de poliuretano inyectado, libre de CFC, con una densidad de 40 kg/m³.
- Refrigerante ecológico R-600a.
- Evaporador estático de tubo de cobre y aletas de aluminio.
- Desagüe en el interior de la cámara.
- Rodapié en acero esmaltado en color negro, con refuerzo central para el grupo.
- Control de temperatura mediante termostato.
- Interruptor luminoso de encendido/apagado.
- Rango de temperatura de trabajo: de -1 °C a +6 °C con una temperatura ambiente de hasta 32 °C.
- Tensión de funcionamiento: 230 V 1+N - 50 Hz.
- Para minimizar el impacto del consumo, las unidades de refrigeración usan gas refrigerante hidrocarburo totalmente ecológico.



EBE-100



EBE-150



EBE-200

Enfriadores de botellas Serie EBE de +2° a +8° C


Modelo	Referencia	Nº puertas	Capacidad (l)	Clasif. Eficiencia Energética	Potencia (kW)	Acabado	Dimensiones (mm)	P.V.P. Euros €
EBE-100-G	19029895	2	172	C	0,109	Chapa pintada	1017 x 545 x 840	775,00
EBE-150-G	19029896	3	230	C	0,178	Chapa pintada	1525 x 550 x 850	1.080,00
EBE-200-G	19029897	4	314	C	0,256	Chapa pintada	2030 x 550 x 850	1.273,00
EBE-100-I	19029964	2	172	C	0,109	Inox	1017 x 545 x 840	945,00
EBE-150-I	19029965	3	230	C	0,178	Inox	1510 x 545 x 840	1.315,00
EBE-200-I	19029966	4	314	C	0,256	Inox	2030 x 545 x 840	1.570,00



EB-150-I



EB-100-I



EB-200-I



EB-250-I

Enfriadores de botellas Serie EB

- Estructura compacta totalmente inyectada con paneles exteriores en acero inoxidable.
- Interior en acero inoxidable.
- Interior con uniones curvas para facilitar la limpieza.
- Su especial diseño de ventilación permite ubicar el botellero contra la pared y entre muebles, sin que su rendimiento se vea afectado.
- Unidad condensadora extraíble.
- Puertas correderas con tirador incorporado.
- Separadores verticales de varillas plastificadas.
- Pies de acero inoxidable regulables en altura.
- Unidad condensadora hermética con condensador ventilado.
- Desagüe en el interior de la cámara.
- Aislamiento de poliuretano inyectado, libre de CFC, con una densidad de 40 Kg/m³.
- Evaporador estático de tubo de cobre y aletas de aluminio.
- Control de temperatura por termostato.
- Interruptor luminoso de marcha-paro.
- Temperatura de trabajo de +2° a +8 °C con 32 °C de temperatura ambiente.
- Tensión de trabajo: 230 V 1+N - 50 Hz.
- Cuadro de mandos y rejilla de ventilación del motor extraíble.

Enfriadores de botellas Serie EB de +2° a +8° C

Modelo	Referencia	Nº puertas	Capacidad (l)	Clasif. Eficiencia Energética	Potencia (kW)	Acabado	Dimensiones (mm)	P.V.P. Euros €
EB-100-I	19113932	0,109	223	C	0,109	Inox	1014 x 560 x 850	1.220,00
EB-150-I	19052172	0,207	420	C	0,207	Inox	1504 x 560 x 850	1.479,00
EB-200-I	19052174	0,207	580	C	0,207	Inox	1994 x 560 x 850	1.729,00
EB-250-I	19052175	0,207	720	C	0,207	Inox	2482 x 560 x 850	2.175,00

Expositores refrigerados horizontales



Potencia, fiabilidad y diseño en un solo equipo.

Interior sanitario, exterior negro en acero inoxidable, frío uniforme gracias a su evaporador ventilado y temperatura siempre bajo control con gestión electrónica.

Puertas de vidrio anticondensación, iluminación superior y estantes reforzados.

Eficiencia máxima con refrigerante R-290.
Elegancia que conserva.



Diseño robusto y elegante



Gran eficiencia energética



Temperatura estable y precisa



Puertas vidrio anti condensación



ETB-135 S1



ETB-90 S1



ETB-60 S1

Expositor refrigerado mural de puertas abatibles

- Interior en chapa de acero galvanizado pintado en epoxi sanitario.
- Exterior en acero inoxidable con acabado en acero galvanizado plastificado de color negro.
- Aislamiento de poliuretano inyectado de 40 kg/m³ de densidad.
- Evaporador ventilado en tubo de cobre y aletas de aluminio.
- Evaporación automática del agua de desescarche.
- Compresor hermético ventilado con condensador en tubo de cobre en forma de serpentín.
- Puertas de vidrio con doble acristalamiento con protección anti condensación con cámara de aire interior y tirador de asa.
- Todos los modelos incorporan cerradura.
- Control electrónico de la temperatura con visor digital, eficiente en la gestión del consumo de energético.
- Interruptor general encendido/apagado.
- Iluminación horizontal superior.
- Provistos de 2 estantes en varilla de acero plastificado.
- Temperatura de trabajo: +2 °C, +8 °C, (ambiente a 32 °C).
- Tensión monofásica 230V 50/60 Hz.
- Refrigerante R-290

Expositor refrigerado mural de +2° a +8° C

Modelo	Referencia	Nº puertas	Volumen (l)	Clasif. Eficiencia Energética	Consumo eléctrico 24h (kW/h)	Consumo anual eléctrico (kW/h)	Potencia (kW)	Tensión (V)	Dimensiones (mm)	P.V.P. Euros €
ETB-60 S1	19110802	1	129	B	1,720	627	0,100	230V - 50Hz	600 x 535 x 870	868,00
ETB-90 S1	19110803	2	151	B	1,930	705	0,110	230V - 50Hz	900 x 535 x 870	1.118,00
ETB-135 S1	19110806	3	320	C	2,990	1092	0,140	230V - 50Hz	1350 x 535 x 870	1.378,00



ETB-135 CC S1



ETB-90 CC S1





ETB-60 CC S1

Expositor refrigerado mural de puertas correderas

- Interior en chapa de acero galvanizado pintado en epoxi sanitario.
- Exterior en acero inoxidable con acabado en acero galvanizado plastificado de color negro.
- Aislamiento de poliuretano inyectado de 40 kg/m³ de densidad.
- Evaporador ventilado en tubo de cobre y aletas de aluminio.
- Evaporación automática del agua de desescarche.
- Compresor hermético ventilado con condensador en tubo de cobre en forma de serpentín.
- Puertas de vidrio con doble acristalamiento con protección anti condensación con cámara de aire interior.
- Todos los modelos incorporan cerradura.
- Control electrónico de la temperatura con visor digital, eficiente en la gestión del consumo de energético.
- Interruptor general encendido/apagado.
- Iluminación horizontal superior.
- Provistos de 2 estantes en varilla de acero plastificado.
- Temperatura de trabajo: +2 °C, +8 °C, (ambiente a 32 °C).
- Tensión monofásica 230V 50/60 Hz.
- Refrigerante R-290

Expositor refrigerado mural de +2° a +8° C

Modelo	Referencia	Nº puertas	Volumen (l)	Clasif. Eficiencia Energética	Consumo eléctrico 24h (kW/h)	Consumo anual eléctrico (kW/h)	Potencia (kW)	Tensión (V)	Dimensiones (mm)	P.V.P. Euros €
ETB-60 CC S1	19114472	2	129	B	1,720	627	0,100	230V - 50Hz	600 x 535 x 870	878,00
ETB-90 CC S1	19114473	2	151	B	1,930	705	0,110	230V - 50Hz	900 x 535 x 870	1.154,00
ETB-135 CC S1	19114474	3	320	C	2,990	1092	0,140	230V - 50Hz	1350 x 535 x 870	1.404,00



Estantes adicionales

- Estantes de varillas plastificadas, fácilmente extraíbles.

Modelo	Referencia	Dimensiones (mm)	Descripción	P.V.P. Euros €
ETB-60 S1 SHELF	19113739	520 x 316	Estante adicional para ETB-60 S1	20,00
ETB-90 S1 SHELF	19113740	406 x 316	Estante adicional para modelos ETB-90 y ETB-135 S1	20,00
ETB-135 S1 SHELF	19113741	446 x 316	Estante adicional central para ETB-135 S1	20,00