



Salamandras

Versátiles, las salamandras son equipos especialmente aptos para el gratinado, pero también se pueden emplear para la cocción propiamente dicha y para mantener calientes los alimentos.

Se caracterizan por su excepcional velocidad de calentamiento, entrando a pleno rendimiento, en las versiones ultra rápidas, en tan solo 20".

Se pueden integrar en cocinas de cualquier tamaño, desde el pequeño restaurante hasta la cocina industrial, para complementar líneas de cocción de diversas dimensiones.

Todas las salamandras están fabricadas en acero inoxidable satinado; pueden colocarse sobre encimera gracias a sus patas de goma o fijarse a una pared mediante soportes especiales de acero inoxidable.

Para mejorar la seguridad, cada modelo presenta orificios de ventilación destinados a evacuar el calor y los humos.

Características generales

1. TECHO MÓVIL GUIADO
2. REGULADORES CON INDICADOR LUMINOSO
3. ASA DE MANIPULACIÓN
4. FUNCIONALIDAD



Posibilidad de ajustar la altura para cada necesidad.



Permite controlar la temperatura y la zona de cocción.



Diseñado para desplazar el techo con total seguridad y comodidad.



Para mejorar la higiene, las rejillas en acero cromado son extraíbles.



SE-E-60-M
Salamandra de gran capacidad con alta potencia de cocción



SE-E-40

Salamandras eléctricas con techo móvil

- Salamandra eléctrica con techo móvil para gratinar, cocinar, dorar y darle un toque de calor a los alimentos antes de servir.
- Construida en acero inoxidable.
- Cabezal superior ajustable en altura para cada necesidad.
- Resistencia tubular con facilidad de limpieza.
- Control de temperatura mediante regulador de energía.
- Posibilidad de trabajar en ciclo continuo.
- Indicador luminoso de funcionamiento.
- Las zonas de cocción del modelo SE-E-60 están diseñadas para poder ser utilizadas de forma independiente.
- Bandeja deslizante con rejilla.

Modelos SE-E-40, SE-E-60 y SE-80

- Construida en acero inoxidable acabado satinado.
- Resistencia tubular blindada "INCOLOY" con facilidad de limpieza.
- Bandejas deslizantes con rejilla y zonas de cocción independientes.
- Opcionalmente y para facilitar la instalación, puede fijarse a pared mediante el accesorio SM-60.

| Modelo | Referencia | Dimensiones totales (mm) | Zonas cocción | Dimensiones zona cocción (mm) | Potencia (kW) | Tensión (V) | P.V.P. Euros € |
|-----------|-----------------|--------------------------|---------------|-------------------------------|---------------|--------------------|-----------------|
| SE-E-40 | 19033498 | 400 x 450 x 500 | 1 | 400 x 350 | 2 | 230/1/N-50/60 Hz | 1.975,00 |
| SE-E-60 M | 19033499 | 600 x 450 x 500 | 2 | 600 x 350 | 4 | 230/1/N-50/60 Hz | 2.250,00 |
| SE-E-60 T | 19033500 | 600 x 450 x 500 | 2 | 600 x 350 | 4 | 400/3/N - 50/60 Hz | 2.250,00 |
| SE-80 | 19001731 | 800 x 450 x 500 | 2 | 800 x 350 | 6 | 400/3/N - 50/60 Hz | 3.590,00 |



SER-60

Salamandra eléctrica ultra rápida

- Construida en acero inoxidable 304 18/10.
- Cabezal superior ajustable en altura para cada necesidad de cocción.
- Resistencia de filamento en tungsteno, protegidas con placa vitrocerámica transparente.
- Calentamiento rápido: listo para cocinar en 20 segundos con un importante ahorro de energía respecto sistema convencional.
- Panel de mandos con visualizador digital del tiempo y temporizador de precisión (de 5 segundos hasta 99 minutos).
- Posibilidad de trabajar en ciclo continuo.
- Bandeja deslizante con rejilla.
- Puede fijarse a pared mediante el accesorio SM-60 (opcional).




Calentamiento inmediato con zonas de cocción independientes.



Panel de mandos con visualización digital.

| Modelo | Referencia | Dimensiones totales (mm) | Zonas cocción | Dimensiones zona cocción (mm) | Potencia (kW) | Tensión (V) | P.V.P. Euros € |
|--------|-----------------|--------------------------|---------------|-------------------------------|---------------|--------------------|-----------------|
| SER-60 | 19067276 | 600 x 450 x 500 | 2 | 600 x 350 (GN 1/1) | 4 | 400/2/N - 50/60 Hz | 3.590,00 |



SM-60

Soporte para fijación a pared

- Soportes fabricados en acero.
- Facilitan la instalación.

| Modelo | Referencia | Medidas totales (mm) | P.V.P. Euros € |
|--------|-----------------|---|----------------|
| SM-60 | 19001881 | Soporte fijación a pared para los modelos SE y SER-60 | 142,00 |