

Arcones frigoríficos

Refrigeración estática

Refrigeración estática

Temperatura graduable



+2°C/+15°C

CARACTERÍSTICAS GENERALES

- Tapa con aislamiento térmico y superficie superior resistente al rayado.
- Cerquillo de cierre en aluminio y esquinas en PVC.
- Descongelación manual.
- Ruedas dobles de material sintético.
- Cerradura opcional.



Ruedas dobles de material sintético



Tapa con aislamiento térmico



MRHsc 2862
TAPA CORREDERA CRISTAL



MRHsc 2852
TAPA CORREDERA CIEGA

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Modelo	Cap. bruta/útil (litros)	Dimensiones ext. (mm) (an./fondo/alt.)	Dimensiones int. (mm) (an./fondo/alt.)	Consumo energ. (KWh/24h)	Color carrocería/tapa	Cerradura	Potencia (A)	Precio (€)
MRHsc 2862	294/222	1045/680/825	-	0,512	Blanco/Cristal	Opcional	1,5	1.140,00
MRHsc 2852	294/222	1045/680/825	-	0,366	Blanco/Blanco	Opcional	1,5	1.110,00

Armarios frigoríficos ventilados

Bajo encimera



Control electrónico



Estantes regulables



+1°C/+15°C

CARACTERÍSTICAS GENERALES

- Capacidad para barril de 50 litros.
- Diseño de la puerta Hardline.
- Puerta con autocierre (burlate reemplazable).
- 3 estantes ajustables en altura.
- Piloto indicador de conexión.
- Sistema de control electrónico con display de temperatura digital.
- Alarma de puerta abierta (inicio al cabo de 60 segundos).
- Estantes extraíbles con apertura de puerta de 90°.
- Combinable en columna con el congelador GGu 1550. El kit de unión se debe utilizar como accesorio.



FKUv 1663

SEMI INDUSTRIAL EMPOTRABLE
BAJO ENCIMERA

Terminación 63

Exterior inox puerta de cristal

Terminación 60

Exterior inox.

Terminación 13

Total blanco, puerta cristal

Terminación 10

Total blanco

Iluminación LED 2

Interior con interruptor independiente (en los mods. con terminación en 13 y 63)



FKUv 1610

SEMI INDUSTRIAL
EMPOTRABLE
BAJO ENCIMERA



FKUv 1660

SEMI INDUSTRIAL
EMPOTRABLE
BAJO ENCIMERA



FKUv 1613

SEMI INDUSTRIAL
EMPOTRABLE
BAJO ENCIMERA

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

	Modelo	Cap. bruta/ (litros)	Dimensiones ext. (mm) (an./fondo/alt.)	Dimensiones int. (mm) (an./fondo/alt.)	Consumo energ. (KWh/24h)	Color carrocería/ puerta	Cerradura	Potencia (W)	Precio (€)
10	FKUv 1610	141	600 x 615 x 830	440 x 435 x 670	0,7	Blanco / Blanco	Incluida	100	811,00
13	FKUv 1613	141	600 x 615 x 830	440 x 435 x 670	0,9	Blanco / Cristal	Incluida	120	894,00
60	FKUv 1660	141	600 x 615 x 830	440 x 435 x 670	0,7	Inox / Inox	Incluida	100	951,00
63	FKUv 1663	141	600 x 615 x 830	440 x 435 x 670	0,9	Inox / Cristal	Incluida	120	1.121,00

Armarios frigoríficos ventilados

Empotrables bajo encimera

Empotrable altura 819

Indicador digital

+1°C/+15°C

Permite alojar GN 1/1

Puerta reversible

CARACTERÍSTICAS GENERALES

- Refrigeradores empotrables (altura 819 mm).
- Tipo de mando: mecánico.
- Indicador de temperatura digital, situado en el exterior (mod. FKvesf 1805).
- Indicador de temperatura analógico, situado en el interior (mod. FKvesf 1803).
- Desconexión automática del ventilador con la apertura de puerta.



FKvesf 1805
EMPOTRABLE BAJO ENCIMERA
PUERTA INOX



Visualización temperatura digital (mod. FKvesf1805)



Iluminación interior, mod. FKvesf 1803

NOVEDAD



FKvesf 1803
EMPOTRABLE BAJO ENCIMERA
PUERTA DE CRISTAL



FKv 1800
EMPOTRABLE BAJO ENCIMERA
PUERTA BLANCA

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Modelo	Cap. bruta/ (litros)	Dimensiones ext. (mm) (an./fondo/alt.)	Dimensiones int. (mm) (an./fondo/alt.)	Consumo energ. (KWh/24h)	Color carrocería/ puerta	Cerradura	Potencia (W)	Precio (€)
FKvesf 1805	180	600x600x850-819	513 x 441 x 702	1,12	Plateado / Inox	Incluida	120	750,00
FKvesf 1803	180	600x600x850-819	513 x 441 x 702	1,85	Plateado / Cristal	Incluida	120	894,00
FKv 1800	180	600x600x850	513 x 441 x 702	0,990	Blanco / Blanco	Incluida	120	679,00

NOVEDAD

Armarios frigoríficos ventilados

Vertical blanco



+2°C/+9°C

CARACTERÍSTICAS GENERALES

- Control analógico de temperatura
- Indicación de la temperatura analógica
- Tirador empotrado en la puerta
- Iluminación por LED vertical en el lateral y puerta de cristal en los modelos MRFvc 3511, 4011 y 5511



Indicador de temperatura analógico en el interior del equipo

NOVEDAD

MRFvc 3511
PUERTA DE CRISTAL



NOVEDAD

MRFvc 3501
PUERTA CIEGA



NOVEDAD

MRFvc 4001
PUERTA CIEGA



NOVEDAD

MRFvc 4011
PUERTA DE CRISTAL



NOVEDAD

MRFvc 5501
PUERTA CIEGA



NOVEDAD

MRFvc 5511
PUERTA DE CRISTAL

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Modelo	Cap. bruta/útil (litros)	Dimensiones ext. (mm) (an./fondo/alt.)	Dimensiones int. (mm) (an./fondo/alt.)	Consumo energ. (KWh/365 días)	Color carrocería/Puerta	Cerradura	Potencia (A)	Precio (€)
MRFvc 3501	327 / -	597/654/1684	423/475/1459	364	Blanco/Ciega	Incluida	2,0	831,00
MRFvc 4001	377 / -	597/654/1884	423/475/1659	566	Blanco/Ciega	Incluida	2,0	883,00
MRFvc 5501	544 / -	747/769/1684	539/625/1459	383	Blanco/Ciega	Incluida	2,0	987,00
MRFvc 3511	347 / -	597/654/1684	423/475/1459	538	Blanco/Cristal	Incluida	2,0	987,00
MRFvc 4011	400 / -	597/654/1884	423/475/1659	566	Blanco/Cristal	Incluida	2,0	1.039,00
MRFvc 5511	569 / -	747/769/1684	539/625/1459	536	Blanco/Cristal	Incluida	2,0	1.143,00

Estos equipos no se suministrarán hasta finalizar el stock de su predecesor (mod. FKv).

Armarios frigoríficos ventilados

Aluminio Style



Display digital



Estantes regulables



1°C/+15°C

CARACTERÍSTICAS GENERALES

- Control analógico de temperatura
- Indicación de la temperatura digital
- Tirador empotrado en la puerta
- Iluminación por LED vertical en el lateral y puerta de cristal en los modelos MRFvd 3511, 4011 y 5511



Indicador de temperatura digital exterior.

NOVEDAD
MRFvd 4011
 PUERTA DE CRISTAL

NOVEDAD
MRFvd 3501
 PUERTA CIEGA

NOVEDAD
MRFvd 3511
 PUERTA DE CRISTAL

NOVEDAD
MRFvd 4001
 PUERTA CIEGA

NOVEDAD
MRFvd 5501
 PUERTA CIEGA

NOVEDAD
MRFvd 5511
 PUERTA DE CRISTAL

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Modelo	Cap. bruta/útil (litros)	Dimensiones ext. (mm) (an./fondo/alt.)	Dimensiones int. (mm) (an./fondo/alt.)	Consumo energ. (KWh/365 días)	Color carrocería/ Puerta	Cerradura	Potencia (A)	Precio (€)
MRFvd 3501	327 / -	597/654/1684	423/475/1459	373	Aluminio Style/Ciega	Incluida	2,0	987,00
MRFvd 4001	377 / -	597/654/1884	423/475/1659	396	Aluminio Style/Ciega	Incluida	2,0	1.039,00
MRFvd 5501	544 / -	747/769/1684	539/625/1459	388	Aluminio Style/Ciega	Incluida	2,0	1.143,00
MRFvd 3511	347 / -	597/654/1684	423/475/1459	436	Aluminio Style/Cristal	Incluida	2,0	1.143,00
MRFvd 4011	400 / -	597/654/1884	423/475/1659	566	Aluminio Style/Cristal	Incluida	2,0	1.195,00
MRFvd 5511	569 / -	747/769/1684	539/625/1459	535	Aluminio Style/Cristal	Incluida	2,0	1.299,00

Estos equipos no se suministrarán hasta finalizar el stock de su predecesor (mod. FKvsl).

Armarios frigoríficos ventilados Industriales

Indicación digital

Estantes regulables



+1°C/+15°C
-2°C/+15°C



Capacidad para bandejas GN 2/1

CARACTERÍSTICAS GENERALES

• Ecológicos sin CFC.

Mod. GKv y GKvbs

- Indicación digital de la temperatura.
- Estantes variables en altura, permitiendo alojar todo tipo de recipientes de gastronorm GN 2/1.

Terminación 60 90

Inox.



Estantes variables en altura

GKvbs 5760
INDUSTRIAL "GASTRO LINE"
+1°C/+15°C



GKv 6460 INOX
INDUSTRIAL "GASTRO LINE"
+1°C/+15°C



GKv 5710
INDUSTRIAL "GASTRO LINE"
+ 1°C / + 15°C



GKv 5760 INOX
INDUSTRIAL "GASTRO LINE"
+ 1°C / + 15°C



GKv 6460 INOX
INDUSTRIAL "GASTRO LINE"
+ 1°C / + 15°C

GKv 5730
INDUSTRIAL "GASTRO LINE"
- 2°C / + 15°C

Mayor rango temperatura

GKv 5790 INOX
INDUSTRIAL "GASTRO LINE"
- 2°C / + 15°C

Mayor rango temperatura

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Modelo	Cap. bruta (litros)	Dimensiones ext. (mm) (an./fondo/alt.)	Dimensiones int. (mm) (an./fondo/alt.)	Consumo energ. (KWh/24h)	Color carrocería/puerta	Cerradura	Potencia (W)	Precio (€)
GKv 5710	583	750 x 750 x 1.864	650 x 581 x 1.510	1,76	Blanco / Blanca	Incluida	150	1.304,00
GKv 5760	583	750 x 750 x 1.864	650 x 581 x 1.510	1,76	Inox / Inox	Incluida	150	1.510,00
GKv 5730	583	750 x 750 x 1.864	650 x 581 x 1.510	1,78	Blanco / Blanca	Incluida	150	1.371,00
GKv 5790	583	750 x 750 x 1.864	650 x 581 x 1.510	1,78	Inox / Inox	Incluida	150	1.871,00
GKv 6410	663	750 x 750 x 2.064	650 x 581 x 1.710	1,93	Blanco / Blanca	Incluida	150	1.698,00
GKv 6460	663	750 x 750 x 2.064	650 x 581 x 1.710	1,93	Inox / Inox	Incluida	150	1.600,00
GKvbs 5760*	583	750 x 750 x 1.864	650 x 581 x 1.510	1,76	Blacksteel / Gris	Incluida	150	2.040,00

*Estos equipos solo se suministrarán bajo pedido.

Armarios frigoríficos ventilados

Industriales / Pastelería / Combi



INDUSTRIALES
+1°C/+15°C



PASTELERÍA
+2°C/+15°C



COMBI
+1°C/+15°C
-14°C/-28°C

CARACTERÍSTICAS GENERALES

- Ecológicos sin CFC.
- Tirador ergonómico.

Mod. GCv 4060

- Combinado refrigerador y congelador.
- Congelador con refrigeración estática.
- Dispone de dos circuitos de refrigeración con regulación separada.
- Estantes variables en refrigeración.

Mod BKv 5040

- Capacidad máxima: 22 bandejas
- Humedad regulable (aprox. 80% / 65% h.r)
- Preparado para alojar bandejas pasteleras de 600 x 400 mm. mediante guías regulables en altura cada 25 mm.



Display temperatura segmentada

GCv 4060
COMBI INDUSTRIAL
+1°C/+15°C Y -14°C/-28°C



Bandejas pasteleras (400x600) en mod. BKv 5040



BKv 5040
PROFESIONAL PASTELERÍA
+2°C/+15°C

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Modelo	Cap. bruta (litros)	Dimensiones ext. (mm) (an./fondo/alt.)	Dimensiones int. (mm) (an./fondo/alt.)	Consumo energ. (KWh/24h)	Color carrocería/ puerta	Cerradura	Potencia (W)	Precio (€)
GCv 4060	refrig. 254 / cong. 107	600 x 615 x 2.000	440 x 435 x 1.105	1,45	Inox / Inox	Incluida x2	200	1.829,00
BKv 5040	491	750 x 730 x 1.640	-	2,06	Blanco / Blanca	Incluida	-	1.749,00

Conjunto “side by side” de congelación

Armarios frigoríficos ventilados



-14°C/-28°C
+1°C/ +15°C
-2°C /+15°C



Capacidad para
bandejas GN 2/1

CARACTERÍSTICAS GENERALES

- Se debe dejar una distancia de 2 cm. entre los dos aparatos.
- Ecológicos sin CFC.
- Indicación digital de la temperatura.
- Puerta con autocierre a 30°.
- Alarma acústica y visual; por temperatura y puerta abierta.
- Cerradura integrada.

Mod. GKv y GKvbs (Armario refrig.)

- Refrigeración ventilada.
- Estantes variables en altura, permitiendo alojar recipientes gastronorm GN 2/1. (excepto GKV 43xx)

Mod. GGv (Armario cong.)

- Para datos de congeladores ver pág. 14 y 15



GGvbs 5060 - GKvbs 5760
CONJUNTO “SIDE BY SIDE” BLACKSTEEL



Desescarche por gas caliente:
recupera la temperatura
interior más rápidamente.



Perfecto para una
limpieza correcta en cocina



Los estantes
soportan un peso
máximo de 60 Kg

Solución side by side profesional: positivo y negativo en un mismo espacio



GKv 4310 - GG 4010
CONJUNTO "SIDE BY SIDE" BLANCO
+1°C/+15°C Y -14°C/-28°C



GKv 6410 - GGv 5810
CONJUNTO "SIDE BY SIDE" BLANCO
+1°C/+15°C Y -14°C/-28°C



GKv 4360 - GG 4060
CONJUNTO "SIDE BY SIDE" INOX
+1°C/+15°C Y -14°C/-28°C



GKv 6460 - GGv 5860
CONJUNTO "SIDE BY SIDE" INOX



GKv 5710 - GKv 5730
GG 5210 - GGv 5010
CONJUNTO "SIDE BY SIDE" BLANCO
+1°C/+15°C Y -14°C/-28°C



GKv 5760 - GKv 5790
GG 5260 - GGv 5060
CONJUNTO "SIDE BY SIDE" INOX
+1°C/+15°C Y -14°C/-28°C

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Modelo	Cap. bruta (litros)	Dimensiones ext. (mm) (an./fondo/alt.)	Dimensiones int. (mm) (an./fondo/alt.)	Consumo energ. (KWh/24h)	Carrocería/interior	Temperatura	Potencia (W)	Precio (€)
GKv 4310	434	600 x 680 x 1.900	475 x 480 x 1.688	2,03	Blanco / Blanco	+1°C/+15°C	100	1.273,00
GG 4010	382	600 x 680 x 1.900	457 x 480 x 1.686	1,18	Blanco / Blanco	-14°C/-28°C	120	1.478,00
GKv 4360	434	600 x 680 x 1.900	475 x 480 x 1.688	2,03	Inox / Blanco	+1°C/+15°C	100	1.553,00
GG 4060	382	600 x 680 x 1.900	457 x 480 x 1.686	1,18	Inox / Blanco	-14°C/-28°C	120	1.762,00
GKv 5710	583	750 x 750 x 1.864	650 x 581 x 1.510	1,76	Blanco / Blanco	+1°C/+15°C	150	1.304,00
GKv 5730	583	750 x 750 x 1.864	650 x 581 x 1.510	1,78	Blanco / Blanco	-2°C/+15°C	150	1.371,00
GG 5210 cestos*	513	750 x 750 x 1.864	607 x 560 x 1.510	1,20	Blanco / Blanco	-14°C/-28°C	150	1.760,00
GGv 5010	478	750 x 750 x 1.864	610 x 500 x 1.225	3,40	Blanco / Blanco	-14°C/-28°C	400	1.959,00
GKv 5760	583	750 x 750 x 1.864	650 x 581 x 1.510	1,76	Inox / Blanco	+1°C/+15°C	150	1.510,00
GKv 5790	583	750 x 750 x 1.864	650 x 581 x 1.510	1,78	Inox / Blanco	-2°C/+15°C	150	1.871,00
GG 5260 cestos*	513	750 x 750 x 1.864	607 x 560 x 1.510	1,20	Inox / Blanco	-14°C/-28°C	150	1.775,00
GGv 5060	478	750 x 750 x 1.864	610 x 500 x 1.225	3,40	Inox / Blanco	-14°C/-28°C	400	2.007,00
GKv 6410	663	750 x 750 x 2.064	650 x 581 x 1.710	1,93	Blanco / Blanco	+1°C/+15°C	150	1.698,00
GGv 5810	547	750 x 750 x 2.064	610 x 500 x 1.395	3,70	Blanco / Blanco	-14°C/-28°C	400	2.107,00
GKv 6460	663	750 x 750 x 2.064	650 x 581 x 1.710	1,93	Inox / Blanco	+1°C/+15°C	150	1.600,00
GGv 5860	547	750 x 750 x 2.064	610 x 500 x 1.395	3,70	Inox / Blanco	-14°C/-28°C	400	2.052,00
GKvbs 5760**	583	750 x 750 x 1.864	650 x 581 x 1.510	1,76	Blacksteel / Gris	Incluida	150	2.040,00
GGvbs 5060**	478/421	750 x 750 x 1.864	610 x 500 x 1.225	3,40	Blacksteel / Gris	Incluida	400	2.894,00

*Estos modelos se pueden suministrar con cajones, con los siguientes precios: GG 5210: 1.900€ y GG5260: 1.811€

**Estos equipos solo se suministrarán bajo pedido.