



Freidoras eléctricas

Electric fryers



FRE-5+5



FRE-8V

- Cabezal porta-resistencia de fácil extracción para su limpieza.
- Resistencias blindadas de acero inoxidable 18/8.
- Microrruptor de seguridad en cabezal resistencia.
- Tapa y cesta incluidas.
- **SERIE FRE-V:** Dotadas de grifo de vaciado.
- Heating element-holder header easily removable for cleaning.
- 18/8 stainless steel shielded heating elements.
- Safety microswitch in heating element header.
- Lid and basket included.
- **FRE-V SERIES:** Fitted with drainage tap.



Grifo de vaciado
Drainage tap



Detalle cabezal
Head detail

Modelos	Medidas exteriores (AxBxH)	Capacidad	Tensión	Kg	kW	m³	€
FRE-5	18,5x42x35h	5L	230V	7	2,7	0,05	205
FRE-5+5	37x42x35h	5+5L	230V	14	5	0,1	395
FRE-8	27x42x35h	8L	230V	10	3,3	0,08	220
FRE-8+8	54x42x35h	8+8L	230V	20	6,6	0,16	425
FRE-8V	27x49x35h	8L	230V	10	3,3	0,08	325
FRE-8+8V	54x49x35h	8+8L	230V	20	6,6	0,16	625
FRET-10V	27x53x35h	10L	400V 3+N	12	6	0,1	545
FRET-10+10V	52x53x35h	10+10L	400V 3+N	24	12	0,2	985



Modelos FRE
Monofásico 230 V 50/60 Hz
Single-phase 230 V 50/60 Hz

Modelos FRET
Trifásico 400V 50/60 Hz
Three-phase 400V 50/60 Hz

