



PLANCHAS

GRIDDLES

Profesionales y económicas

Professional & economical



NC-100N
+ SW-35

NCR-100N

NS-100N

NSR-100N

NC-100N



Serie Novo-Crom

Cromo duro - Hard chrome



NC-40N



Tren de chispas
Multi spark

- Planchas profesionales construidas completamente en acero inoxidable 18/8.
- **Placa de cromo duro** de 15mm de espesor.
- Disponen de cajón recolector en el frontal de la máquina (Modelo 100: 2 cajones).
- **Semi-ranuradas:** Superficie ranurada de 30cm de ancho, excepto modelos 100 que son 40cm.
- ◈ Válvulas termostáticas. ► Encendido por tren de chispas a batería.
- Professional griddles entirely built in 18/8 stainless steel.
- **Hard chrome plate** 15 mm thick.
- They have a collection drawer on the front of the machine (Model 100: 2 drawers).
- **Semi-slotted:** Slotted surface with width of 30 cm, except models 100 which are 40 cm wide.
- ◈ Thermostatic valves. ► Piezoelectric ignition.

EN DOTACIÓN - INCLUDED

Espátula
Muestra de desengrasante
Modelos ranurados:
Espátula ranurada
All models - Spatula
Degreaser sample
Grooved models:
Grooved spatula

Tipo de placa
Type of plate



NC-N
Placa lisa
Smooth plate




NCR-N
Placa semi-ranurada
Half-slotted plate



NCRR-N
Placa ranurada
Slotted plate

Modelos	Medidas exteriores	Superficie útil	Kg neto	kW	Kcal/h	Medidas embalaje	Kg bruto	m³	€
NC-40N	40x44x18h	39,5x43	28	4,1	3.526	51x53x25h	30	0,07	977
NC-60N	60x44x18h	59,5x43	40	8,2	7.052	64x53x35h	47	0,12	1.372
NC-80N	80x44x18h	79,5x43	54	12,3	10.528	84x53x37h	61	0,16	1.712
NC-100N	100x44x18h	99,5x43	64	14,9	12.814	104x53x37h	72	0,20	1.964
NCR-60N	60x44x18h	59,5x43	40	8,2	7.052	64x53x35h	47	0,12	1.544
NCR-80N	80x44x18h	79,5x43	54	12,3	10.528	84x53x37h	61	0,16	1.865
NCR-100N	100x44x18h	99,5x43	64	14,9	12.814	104x53x37h	72	0,20	2.133
NCRR-40N	40x44x18h	39,5x43	28	4,1	3.526	51x53x25h	30	0,07	1.304
NCRR-60N	60x44x18h	59,5x43	40	8,2	7.052	64x53x35h	47	0,12	1.697
NCRR-80N	80x44x18h	79,5x43	54	12,3	10.528	84x53x37h	61	0,16	2.028
NCRR-100N	100x44x18h	99,5x43	64	14,9	12.814	104x53x37h	72	0,20	2.356

Situación conexión
Connection situation
● Gas 1/2"



Serie Novo-Crom

Cromo duro - Hard chrome



Soldadura hermética
Hermetic welding



NCEM-60N

- Planchas profesionales construidas completamente en acero inoxidable 18/8. ► **Placa de cromo duro** de 15mm de espesor.
- Disponen de cajón recolector en el frontal de la máquina (Modelo 100: 2 cajones).
- **Semi-ranuradas:** Superficie ranurada de 30cm de ancho, excepto modelos 100 que son 40cm.
- ⚡ Termostatos con conmutador de encendido. ► Resistencias blindadas en acero inox.

- Professional griddles entirely built in 18/8 stainless steel ► **Hard chrome griddle** 15 mm thick.
- They have a collection drawer on the front of the machine (Model 100: 2 drawers).
- **Semi-slotted:** Slotted surface with width of 30 cm, except models 100 which are 40 cm wide. **Option: complete slotted.**
- ⚡ Thermostats with ignition switch. ► Stainless steel shielded heating element.

Tipo de placa
Type of plate



NCEM
Placa lisa
Smooth plate



NCREM
Placa semi-ranurada
Half-slotted plate



NCRREM
Placa ranurada
Slotted plate

EN DOTACIÓN - INCLUDED

Espátula
Muestra de desengrasante
Modelos ranurados:
Espátula ranurada
All models - Spatula
Degreaser sample
Grooved models:
Grooved spatula

Modelos	Medidas exteriores	Superficie útil	Kg neto	kW	Medidas embalaje	Kg bruto	m³	€
NCEM-40N	40x44x18h	39,5x43	30	2,6	51x53x25h	32	0,07	1.067
NCEM-60N	60x44x18h	59,5x43	43	4	64x53x35h	49	0,12	1.447
NCEM-80N	80x44x18h	79,5x43	57	5,3	84x53x37h	64	0,16	1.790
NCEM-100N	100x44x18h	99,5x43	67	6	104x53x37h	75	0,20	2.132
NCREM-60N	60x44x18h	59,5x43	43	4	64x53x35h	49	0,12	1.619
NCREM-80N	80x44x18h	79,5x43	57	5,3	84x53x37h	64	0,16	1.943
NCREM-100N	100x44x18h	99,5x43	67	6	104x53x37h	75	0,20	2.302
NCRREM-40N	40x44x18h	39,5x43	30	2,6	51x53x25h	32	0,07	1.304
NCRREM-60N	60x44x18h	59,5x43	43	4	64x53x35h	49	0,12	1.772
NCRREM-80N	80x44x18h	79,5x43	57	5,3	84x53x37h	64	0,16	2.113
NCRREM-100N	100x44x18h	99,5x43	67	6	104x53x37h	75	0,20	2.527



Monofásico 230 V 50/60Hz
Single-phase 230 V 50/60Hz

Situación conexión
Connection situation
● **Eléctrico / Electric**





Serie Novo-Snack

Rectificada - Rectified



NSR-80N



Ranuras
Slots

- Planchas profesionales construidas completamente en acero inoxidable 18/8. ► **Placa de acero rectificado** de 15mm de espesor.
- Disponen de cajón recolector en el frontal de la máquina (Modelo 100: 2 cajones).
- **Semi-ranuradas:** Superficie ranurada de 30cm de ancho, excepto modelos 100 que son 40cm.
- ◈ Válvulas de gas con dos intensidades de calor y termopar de seguridad. ► Encendido por tren de chispas a batería.
- Professional griddles entirely built in 18/8 stainless steel ► **Hard chrome griddle** 15 mm thick.
- They have a collection drawer on the front of the machine (Model 100: 2 drawers).
- **Semi-slotted:** Slotted surface with width of 30 cm, except models 100 which are 40 cm wide. **Option: complete slotted.**
- ◈ Gas valves with two heat intensities and safety thermocouple. ► Piezoelectric ignition.

Tipo de placa
Type of plate



NS-N
Placa lisa
Smooth plate



NSR-N
Placa semi-ranurada
Half-slotted plate




NSRR-N
Placa ranurada
Slotted plate

EN DOTACIÓN - INCLUDED

Espátula pequeña
Modelos ranurados:
Espátula ranurada
All models - Small spatula
Grooved models:
Grooved spatula

Situación conexión
Connection situation
● Gas 1/2"



Modelos	Medidas exteriores	Superficie útil	Kg neto	kW	Kcal/h	Medidas embalaje	Kg bruto	m³	€
NS-40N	40x44x18h	39,5x43	24	4,1	3.526	51x53x25h	30	0,07	662
NS-60N	60x44x18h	59,5x43	34	8,2	7.052	64x53x35h	47	0,12	837
NS-80N	80x44x18h	79,5x43	46	12,3	10.528	84x53x37h	61	0,16	1.004
NS-100N	100x44x18h	99,5x43	56	14,9	12.814	104x53x37h	72	0,20	1.258
NSR-60N	60x44x18h	59,5x43	34	8,2	7.052	64x53x35h	47	0,12	975
NSR-80N	80x44x18h	79,5x43	46	12,3	10.528	84x53x37h	61	0,16	1.135
NSR-100N	100x44x18h	99,5x43	56	14,9	12.814	104x53x37h	72	0,20	1.406
NSRR-40N	40x44x18h	39,5x43	24	4,1	3.526	51x53x25h	30	0,07	912
NSRR-60N	60x44x18h	59,5x43	34	8,2	7.052	64x53x35h	47	0,12	1.163
NSRR-80N	80x44x18h	79,5x43	46	12,3	10.528	84x53x37h	61	0,16	1.360
NSRR-100N	100x44x18h	99,5x43	56	14,9	12.814	104x53x37h	72	0,20	1.631

Serie Novo-Snack

Rectificada - Rectified



Cajón recolector
Collection drawer



NSEM-80N

- Planchas profesionales construidas completamente en acero inoxidable 18/8. ► **Placa de acero rectificado** de 15mm de espesor.
- Disponen de cajón recolector en el frontal de la máquina (Modelo 100: 2 cajones).
- **Semi-ranuradas:** Superficie ranurada de 30cm de ancho, excepto modelos 100 que son 40cm.
- ⚡ Termostatos con conmutador de encendido. ► Resistencias blindadas en acero inox.

- Professional griddles entirely built in 18/8 stainless steel ► **Hard chrome griddle** 15 mm thick.
- They have a collection drawer on the front of the machine (Model 100: 2 drawers).
- **Semi-slotted:** Slotted surface with width of 30 cm, except models 100 which are 40 cm wide. **Option: complete slotted.**
- ⚡ Thermostats with ignition switch. ► Stainless steel shielded heating element.

Tipo de placa
Type of plate



NSEM
Placa lisa
Smooth plate



NSREM
Placa semi-ranurada
Half-slotted plate



NSRREM
Placa ranurada
Slotted plate

EN DOTACIÓN - INCLUDED

Espátula pequeña
Modelos ranurados:
Espátula ranurada
All models - Small spatula
Grooved models:
Grooved spatula

Modelos	Medidas exteriores	Superficie útil	Kg neto	kW	Medidas embalaje	Kg bruto	m³	€
NSEM-40N	40x44x18h	39,5x43	25	2,6	51x53x25h	27	0,07	836
NSEM-60N	60x44x18h	59,5x43	37	4	64x53x35h	43	0,12	961
NSEM-80N	80x44x18h	79,5x43	48	5,3	84x53x37h	55	0,16	1.176
NSEM-100N	100x44x18h	99,5x43	58	6	104x53x37h	66	0,20	1.425
NSREM-60N	60x44x18h	59,5x43	37	4	64x53x35h	43	0,12	1.099
NSREM-80N	80x44x18h	79,5x43	48	5,3	84x53x37h	55	0,16	1.308
NSREM-100N	100x44x18h	99,5x43	58	6	104x53x37h	66	0,20	1.584
NSRREM-40N	40x44x18h	39,5x43	25	2,6	51x53x25h	27	0,07	1.088
NSRREM-60N	60x44x18h	59,5x43	37	4	64x53x35h	43	0,12	1.260
NSRREM-80N	80x44x18h	79,5x43	48	5,3	84x53x37h	55	0,16	1.527
NSRREM-100N	100x44x18h	99,5x43	58	6	104x53x37h	66	0,20	1.799



Monofásico 230 V 50/60 Hz
Single-phase 230 V 50/60 Hz

Situación conexión
Connection situation
● Eléctrico / Electric






Serie Novo-Foc

Cromo duro & Rectificada - Hard chrome & rectified



NCF-60N



Detalle fogón de 6 kW
Detail 6 kW's ring

► Planchas profesionales construidas completamente en acero inoxidable 18/8. ► **Placa de cromo duro** de 15 mm de espesor (modelo NCF) o **placa rectificada** de 15mm de espesor (modelo NSF). ► Disponen de cajón recolector en el frontal de la máquina. Encendido por tren de chispas a batería. **NCF:** Válvulas termostáticas. **NSF:** Válvulas de gas con termopar de seguridad. FOGÓN: 6 Kw de potencia Ø 120mm. ► Encendido por tren de chispas a batería. **OPCIÓN:** Rejilla reductora (Z-533009200)

► Professional griddles entirely built in 18/8 stainless. ► **Hard chrome griddle** 15 mm thick (Model NCF) or **Rectified griddle** 12 mm thick (Model NSF). ► They have a collection drawer on the front of the machine. Ignition by battery piezoelectric. **NCF:** Thermostatic valves. **NSF:** Gas valves with safety thermocouple. **RING:** 6 kW of power and Ø 120 mm. ► Ignition by battery piezoelectric. **OPTION:** Reducer rack (Z-533009200)



Z-533009200

Grille de réduction de feu
Stove reduction grill

Tipo de placa
Type of plate



NCF/NSF
Placa lisa
Smooth plate




NCFR/NSFR
Placa semi-ranurada
Half-slotted plate

EN DOTACIÓN - INCLUDED

Espátula pequeña
Modelos de cromo duro:
Muestra de desengrasante
Small spatula
Hard chrome models:
Sample of degreaser

Modelos	Medidas exteriores	Superficie útil	Kg neto	kW	Kcal/h	Medidas embalaje	Kg bruto	m³	€
NCF-60N	90,5x44x18h	59,5x43	51	14,	12.212	104x53x37h	59	0,20	1.828
NSF-60N	90,5x44x18h	59,5x43	45	14,2	12.212	104x53x37h	53	0,20	1.267
NCFR-60N	90,5x44x18h	59,5x43	51	14,2	12.212	104x53x37h	59	0,20	1.982
NSFR-60N	90,5x44x18h	59,5x43	45	14,2	12.212	104x53x37h	53	0,20	1.392
Z-533009200	-	-	-	-	-	-	-	-	35

Situación conexión
Connection situation
● Gas 1/2"



Serie Sandwichera

Adaptable en todos los modelos
Adaptable on all models



Cajón recolector
Collection box



NC-100N + SW-35



Placa adaptable al alimento
Food-adaptable plate



NS-100N + SW-35

► Grill en acero inoxidable 18/8, con placa calefactora en acero inoxidable 18/8 de 3 mm de espesor y de 1000W de potencia.

GRILL ADAPTABLE A CUALQUIER PLANCHA PROFESIONAL DE MAINHO.


► Grill in 18/8 stainless steel, with heating plate in 18/8 stainless steel 3 mm thick and 1000W power.

GRILL ADAPTABLE TO ANY PROFESSIONAL MAINHO GRIDDLE.



Monofásico 230 V 50/60 Hz
Single-phase 230 V 50/60 Hz

Situación conexión
Connection situation
● Eléctrico



Modelos	Medidas exteriores	Superficie útil	Kg neto	Kg bruto	kW	m³	€
SW-35	41,5x53x17h	35x35	12,5	-	1	-	875

Equipamiento & accesorios

Equipment & accessories



Spatula
Small spatula
Hard chrome scraper
Slotted scraper
Degreaser 12 u.
Degreaser 6 u.
Degreaser 1 u.
Griddle cover NC - NS
Griddle cover NC - NS
Griddle cover NC - NS
Griddle cover NC - NS
Griddle tilting lid NC - NS
Griddle tilting lid NC - NS
Griddle tilting lid NC - NS
Trolley shelf CNE
Trolley bottle support CNE-80
Griddle trolley (NC - NE - NS)
Griddle trolley (NC - NE - NS)
Griddle trolley (NC - NE - NS)

Ref.	Descripción	Medidas Exteriores	Kg Neto	Medidas Embalaje	Kg Bruto	m³	€
Z-E-1	Espátula	-	100g	31x12x4h	170g	-	13
Z-E-2	Espátula pequeña	-	65g	31x12x4h	135g	-	12
Z-C-1	Rasqueta de cromo duro	-	240g	31x12x4h	310g	-	44
Z-C-2	Rasqueta ranurada	-	195g	31x12x4h	265g	-	17
ZK-PAC-12	Desengrasante 12 uds	-	13,3	37x29x27h	14,5	0,02	234
ZK-PAC-6	Desengrasante 6 uds	-	6,6	28x19,5x27h	7,5	0,01	124
ZK-PAC-1	Desengrasante 1 ud	-	1,1	7x9x24h	-	-	32
COB-45	Funda de planchas NC - NS	47x47x25h	205g	-	-	-	40
COB-60	Funda de planchas NC - NS	62x47x25h	250g	-	-	-	47
COB-80	Funda de planchas NC - NS	82x47x25h	305g	-	-	-	52
COB-100	Funda de planchas NC - NS	102x47x25h	350g	-	-	-	67
TB-40	Tapa basculante planchas (NC - NS)	41x46x15h	3	47x42x17h	4	0,03	195
TB-60	Tapa basculante planchas (NC - NS)	61x46x15h	5	64x49x17h	6	0,05	217
TB-80	Tapa basculante planchas (NC - NS)	81x46x15h	5,5	84x49x17h	7	0,07	234
EST-2	Estante carro CNE	30x43x11h	2	32x44x12h	2,5	0,02	106
SB-1	Soporte botellas carro CNE-80	31,5x30x96h	1,5	32x31x15h	2	0,01	132
C-NE-60	Carro planchas (NC - NE - NS)	60x43x79h	17,5	68x65x17h	19,5	0,09	820
C-NE-80	Carro planchas (NC - NE - NS)	80x43x79h	24	88x65x17h	26	0,09	877
C-NE-100	Carro planchas (NC - NE - NS)	100x43x79h	30,5	108x65x17h	32,5	0,09	1.050



Serie ECO-CD

Cromo duro - Hard chrome

NUEVO
NEW



Cajón recolector
Collection box



ECOEM-60CD UNI



ECO-90CD UNI

- Placa de **cromo duro** de más de 60 micras y 12 mm de espesor. ► Disponen de cajón recolector en el frontal.
- ⚡ Encendido por piezoeléctrico. ► Válvulas termostáticas.
- ⚡ Resistencias blindadas de acero inoxidable. ► Termostatos con conmutador de encendido.


- **Hard chrome** griddle of more than 60 microns and 12 mm thick. ► They have a collector drawer on the front.
- ⚡ Piezoelectric ignition. ► Thermostatic valves.
- ⚡ Stainless steel shielded heating elements. ► Thermostats with ignition switch.

Modelos	Medidas exteriores	Superficie útil	Kg neto	kW	Kcal/h	Medidas embalaje	Kg bruto	m³	€
ECO-45CD UNI	46x43,5x19h	44x39	22	4,1	3.526	51x53x24h	24	0,07	855
ECO-60CD UNI	61x43,5x19h	59x39	31	8,2	7.052	64x53x24h	33	0,08	1.095
ECO-75CD UNI	76x43,5x19h	74x39	38	8,7	7.482	79,5x53x24h	40	0,10	1.246
ECO-90CD UNI	91x43,5x19h	89x39	45	12,7	10.922	104x53x37h	53	0,20	1.480
ECOEM-45CD UNI	46x43,5x19h	44x39	22	2,6	-	51x53x24h	24	0,07	855
ECOEM-60CD UNI	61x43,5x19h	59x39	31	4	-	64x53x24h	33	0,08	1.126
ECOEM-75CD UNI	76x43,5x19h	74x39	38	4	-	79,5x53x24h	40	0,10	1.235
ECOEM-90CD UNI	91x43,5x19h	89x39	45	6	-	104x53x37h	53	0,20	1.552



Modelos ECOEM:
Monofásico 230 V 50/60 Hz
ECOEM Models:
Single-phase 230 V 50/60 Hz

Situación conexión
Connection situation
● Gas 1/2" ● Eléctrico



NUEVO
NEW

Serie ECO-PV

Pavonadas - Blued



ECO-45PV UNI



ECOEM-75PV UNI



Cajón recolector
Collection box

- Placa de **acero pavonado** de 6mm. ► Disponen de un cajón recolector en el frontal.
- ⚡ Encendido por piezoeléctrico. ► Válvulas de gas con termopar de seguridad.
- ⚡ Resistencias blindadas de acero inoxidable. ► Termostatos con conmutador de encendido.

- **Hard chrome** griddle of more than 60 microns and 12 mm thick. ► The have a drawer collector on the front.
- ⚡ Piezoelectric ignition. ► Gas valves with safety thermocouple.
- ⚡ Stainless steel shielded heating elements. ► Thermostats with ignition switch.

Modelos	Medidas exteriores	Superficie útil	Kg neto	kW	Kcal/h	Medidas embalaje	Kg bruto	m³	€
ECO-45PV UNI	46x43,5x19h	44x39	15	4,1	3.526	51x53x24h	17	0,07	452
ECO-60PV UNI	61x43,5x19h	59x39	21	8,2	7.052	64x53x24h	23	0,08	586
ECO-75PV UNI	76x43,5x19h	74x39	26	8,7	7.482	79,5x53x24h	28	0,10	611
ECO-90PV UNI	91x43,5x19h	89x39	30	12,7	10.922	104x53x37h	33	0,20	746
ECOEM-45PV UNI	46x43,5x19h	44x39	15	2,6	-	51x53x24h	17	0,07	617
ECOEM-60PV UNI	61x43,5x19h	59x39	21	4	-	64x53x24h	23	0,08	690
ECOEM-75PV UNI	76x43,5x19h	74x39	26	4	-	79,5x53x24h	28	0,10	703
ECOEM-90PV UNI	91x43,5x19h	89x39	30	6	-	104x53x37h	33	0,20	924



Modelos ECOEM:
Monofásico 230 V 50/60 Hz
ECOEM Models:
Single-phase 230 V 50/60 Hz

Situación conexión
Connection situation
● Gas 1/2" ● Eléctrico



Serie ECO-Sandwichera

Adaptable a todos los modelos
Adaptable to all models



Detalle sandwichera abierta
Detail of open sandwich maker



ECO-45PV UNI + SW-35



ECO-90CD UNI + SW-35

► Grill en acero inoxidable 18/8, con placa calefactora en acero inoxidable 18/8 de 3 mm de espesor y de 1000W de potencia.

GRILL ADAPTABLE A CUALQUIER PLANCHA SERIE ECO DE MAINHO.


► Grill in 18/8 stainless steel, with heating plate in 18/8 stainless steel 3 mm thick and 1000W power.

GRILL ADAPTABLE TO ANY MAINHO ECO SERIES GRIDDLE.



Monofásico 230 V 50/60 Hz
Single-phase 230 V 50/60 Hz

Situación conexión
Connection situation
● Eléctrico



Modelos	Medidas exteriores	Superficie útil	Kg neto	Kg bruto	kW	m³	€
SW-35	41,5x53x17h	35x35	12,5	-	1	-	875

Equipamiento & accesorios

Equipment & accessories



EST-3
Estante
Trolley shelf

Carro tijera completo /
Complete scissor trolley
ECO-75PV UNI + EST-3



Tapa TEB-75 UNI abierta
Open TEB-75 UNI Lid



Funda puesta
Cover on

Spatula
Small spatula
Hard chrome scraper
Slotted scraper
Degreaser 12 u.
Degreaser 6 u.
Degreaser 1 u.
Griddle cover ECO-45
Griddle cover ECO-60
Griddle cover ECO-75
Griddle cover ECO-90
Griddle tilting lid
Griddle tilting lid
Griddle tilting lid
Griddle tilting lid
Trolley shelf
ECO griddle scissor trolley
ECO griddle scissor trolley
ECO griddle scissor trolley
ECO griddle scissor trolley

Ref.	Descripción	Medidas Exteriores	Kg Neto	Medidas Embalaje	€
Z-E-1	Espátula	-	-	-	13
Z-E-2	Espátula pequeña	-	-	-	12
Z-C-1	Rasqueta de cromo duro	-	-	-	44
Z-C-2	Rasqueta ranurada	-	-	-	17
ZK-PAC-12	Desengrasante 12 uds	-	15,2	33x37x27h	234
ZK-PAC-6	Desengrasante 6 uds	-	7,5	27x28x20h	124
ZK-PAC-1	Desengrasante 1 ud	-	-	-	32
COB-45	Funda de planchas ECO-45	47x47x25h	-	-	40
COB-60	Funda de planchas ECO-60	62x47x25h	-	-	47
COB-80	Funda de planchas ECO-75	82x47x25h	-	-	52
COB-100	Funda de planchas ECO-90	102x47x25h	-	-	67
TEB-45 UNI	Tapa basculante planchas	47x44x96h	3	64x49x17h	130
TEB-60 UNI	Tapa basculante planchas	47x44x96h	3,5	64x49x17h	143
TEB-75 UNI	Tapa basculante planchas	47x44x96h	4	84x49x17h	162
TEB-90 UNI	Tapa basculante planchas	47x44x96h	4,5	94x46x12h	177
EST-3	Estante carro	34,5x36,5x96h	1,5	35x37x10h	66
X-45	Carro tijera para plancha ECO	56x47,5x73h	10	119x51x19h	257
X-60	Carro tijera para plancha ECO	65,5x47,5x73h	10	119x51x19h	268
X-75	Carro tijera para plancha ECO	80x47,5x73h	11	119x51x19h	279
X-90	Carro tijera para plancha ECO	94,5x47,5x73h	12	119x51x19h	292